

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 5.

Udgivet 19de Februar.

1881.

Kongelig Anordning

4 Febr.

angaaende Udstrækning af Bestemmelserne i Lov om Beskyttelse af den kunstneriske Eiendomsret af 12te Mai 1877 til at gjælde svenske Undersaatters Kunstværker.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders,
Gjøre vitterligt. At ligesom Vi, i Overensstemmelse med Vor derom fælles for de forenede Riger fattede Beslutning, særskilt for Sveriges Bedkommende have forordnet, at den Svenske Lov af 3die Mai 1867, jfr. Forordning af 10de August 1877, fra 1ste Januar 1882 skal gjælde ogsaa med Hensyn til Norske Kunstneres Arbejder, som findes udenfor Sverige, forsaavidt de efter Norges Love ere beskyttede, — saaledes anordne Vi herved med Hjemmel i Lov om Beskyttelse af den kunstneriske Eiendomsret af 12te Mai 1877 § 16, at denne Lovs Bestemmelser fra og med den 1ste Januar 1882 udstrækkes til at gjælde ogsaa Svenske Undersaatters Kunstværker, forsaavidt de efter Sveriges Love ere beskyttede.

Givet paa Stockholms Slot den 4de Februar 1881.

Under Vor Haand og Rigets Segl.

Oscar.

L. S.

M. Kierulf.

16 Febr.

Kongelig Resolution

af 16de Februar.

§ Medhold af Lov indeholdende forskjellige Bestemmelser om Bygningsvæsenet af 19de Mai 1860, dens § 5, meddeles Approbation paa de af Rjbstaden Samars Formænd og Repræsentanter under 19de November 1880 vedtagne Bestemmelser til Skjærper i de gjældende Bygningsloves Forskrifter, forsaavidt denne By betræffer, saalydende:

§ 1. Naar Anmeldelse til ny Bygning Opførelse eller Hovedreparation af gammel indleveres til Bygningskommissionen, har Rekvirenten, hvis det forlanges, at fremlægge i to Exemplarer, hvoraf det ene bliver beroende hos Bygningskommissionen, saavidt fuldstændigt Riids over Bygningen og Tomten, at deraf kan sees, hvad ældre Bygninger angaar, hvordan disse ere, og hvordan de ønskes forandrede, og for nye Bygningers Vedkommende, hvordan disse agtes opførte.

§ 2. Hvis det anmeldte Arbejde ikke er iværksat inden et Aar efter Bygningsforretningens Afholdelse, udfordres ny Anmeldelse og nyt Møde af Bygningskommissionen.

§ 3. Naar nogen vil nedrive en Bygning, der støder til anden Mand's Bygning eller Grund, eller vil opføre nogen Bygning ind mod Nabogrunden, skal han mindst 8 Dage forud derom underrette Naboen.

De Foranstaltninger, som denne paa Grund heraf ser sig nødt til at træffe til sin Eiendoms Betryggelse, kunne i fornødent Fald fordres foretagne fra den anden Eiendom under Udførelsen af det tilføjede Bygningsforetagende.

§ 4. Naar Bygning opføres af Grundmur med ildfaste Gable, der skulle rage mindst 5 Decimeter over Taget, kan den gives indtil 3 Etager foruden Rjælderetagen, dog at dens Høide fra Grundsladens Middelshøide til Gefimsjets Overkant ikke overstiger 13 Meter.

Undtagelse herfra kunne tilfjedes af Bygningskommissionen, hvis Bygningen ifølge sin Bestemmelse tiltrænger en større Høide, saavelsom hvor der anbringes fladt Tag.

§ 5. Beboelseshuse, som opføres af Træ, hvorved forstaaes Loft- eller Reisværk, eller Bindingsværk med udmurede Tag, maa ikke gives flere end 2 Etager foruden Rjælderetagen og ikke en større Høide end 9 Meter fra Grundsladens Middelshøide til Gefimsjets Overkant.

Udhuse af Træ, der ogsaa kunne opføres af bordflædt Bindingsværk, maa ikke gives større Høide end 5 Meter fra Grundsladens Middelshøide til Gefimsjets Overkant og 7.5 Meter til Røstets Overkant.

§ 6. De i foregaaende § nævnte Huse tillades opførte kun 16 Febr. paa følgende Betingelser, enten:

1) Mod Naboeiendom skulle de forsynes med Brandmur, der ved Loft- og Rejsværk skal være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten tyk og ved udmuret Bindingsværk $\frac{1}{2}$ Sten tyk, opført i Forband med de udmurede Fag. Saadan Mur skal ende i en mindst 5 Decimeter over Taget ragende Brandgavl. Ydervægge mod Gade bliver at beklæde med ildfast Materiale af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse; ligesaa bliver Taggesimserne at udføre af samme Materiale. Dog er Ydervægge, der vende mod offentlig Plads eller mod Gade af mindst 18 Meters Bredde, eller som ikke kan bebygges paa den modsatte Side, fritagne for Stenbeklædning.

Naboer kunne forene sig om at opføre fælles Brandmur, som da kun behøver at have 2 Stens Tykkelse; eller:

2) a. Bygning af Træ uden Brandmur og uden Stenbeklædning maa ikke føres Nabogrund nærmere end 3 Meter, forsaavidt den gives helt Valmtag, eller 6 Meter, naar Endevæggene føres op i Gavl. Det skal dog være tilladt, naar Bygningens Ydervægge forsynes med $\frac{1}{2}$ Stens Beklædning, og Gesimserne ere belagte med ildfast Materiale, i sidste Tilfælde at indskrænke Afstanden til 3 Meter. Ligeledes kan denne Afstand ved Huse, der opføres kun i een Etage foruden Kjælderetagen, og hvis Høide fra Grunden og til Gesimsfets Overkant ikke overstiger $4\frac{1}{2}$ Meter og fra Grunden til Mønnet ikke er over 8 Meter, indskrænkes til 3 Meter, selv om Endevæggene føres op i Gavl.

b. Den af enkelt Hus optagne Grundflade maa ikke være større end 300 $\square$ Meter; isald Huset lægges 3 Meter fra nærmeste Gade, kan det gives en Grundflade af indtil 400 $\square$ Meter. Det skal derhos være tilladt at anbringe i samlet Klynge flere Huse, være sig Hoved- eller Udhusbygninger, som tilsammen ikke har større Grundflade end i ovennævnte Bestemmelse.

Det i Genhold til Post 2 a opstaaede aabne Rum mod Naboeiendom maa ikke benyttes til Oplagssted for brændbare Materialier.

Anbringelsen af de i denne § omhandlede Stenbeklædninger kan ved Lastebygninger udsættes, indtil 2 Mar. efterat Bygningen er bragt under Tag.

§ 7. Ethvert til Beboelse bestemt Hus, som herefter opføres, skal overalt hvile paa en Undermur af mindst 3 Decimeters Høide over tilstødende Jordsmøn eller reguleret Gades Niveau, og skal der i Muren anbringes fornødne Lufthuller. I Kjældere maa ikke indredes Bæresser til Beboelse, medmindre det af Sundhedskommissionen tilstedes.

I Udhusbygninger af Bindingsværk med Vordflædning maa

16 Febr. ikke anbringes Kaffelovn eller Ildsted af noget som helst Slags.

§ 8. Kun en Etages Hjørnehuse kan opføres med Gavl mod offentlig Plads eller Gade. Hjørnehuse med flere Etager maa gives helt Valmtag.

Arke eller lignende Udbygninger paa Tage tillades ikke; dog kan Bygningskommissionen ved Huse, der ville faa en isoleret Beliggenhed, eller hvor der ved Bygningen tilsigtes et rigere Udstyr i arkitektonisk Henseende, fritage for denne Bestemmelse.

I de mod Naboeiendom vendende Vægge maa ikke anbringes Vinduer eller anden Abning, medmindre de ere fjernede 3 Meter fra Naboens Grund.

Opbevaringssted for Gjødsel maa ikke lægges Nabogrund nærmere end 1 Meter.

§ 9. Olbryggerier, Bagerier og andre lignende Indretninger, i hvilke der arbeides med stærk Ild, maa alene anbringes i grundmuret Bygning med Stengulv.

Hvor Indlægget vender mod et andet Rum eller er anbragt udenfor Bygningen, maa det være indsluttet af grundmurede Vægge. Smidier og Farverier maa alene anbringes i grundmurede Bygninger eller Bindingsværkshuse med udmurede Tag. Gulv og Himling i saadanne Rum skulle bestaa af ildfast Materiale eller beklædes med saadant.

Undtagelser fra disse Regler kunne under særegne Forhold, hvor der er Grund til at antage mindre Ildsfarlighed, saasom ved smaa Anlæg, tilstedes af Bygningskommissionen. Intet Bageri maa anbringes i Rum, der er lavere end $2\frac{1}{2}$ Meter, med mindre det er helt overhævet.

§ 10. I Værksteder og Fabrikker, hvori der ikke arbeides med stærkere Ild end af et sædvanligt Ildsted, men med letfængende Materialier, skal Indlægget til Kjedler, Torreovne og lignende Indretninger anbringes udenfor Rummet. Naar dettes Vægge ikke er af Grundmur, skal der lades 6 Decimeters Mellemrum mellem Murværket og Væggen.

I Værksteder for Haandværkere, der arbeide i Træ, maa Ildstederne forsynes med Jerndøre, der ikke kunne løstes af sine Stabler, og Gulvet under og indtil 1 Meter omkring Ildstedet belægges med ildfast Materiale, der omgives med ildfast Ramme af mindst 2 Decimeters Høide. Ovne i saadanne Rum maa ikke have løse Plader til at borttages, og aabne Arnesteder maa der ikke indrettes.

§ 11. Hvorvidt en ikke særlig opregnet Bedrift eller Bygning skal underkastes de Bestemmelser, som indeholdes i § 23 i Lov af 6te September 1845 og §§ 9 og 10 i nærværende Tillægsbestemmelser, afgjøres i Tvivlstilfælde af Magistraten i Forening med Formandskabet.

§ 12. I Bygninger paa 2 Etager eller derover skal der,

naar den bebyggede Grundflade er 200 $\square$ Meter eller derover, mindst 16 Febr. være 2 Trapper, der føre fra Grunden gennem alle Etager og lige op til Loftet, forsaavidt der paa samme er indrettet Beboelsesrum. Trapperne skulle anbringes i passende Afstand fra hinanden.

§ 13. Paa Tage, der ere tækkede med andet Material end almindelig Tagsten, anbringes saadanne Indretninger til Ophængning af Brandseil, som af Brandinspektionen bestemmes.

§ 14. Naar Romsurer og Røgeovne opstættes ved Bindingsværk eller Trævæg, skal der opføres Brandmur af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse og Afstanden være mindst 15 Centimeter fra Brandmur. Paa Romsurer, Røgeovne og Raskelovne maa Afkastens Bund være mindst 1 Decimeter fra Gulvet. Dette maa under Romsurer, Røgeovne og Raskelovne være belagt med ibløst Materiale, der paa Siderne af Romsurer og Røgeovne maa være 30 Centimeter og foran Indlægget 60 Centimeter bredt og foran Indlægget til Raskelovne være 30 Centimeter bredt. Foden for saadanne Ildsteder skal være af Sten eller Jern og være aaben paa mindst 2 Sider.

§ 15. Intet aabentliggende Træværk i Bygning, Stakit eller Planke maa tjærebredes.

§ 16. Til Fyld paa Undergulve og Stubbelofte maa alene anvendes uantændelige Stoffe.

§ 17. I Riber, hvis Løb begynder i 2den Etage, maa ikke udledes Røg fra Raskelovne eller Ildsteder i første Etage, medmindre der ved Ribens Bund anbringes en Feierdør af saadan Størrelse, at der gennem samme under Ribens Feining kan ind sættes en Sodstufte af Jern, der udfylder Ribens Tværsnit.

§ 18. Ingen Bygning maa til Gade eller offentlig Plads males eller overstryges hvid.

§ 19. Dispensation fra nærværende Regler kunne meddeles af Rongen efter Kommunebestyrelsens Forestilling.

§ 20. De oven angivne Bestemmelser træder i Kraft strax og erholder Anvendelse paa Bygninger, der opføres fra nyt af, samt efterhaanden som tidligere opførte Bygninger eller her omhandlede Indretninger undergives Hovedreparation, Ombygning eller anden væsentlig Istandsættelse, der kan sættes i Lighed med samme.

Hvad hertil skal regnes, afgjøres i Tvisttilfælde ved lovligt Stjon."

16. Febr.

Kongelig Resolution

af 16de Februar.

I Medhold af Lov om metrisk Maal og Vægt af 22de Mai 1875 §§ 15, 21 og 32 meddeles Approbation paa følgende Tillæg til og Forandring i Reglementet for Justervæsenet af 22de Januar 1876:

1. Det skal være tilladt at justere særegne Maal til Udmaaling af Hummer og ligeledes særegne Maal til Maaling af Heste.
2. Det overdrages til Justerbestyrelsen at fatte nærmere Bestemmelser angaaende de ovennævnte Maals Konstruktion, Tolerancen for deres Nøjagtighed samt Gebyret for deres Justering, ligesom ogsaa angaaende Begrænsningen for deres Lovlige Anvendelse i Handel og Bandel.

 Udgiver: E. R. Bøymann.