

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{de} April 1876.

N^o. 27.

Udgivet 25de August.

1892.

Sjæfeste Resolution

23 Aug.

af 23de August.

Approbation i Medhold af Lov af 19de Mai 1860, dens § 5, meddeles paa de af Kjøbstaden Kristiansands Kommunebestyrelse under 12te og 13de August 1892 vedtagne Bestemmelser til Skjærpelser i de gjældende Bygningsloves Forskrifter, forsaavidt nævnte By betræffer, saaledes at disse Bestemmelser strax træder i Kraft.

§ 1. Til Overtagelse af Kontrollen med Byggearbejder kan ansættes en i Bygningsfaget praktisk kyndig Mand som Bygningsinspektør. Denne ansættes af Magistrat og Formandskab efter indhentet Erklæring fra Bygningskommissionen.

§ 2. Bygnings- og Reguleringskommissionernes lovmedholdig fattede Beslutninger kan alene af vedkommende Regjeringsdepartement eller i fornødent Fald af Kongen ophæves eller forandres, efterat Magistrat og Formandskab derom ere hørte.

Klage over formentlig Forurettelse ved lovstridige Beslutninger af Bygnings- og Reguleringskommissionerne behandles efter de for private Politifager gjældende Regler.

§ 3. Forinden noget Arbejde, hvorom her indeholdes Forskrifter, paabegyndes, maa der af Bygherren være indgivet skriftlig Anmeldelse derom til Bygningskommissionen, og dennes Samtykke til Udførelsen være meddeelt. Anmeldelsen maa indleveres i 2 Exemplarer og være ledsaget af følgende Bilage, ligeledes i 2 Exemplarer:

A. Ved Nybygning:

1. Plan af Tomten med indskrevne Maal tydelig udvisende Bygningens Beliggenhed saavel i Forhold til Nabotomt, Nabobygning og Gade som til andre Bygninger paa samme Tomt.
2. Tegninger af Bygningen med indskrevne Maal i saadan Udstrækning og i saadan Maalestof som fornødent for at

23 Aug.

prøve Arbeidets Lovlighed. Paa Grundplanerne skal Num-
menes Diemed være paafrevet.

3. Beskrivelse af det planlagte Byggearbejde med speciel An-
givelse af Byggegrundens Bestaffenhed, den paatænkte
Fundamenteringsmaade, Tagtækningsmateriale og lignende.
4. Ved særegne Konstruktioner skal der desuden vedlægges
Tegninger i Maalestok af mindst 1: 20 ledsaget af fuld-
stændige Stabilitetsberegninger samt alle fornødne Oplys-
ninger til sammes Prøvelse.

B. Ved Hovedreparationer eller Forandringer, hvortil i disse Be-
stemmelser knyttes Forfrister, skal Anmeldelsen ledsages af de
foraandede Bilag i den Udstrækning, som er nødvendig for
Bygningskommissionens Prøvelse, udvisende saavel de ældre
som de nye Forhold.

Ovenomhandlede Beskrivelse og Tegninger skal altid være
paategnede Vedtagelse af Byggherren eller Bygmesteren.

Fra Bestemmelsen i ovennævnte Post 2 kan Bygningskommis-
sionen tilstede Afvigelser ved mindre og enklere Byggeføretagender.

Sker der under Byggearbejdet nogen Vexlen af Byggherre
eller Bygmester, skal dette strax meldes for Bygningskommissionen.
Der skal altid opgives nogen, der paa Vedkommendes Vegne har
at modtage Bygningskommissionens Meddelelser for det Tilfælde,
at Byggherre eller Bygmester ikke selv er tilstede.

Naar Bygningskommissionen intet finder at erindre mod det
anmeldte Byggearbejds Lovlighed, bliver det ene Exemplar af An-
meldelsen med Bilage forsynet med Kommissionens Stadfæstelse at
tilbagelevere, medens Gjenparterne af Anmeldelse og Bilage skal
opbevares i Bygningskommissionens Arkiv. Dog skal Bygnings-
kommissionen ved enhver Anmeldelse af Byggearbejder mod offentlig
Gade eller Plads, forinden den meddeler Byggetilladelsen, oversende
Sagen til Reguleringskommissionen, der har at afgive Erklæring
om, hvorvidt den har Noget at bemærke og derom give Anmeldelsen
Paategning, ligesom denne Kommission gennem Paavisning paa
Stedet skal lade give den Byggende Oplysning om vedkommende
Gades Retning og Fortougets Høidesforhold udenfor Byggetomten.

Finder Bygningskommissionen, at den — helt eller delvis —
ikke kan give sit Samtykke til Byggearbejdet, bliver Grunden derfor
at meddele Anmelderen. Bygningskommissionens Afgjørelse bør
være meddelt Anmelderen senest 14 Dage — eller hvis Sagen
skal forelægges Reguleringskommissionen, senest 3 Uger — efter
Anmeldelsens Indleverelse. Hvis denne Frist paa Grund af sær-
egne Omstændigheder maa overskides, bliver Anmelderen ved oven-
nævnte Fristers Udløb derom at underrette med Angivelse af Grun-
den til Udsættelsen.

Med Hensyn til yderligere Forpligtelse til Anmeldelse for

Bygningskommissionen af visse Jldsteders og Jndretningers Opsø- 23 Aug.
relse eller Forandring henvises til disse Bestemmelser § 66.

Hvis det anmeldte Byggearbejde ikke er iværksat inden 1 Aar, efterat Bygningskommissionens Tilladelse er meddelt, taber denne sin Gylldighed.

§ 4. Under Byggearbejdet skal betimeligt skriftligt Barsef gives Bygningskommissionen:

1. naar Fundamenterne skal anlægges,
2. naar Isoleringsskifter anbringes,
3. hver Gang et Bjelkelag er lagt, og for Murbygningers Bedkommende forinden Bygværket over samme fortsættes,
4. naar Tagtækning er fuldført og Riberne opmurede,
5. naar Jndredningsarbejdet paabegyndes,

og kan Bygherren forlange Erklæring for, at Arbejdet kan fortsættes, hvilken Erklæring bliver at paaføre Bygherrens Exemplar af Anmeldelsen, som i den Anledning maa være tilstede paa Byggestedet.

Saafremt et paabegyndt Byggearbejde indstilles i længere Tid end 2 Maaneder, maa det ikke gjenoptages, uden at der derom til Bygningskommissionen mindst 2 Dage forinden er sendt skriftligt Barsef.

§ 5. Bygninger benævnes enten Murbygninger, naar de i Ydervæggene ere opførte af Mur, eller Træbygninger, naar deres Ydervægge for nogen Del bestaar af Træ. Saafremt der benyttes andet Materiale end de i §§ 7 og 12 omhandlede, hvortil dog Samtykke af Bygningskommissionen udkræves, har denne at give de fornødne Forfrister med Hensyn til Byggearbejdets forsvarelige Udførelse og bestemme, til hvilken af de nævnte Arter Bygningen bliver at henregne.

§ 6. Murtvang bliver at indføre for det i Christianssands Byes Grundtægt optagne Territorium, undtagen:

- a. for de Kvartalers Bedkommende, der ligge indenfor en Linie trukken fra Krydset af Markensgaden og Tordenstjoldsgaden østover gennem denne til Krydset af Elvegaden, sydover gennem denne til Krydset af Raadhusgaden, vestover gennem denne til Krydset af Fæstningsgaden, nordover gennem denne til Krydset af Gylbenløbsgaden og derafra gennem denne Gade til Krydset af Markensgaden, dog saaledes, at samtlige Huse, der vende mod Markensgaden skulle være undergivne Murtvang, og
- b. for det mellem Bancheien samt Tordenstjoldsgaden og Sætersdalsveien liggende Strøg, der omfattes af den ved Kongelig Resolution af 7de Februar 1883 approberede Reguleringsplan, for hvilke Dele af Byens Territorium Træbebyggelse tillades efter Reglerne i §§ 12—15.

23 Aug.

A. Murbygninger.

§ 7. Vaaningshuse skal fra Undertant af 1ste Etages Gulvbjælfelag opføres med Ydervægge af mindst $1\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse; opføres de af Brudsten eller lignende Materiale, bestemmer Bygningskommissionen Væggens mindste Tykkelse.

Ydervægge med Vinduer eller andre større Abninger skal i treetages Bygninger i 1ste Etage og i firetages Bygninger i de to nederste Etager have mindst 2 Stens Tykkelse; i femetages Bygninger skal de i 1ste Etage bestaa af $2\frac{1}{2}$ Stens og i 2den og 3die Etage af 2 Stens Mur. Herfra kan dog Bygningskommissionen i særlige Tilfælde tillade Undtagelser. Andre Ydervægge skal have mindst 2 Stens Mur i 1ste og 2den Etage i femetages Bygninger og i 1ste Etage i 4 Etages Bygninger. I disse Vægge, hvor kun maa anbringes enkelt Vindu eller andre smaa Abninger, er det tilladt at anbringe 1 Stens Blændinger — dog for Bygninger med mere end 2 Etager alene i de 2 øverste Etager og den ovenfor disse liggende Del af Væggen. Pillarerne maa ikke være under 47 cm. brede, og Blændingerne maa afbrydes 31 cm. under hver Bjælfelagshoide, og maa Bredden af Blændingerne ikke være over 2.50 m. Brystblændinger under Vinduer er tilladte.

Andre Skillevægge, der benyttes til at lægge Bjælker i, kan i Bygninger paa ikke over to Etager opføres af 1 Stens Mur eller af kompakt Træværk mindst 13 cm. tykt; i Bygninger med flere Etager skal disse Vægge være opførte af $1\frac{1}{2}$ Stens Mur undtagen i øverste Etage, hvor de kan være af 1 Sten. Til andre Skillevægge kan benyttes Træværk. De Vægge, som omslutter Hovedtrapperummet, skal, i Bygninger, som har Beboelsesrum i mere end 2 Etager, være af Mur af mindst 1 Stens Tykkelse og uden Træpaneling i Trapperummet. Fod- og Taglister af Træ er dog tilladte.

Vaaningshuse maa kun have Beboelsesleiligheder i 5 Etager; er der Beboelsesrum paa Loft eller i Kjælder, medregnes hver af disse som 1 Etage.

Andre almindelige Bygninger med indtil 7 m. Hoide til Gensimjen og indtil 10.5 m. Hoide til øverste Væggespids kan opføres af 1 Stens Mur; opføres saadanne Bygninger i større Hoide, kan de øverste 6 m., regnet fra høieste Væggespids, opføres af 1 Stens Mur, medens Væggene nedenfor maa forstærkes med mindst $\frac{1}{2}$ Sten for hver overskydende 6 m.

Udhuse (d. e. Bygninger uden Jlbsted), som ikke ligge til Gaden, kunne, naar de ikke gives en større Hoide end 6 m. til Mønnespids og ikke indtage større Pladeindhold end 40 m.², opføres af $\frac{1}{2}$ Stens udfyldt Bindingsværk.

De ovennævnte Murtykkelser maa ikke indskrænkes ved Indlæggelse af fortløbende Murremmen og Spigerlægter; dog er Rem-

stykke under Stikbjælker for Tagværk tilladte. Vindues- og Dør- 23 Aug. aabningers Bredde maa tilfammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Væggens Længde; dog kan Bygningskommissionen ved Jernkonstruktioner herfra tilstede Undtagelser.

Hvor Ydervægge ikke er tilstrækkelig afstivede ved Ydervægge af Mur, maa de forstærkes paa anden forsvarlig Maade.

I Bygninger med større sammenhængende Loftlængde end 30 m. skal Loftet være opdelt med Murbærk af mindst 23 cm. Tykkelse, eller paa anden ligesaa betryggende Maade helt op til den ildfaste Tagtækning. Aabning i saadan Væg skal være forsynet med selvslukkende jernklædte Døre.

§ 8. Bygning mod Gade maa ikke gives større Høide, regnet fra tilstødende Gades regulerede Niveau til Gesimsens Overkant, end Gadenes Bredde med Tillæg af en Fjerdepart, dog saaledes, at det med Hensyn til Bestemmelsen af Bygningens Høide ikke kommer an paa Gadenes Bredde, hvis Gaden paa den modsatte Side ikke kan bebygges. For Side- og Baghuse beregnes Høiden fra det planerede Gaardsrums Middelhøide. Ingen Bygning tillades opført i større Høide end 18 m. til Gesimsens Overkant og 21 m. til Monne af Pulttage paa Side- og Bagbygning mod Nabo, og er det enhver tilladt at bygge til en Høide af 8 m. Hjørnebygning kan mod den smalere Gade i en Længde af 14 Meter fra Hjørnet opføres i den efter den bredere tilladte største Høide.

Er Gaden skraa, maales Høiden fra dennes Middelhøide udenfor Bygningen; ved Hjørnebygning er den Gades Middelhøide bestemmende, hvorefter Husets Høide efter Foranstaaende beregnes.

§ 9. Bygning, der ligger Nabogrund nærmere end 2.50 m., skal mod samme være forsynet med Brandvæg (cfr. § 34).

§ 10. Fremspringende Dele skal være af ildfast Materiale, forsaavidt de anbringes i større Høide eller i mindre Afstand fra Nabolomt eller andre Bygninger end for Træbygninger bestemt.

§ 11. Opbyg over Hovedgesims over den i § 8 tilladte Høide kan alene anbringes, naar dets Facade ligger i Flugt med Husvæggen, og dets Sider dannes af sammenstødende Tagflader. Opbyggs samlede Bredde maa ikke overstige en Trediedel af Husvæggens Længde, og maa dets høieste Punkt ikke naa mere end 2.50 m. over største tilladte Væghøide. Mod Gade af mindre Bredde end 12.50 m. tillades Opbyg kun, forsaavidt dets høieste Punkt ikke naar over den største tilladte Bygningshøide.

Andre over Tagfladen fremragende Bygningsdeles Høide og Bredde maa ikke overstige 1.70 m., hvorhos deres Afstand indbyrdes saavel som fra Nabolomt skal være mindst 3 m. De skal trækkes mindst 1 m. tilbage fra Væggens Yderside, og deres Tag- og Sideflader skal være dækkede med ildfast Materiale.

23 Aug.

B. Træbygninger.

§ 12. Vaaningshuse skal i Yddervægge og Stillebægge, bestemte til at lægge Gulvbjælker i, naar de opføres af Læstværk have mindst 7 cm. Tykkelse, naar de opføres af Reisværk mindst 7 cm. Tykkelse med Ramværk af mindst 13 cm. Tykkelse, og naar de opføres af murudfyldt Bindingsværk, mindst sidstnævnte Tykkelse. De maa ikke gives mere end 1 Etage over Kjælderen. Det er tilladt paa sammes Midte at anbringe Arker dog ikke af større Bredde end $\frac{1}{2}$ Del af Huset's Længde. Arkernes Sideflader skal være dækket med ildfast Materiale og maa deres Monnespidse ikke rage over Huset's.

§ 13. Ingen Bygning maa gives større Høide til Gesimsens Overkant eller til Tagspærrens nedre Ende end 6 m. regnet fra Gaden's regulerede Niveau. For Side- og Baghuse beregnes Høiden efter det planerede Gaardsrum's Middelshøide. Bygninger med Bægge af kun bordklædt Bindingsværk maa ikke opføres med større Høide til Mønnet end 9 m.

§ 14. Ingen Bygning maa opføres med større Grundareal end 150 m.² Bebygges en Tomt med flere Bygninger, hvis samlede Grundareal overskrider 150 m.², maa Bygningerne enten adskilles ved Brandvæg som i § 15 bestemt for Bygninger ved Nabotomt eller ved en Afstand af mindst 5 m.

§ 15. Enhver Bygning skal være adskilt fra Nabogrund ved Brandvæg eller aabent Mellemrum. Fritaget for Brandvæg er Bygning, hvis mod Nabo vendende Væg ikke har større Høide til øverste Spidse end 9 m. og som ikke ligger Nabogrund nærmere end 2.50 m.

Det skal dog være Ciere af sammenstødende Grunde tilladt at bebygge disse sammenhængende, naar deres samlede Bebyggelse ikke overskrider det i § 14 bestemte Areal. Dog maa i dette Tilfælde de sammenstødende Gavlægge i Vaaningshuse være kompakte og i Bygninger af Bindingsværk forsynede med tæt Bordklædning. Ligeledes kan Bygning uden Jldsted opføres uden Brandvæg, naar den opføres af udmuret Bindingsværk, dens Høide til Mønnet ikke overstiger 6 m. og den ikke indtager større Grundareal end 40 m.²

De i Henhold til ovennævnte Bestemmelser opstaaede aabne Rum maa ikke benyttes til Oplagssted for brændbare Sager og ikke belemres saaledes, at Brandvæsenets frie Passage hindres, dog at Anlæg af Haver eller Beplantning med Løvtræer ikke er forbudt.

C. Almindelige Bestemmelser.

§ 16. Enhver Bygning skal opføres paa Fundament og Grundmur af Materialer, Konstruktion og Dimensioner, som af Bygningskommissionen findes forsvarelig baade ligeoverfor Tælebrydning, Jugtighed fra Grunden og tilstødende Jordsmøn samt i Forhold til Bygnings Størrelse, Bestaendighed og Bestemmelse.

Fundament og Grundmur for Brandvæg skal efter Bygningskommissionens Bestemmelse gives saa stor Dybde, at den kan ansees i Almindelighed betrygget mod Besejning ved senere Bebyggelse af tilstødende Tomt. Grundmur af Brudsten eller lignende Materiale skal for Vaaningshuse af indtil to Etagers Høide, hvor ikke Bygningskommissionen bestemmer anderledes, have en Tykkelse af mindst 0.8 m. og for høiere Bygninger af mindst 1.0 m. Mure af Teglsten eller andet for Fugtighed modtageligt Materiale skal ved et mindst 2 cm. tykt Lag af ublandet Cementbrug eller paa anden ligesaa betryggende, af Bygningskommissionen godkendt, Maade isoleres fra Grunden og tilstødende Jordsmon i en Høide af mindst 30 cm. over dette.

Hvor der ikke er anbragt Kjælder, hvorved forstaaes den Del af Bygningen, som ligger under 1ste Etages Gulvbjælkkelag og er omgivet af Grundmuren, skal der være et aabent Rum mellem Tregulvene og underliggende Jordsmon af mindst 0.60 m. Høide og Grundmuren være forsynet med fornødne Abninger for Luftcirkulation, medmindre Gulvet er betryggende isoleret mod Fugtighed fra Grunden.

§ 17. Kjælderrum maa alene med Sundhedskommissionens særlige Tilladelse indrettes til Beboelse og kun i Bygning, der ligger til Gade eller aaben Plads, der ikke kan bebygges, af mindst 12 m. Bredde. Ved Indrettelsen af saadanne Rum skal følgende Regler iagttages.

1. I ethvert Rum skal mindst Halvdelen af dets Kubikindhold ligge over det tilstødende Jordsmon, medmindre dette er fjernet i en Afstand af mindst 60 cm. fra Ydervæggen og til en Dybde af mindst 20 cm. under Gulvet.
2. Den over Jordsmonet liggende Del af Udsaabning skal udgjøre mindst en Tiendedel af Gulvfladen i hvert Rum.
3. Rummet skal forsynes med Gulv af Asfalt, Cement eller lignende, hvorpaa det er tilladt at lægge Tregulv. Gulvet maa ligge mindst 50 cm. over høieste Grundvand eller Springslød.
4. Hvor Sundhedskommissionen finder det nødvendigt, skal Grunden dræneres med Afløb paa saadan Maade, som af Bygningskommissionen bestemmes.
5. Væggene skal være isolerede mod Fugtighed saavel fra Grunden som fra Jordsmonet paa Siden, hvilket gjælder saavel Beboelsesrummet som de dermed i umiddelbar indre Forbindelse staaende Rum.

§ 18. Rum indredet til Beboelse (herunder indbefattet Buetrapper og andre Rum, hvor Mennesker sædvanlig er tilstede den hele Dag) maa ikke gives mindre Høide fra Gulv til Loft end 2.50 m. Hvor Loftsbjælkerne er fritbeliggende regnes Høiden til Underkanten af samme. I Rum med Skraataag maa Høiden in-

23 Aug. tetsteds være mindre end 1.50 m. og den gennemsnitlige Høide ikke under 2.50 m.

Enhvert Beboelsesrum maa kunne tilstrækkelig ventileres og skal have Vindu, der, hvis ikke Bygningskommissionen med Sundhedskommissionens Samtykke anderledes tillader, mindst skal have en Størrelse lig en Tiendedel af Rummets Gulvflade, hvilket Vindu skal vende ud mod uoverdækket Plads.

I enkelt Rum, der indrettes fra nyt af i ældre Bygninger, uden at Hovedreparation (se § 43) foregaar, kan Høiden med Sundhedskommissionens Samtykke tillades indskrænket til 2.20 m., regnet paa samme Maade.

§ 19. Til Bæghyld i Vaaningshus maa ikke anvendes Stry, Høvlspån eller andre lige saa let antændelige Stoffe.

§ 20. Enhver Abning i Bygning skal være forsynet med Lem, Dør, Vindu, Rist eller Gitter. I Bygning som er bestemt til at optage et større Antal Mennesker, skal Døre og Vinduer altid slaa ud.

§ 21. Enhver bebygget Eiendom skal have en Hovedindgang eller Portrum, der fører direkte fra Gade til Gaardsrum og hvori ikke maa udføres Trap eller sættes nogen Udbygning.

Hovedindgangsdør til Bygning skal have en Bredde i Udsaabning af mindst 1.20 m. mellem Rarmene.

Tomt, hvorpaa der foruden Forhus findes Side- eller Bagbygning, hvori findes Beboelsesrum (cfr. § 18), skal herefter have Indkjørsel fra Gaden med Abning i Ufset af mindst 2 m. Bredde og 2.50 m. Høide. Dette skal iagttages, hvad enten Side- eller Bagbygningen opføres samtidig med Forhuset eller først senere. Findes der flere Gaardspladse paa en Tomt, skal saadan Indkjørsel føre til hver af dem. Fra disse Bestemmelser kan Bygningskommissionen under særegne Omstændigheder tilstede Afvigelse særlig for Eiendomme med korte Facader.

Paa Plankeværk eller anden Indhegning af 12 m. Længde eller derover, som er eller bliver opførte mod Gade eller offentlig Plads, skal anbringes en Port til at slaa ind af mindst 2.50 m. Bredde, forsaavidt Bygningskommissionen finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

§ 22. I enhver Bygning skal der være mindst én Trappe lige til Loftet. I Bygning, som har Beboelsesrum i mere end 1 Etage, skal der være mindst 2 Trapper, hvoraf en Hovedtrappe. Disjes Vægge maa ikke støde til hinanden, og skal der til samme være uhindret Afgang fra alle Beboelsesleiligheder. Er der i saadan Bygning Beboelsesrum paa Loftet, maa der til dette føre mindst 2 Trapper, til hvilke der fra samtlige Beboelsesrum have uhindret Afgang.

Findes i en Bygning kun 1 Trappe, skal den fra Grunden

af og op til Etage eller Loft med Beboelsesrum have Bredde som 23 Aug. nedenfor for Hovedtrapper bestemt.

Hovedtrappe skal være mindst 1 m. bred og dens Trin have Grund mindst $1\frac{1}{3}$ Gang større end Stigning. Den Gang som forbinder saadan Trappe med Gade, Gaardsplads eller Portrum, maa gives en Bredde af mindst 1.30 m. og hvor Trappen efter nedestaaende Bestemmelse er ildfast, være forsynet med Gulv og Overdækning af ildfast Materiale. Andre loubefalede Trapper skal være mindst 80 cm. brede og deres Trin ikke have større Stigning end Grund. Enhver Trappe skal have forsvaret Rækværk.

Alle Trapperum skal have behørig Vys og Luft.

Jorannævnte Maal paa Trapper beregnes efter den frie Aabning i Rækværkets Høide. Den fri lodrette Høide skal være mindst 2 m.

I Bygning med flere end 3 Etager, ligesom i treetages Bygning med Beboelsesrum paa Loftet, skal Hovedtrappen tilligemed Trapperummets Gulv og Overdækning være af ildfast Materiale; dog er det tilladt at udføre Indtrinene og Afstafene i samme med Træ.

Ovenfor nævnte Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse paa Puthuse og Bygninger, som af Bygningskommissionen dermed ansees lige.

Fritrapper af Træ maa ikke opføres i mere end 4.50 m. Høide fra Grunden af og kun mod egen Grund.

§ 23. I Murbygning skal forsvaret Forankring finde Sted. Hvor Bjælker og Tagaaer indlægges i Mur, maa de forsvaret ligen isoleres mod Fugtighed fra Muren.

§ 24. Til Fyld paa Undergulv og Stubbelloft maa alene anvendes uantændeligt Stof, der maa være fuldstændig frit for Fugtighed, forinden Gulv paalægges.

§ 25. Tag maa ikke opføres brattere end i 45° Vinkel; dog kan Bygningskommissionen tilstede Afvigelser herfra under særegne Omstændigheder.

§ 26. Tag maa ikke springe længere frem i Gaden end 50 cm. regnet fra Væggens Yderside til ydre Kant af Bordflædningen under Tagtækningen.

§ 27. Ethvert Tag skal tækkes med ildfast Materiale anbragt saaledes, at Tækningen er sikker mod Gnisters Indtrængen. Hvad der skal forstaaes ved ildfast Materiale, bestemmes af vedkommende Regjeringsdepartement, dog er Tækning med krumme Tagsten ikke tilladt. Under ildfast Tækning kan lægges Bordtag, der dog i nedre Ende saavel mod Vinkelrende som mod Tagrende eller Gefims paa forsvaret Maade maa være dækket med ildfast Materiale. Monnebord og Dækbord paa Tag og Hovedgefims tillades ikke, medmindre de beklædes med ildfast Materiale.

Naar Tagets Stigning er større end 1 paa 4, og det ikke er forsynet med horisontalliggende Lægter, skal der ved hver loub-

23 Aug. befalet Taglugen være anbragt en hensigtsmæssig Jernstige fra Gælims eller Tagant til Mønnen.

§ 28. Paa ethvert Tag skal der mindst for hver 10 m. i Længden anbringes en Luge, mindst 45 cm. i Jirkant, hvortil Udgangen fra Loftets Gulv er let, og som skal have Rarme af Metal, forsvaerlig fæstede til Taget; hvis Bygningen ligger til Gade eller offentlig Plads, skal Lugerne altid anbringes i Tagfladen mod Gaden eller Pladsen.

Desuden skal der over ethvert afdelt Lofttrum, hvortil saadan Luge ikke er anbragt, være en Abning i Taget, hvilken ved sin Dækning (f. Ex. ved Glassten) kan tydelig skjæles.

§ 29. Bygning, der støder til Gade eller offentlig Plads, skal mod disse forsynes med Tag- og Afløbsrender; de sidste skal føres ned langs Bygningens Væg til høist 30 cm. fra Grunden. Tagvand skal ledes saaledes, at det ikke paa noget Sted har Fald paa Nabos Bygning eller Grund.

Tag og Afløbsrender skal være ildfaste.

§ 30. Væ- og Heiseschakter skal være saaledes indrettede, at de i Ildbrandstilfælde for hver Etage kan afstænges med tætsluttende Faldlemme, ligesom alle Abninger fra tilstødende Rum maa kunne lukkes med Døre.

§ 31. Soffelmur maa ikke springe mere end 15 cm. frem i Gaden.

Til Gade af 12 m. Bredde og derover saavel som til offentlig Plads er det tilladt at anbringe aaben Balkon af ildfast Materiale i Høide af mindst 3 m. over Fortouget. Ligeledes er det tilladt paa brudt Hjørne eller — med Reguleringskommissionens Samtykke — til Gade af mindst 15 m. Bredde eller til offentlig Plads at anbringe hængende Karnaper — dog ikke i over 3 m. Bredde — i Høide over Fortouget som ovennævnt. Saadanne Udbyg maa ikke springe mere end 1 m. frem fra Husvæggen og ikke komme Nabogrund nærmere end 4 m. uden Nabovens Samtykke.

Tidligere anbragt Karnap eller Udbyg maa ikke ombygges eller gjenopføres i Strid med ovennævnte Bestemmelser.

Portaler og Kollonader kan med Reguleringskommissionens Tilladelse anbringes i Gader af mindst 12 m. Bredde, dog ikke med større Fremspring end 25 cm., medmindre Gaden har mindst 15 m. Bredde, i hvilket Tilfælde de kan gives et Fremspring af 70 cm. Ved aabne Pladse af større Bredde kan Fremspring af indtil 1 m. tillades.

§ 32. Til Gade, Nabogrund, eller offentlig Plads maa Bygning eller Indhegning ikke males eller anstryges hvid. Ei heller maa Bygning eller Indhegning for nogen Del tjærebrede.

§ 33. Bygning og Indhegning, der støder umiddelbart til reguleret Gade eller offentlig Plads, skal paa Hjørnetomt have

brudt Hjørne i mindst 3 m. Bredde og med lige store Vinkler 23 Aug. med Sidesladerne. Dog kan Hjørnet ogsaa afrundes, i hvilket Tilfælde Buen ikke maa springe mere end 50 cm. frem foran den ovenbestemte Linje.

Bygningskommissionen kan med Reguleringskommissionens Samtykke herfra tilstede Undtagelse, naar Trafikforholdene tillade det.

§ 34. Brandvæg skal bestaa af mindst 1 Stens forsvarelig fundamenteret Mur, pudset eller fuget, og naa mindst 30 cm. over Taget; den skal være uden Abning, og maa der i samme ikke lægges Træværk nærmere Ydersliden end 23 cm.

§ 35. Trappe, som opføres ud i Gade, maa ikke have skarpe Hjørner. I Gade af 12.50 m. Bredde eller derover kan den springe 1.50 m. udenfor Gadelinjen; i Gade af mindre Bredde maa den ikke springe mere end 70 cm. frem og skal dertil for Gade af 8 m. Bredde eller derunder erhverves Samtykke fra Reguleringskommissionen. Disse Trapper, som ikke maa have større Stigning end for Hovedtrapper i § 22 bestemt, kan ikke opføres i større Høide end 6 Tiendebøle af dens tilladte Fremspring; herfra kan dog Reguleringskommissionen under særegne Omstændigheder tilstede Undtagelser.

Rjældernebgange tillades kun anbragte med samme Fremspring som ovenfor for Trapper bestemt, dog ikke over 1 m. og skal indrettes saaledes, at de er uden Fare for den almindelige Færdse; de er ikke tilladte i Gade af under 8 m. Bredde.

Det er tilladt at anbringe Abning for Lys og Luft i Fortoug langs Bygnings Væg; den maa i Gade af mindre Bredde end 8 m. ikke springe længere frem end 30 cm. I bredere Gade tillades et Fremspring af 60 cm., hvilket i Gade af over 12 m. Bredde med Reguleringskommissionens Samtykke kan forøges til 80 cm. Den skal derhos i Høide med Fortouget være dækket med Jerngitter, hvis Abninger ikke maa være over 3 cm. brede, eller med andet af Bygningskommissionen godkjendt ildfast Materiale.

§ 36. Loftmer, Kreaturstalde eller Opbevaringssteder for Gjødsel maa ikke anlægges under Beboelsesrum eller Trappeopgang til saadanne eller under Opbevarings- eller Tilberedningsrum for Næringsmidler. De maa heller ikke gives nogensohmest Abning, Dør eller Luge mod Gade, offentlig Plads eller Nabogrund. For deres Indretning skal der af Sundheds- og Bygningskommissionen udarbejdes bestemte Regler.

§ 37. Ved Anvendelse af Gulmur skal det iagttages, at de kompakte Dele i Gulumrens Tversnit tilfammen ikke har mindre Tykkelse end den for kompakt Mur paabudte. Bjeller maa alene hvile paa hel Mur af mindst en Stens Tykkelse.

§ 38. Til alt Murværk skal anvendes Murbrug af ren skarp Sand og Kalk eller Cement. Almindeligt Kalkbrug til Murring skal bestaa af 1 Del Kalk og 2 Dele Sand.

23 Aug.

§ 39. Ved halv Stens Tykkelse forstaaes i disse Bestemmelser mindst 11 cm., ved hel Stens mindst 23 cm., ved halvanden Stens mindst 35 cm. og ved to Stens mindst 47 cm.

§ 40. Hvor Konstruktion eller Materiale, som i disse Bestemmelser ikke specielt er omhandlet, agtes anvendt, har Anmelderen at tilvejebringe de fornødne Oplysninger (jfr. disse Bestemmelser §§ 3 og 5). Bygningskommissionen er derhos berettiget til at lade anstille Prøvebelastning paa Cierens Bekostning.

§ 41. Ved Beregning af Arealer for Bygninger og Gaardsrum samt ved Afstandsangivelser for Bygninger, skal Maalene, hvor intet andet er bestemt, regnes fra Bygningens mest fremspringende Dele.

§ 42. For Bygning, som er bestemt til at optage eller tjene til Bolig for et større Antal Mennesker, saasom Kirke, Theater, Forlystelses-, Udstillings- og Skolelokale, Hotel, Kaserne eller Arbejderbolig o. l., saavel som for industrielt Anlæg, er Bygningskommissionen berettiget til at give de yderligere Forfrister vedkommende deres Bygningsmaade og Indretning, som til de Besøgendes eller Beboernes Tryghed eller af Hensyn til Ild sikkerhed ansees fornødne.

§ 43. Skal ældre Bygning repareres i saa stor Udstrækning, at det af Bygningskommissionen ansees for at blive Hovedreparation, maa de i disse Bestemmelser for Bygningers Opførelse givne Regler besejles; dette maa ogsaa iagttages, om Reparationen kun gjælder en enkelt Del af Bygning, dog alene forsaavidt det kan ske, uden at derfor kræves større Forandringer af de tilstødende Dele af Bygningen. Er den Byggende misfornøiet med Bygningskommissionens Bestemmelse, kan han, hvis han ikke vil indaase denne for vedkommende Regjeringsdepartement, forlange afgjort ved lovligt Skjøn, hvorvidt Arbeidet skal være at betragte som Hovedreparation eller ikke; Omkostningerne ved saadant Skjøn bæres af Rekvirenten, hvis det gaar ham imod.

Træ- og Murbindingsværksbygninger med mindre Høide end den tilladte, og som ligger for lavt over Grunden, kan løstes og sættes paa Grundmur af indtil 80 cm. Høide over Grunden; i Beboelseshuse maa i saa Tilfælde Gulvhjælfelaget samtidig løstes indtil mindst 30 cm. over Grunden, og Rummet under samme indrettes som i § 16 foreskrevet. Har Beboelsesetage i ældre Bygning mindre Høide end 3 m., tillades denne forhoiet til dette Maal, dog kun forsaavidt Bygningens Høide derved ikke overskrider den tilladte Høide.

§ 44. Mod udlagt Gade, der er aabnet for almindelig Færdsel, skal Tomt, som ikke er fuldt bebygget til Gadelinien, være forsynet med forsvaerlig Indhegning efter Reguleringskommissionens nærmere Bestemmelse. Indhegningen maa ikke være under 80 cm. og ikke over 3 m. høj; dog kan Indfjorselsport gøres høiere. Mod Nabo tillades Indhegning af Træ kun opført til 3 m. Høide.

§ 45. Rækværf, Afvisere og Boiler kan alene med Regu- 23 Aug.
leringskommissionens Samtykke anbringes paa Fortoug.

§ 46. Under Bygningsarbeide maa ikke sættes Plankeværk eller Indhegning længere ud i Fortoug eller Gade, end det for Stillads og Materialier er nødvendigt efter Politimesterens Bestemmelse og maa strax fjernes, naar de efter Politiets Skjon ikke længere tiltrænges. Stilladseres Konstruktion maa approberes af Bygningskommissionen.

§ 47. I de udenfor Kvadraturen liggende Strøg til Elven og ved begge Havne er det tilladt at opføre Søboder, Pakboder og Skure af Træ. Søboder og Pakboder skal have tætte Ydervægge, ikke have større Høide til Tagsperrenes nedre Ende end 9 m., regnet fra Gadens regulerede Niveau og ikke indtage større Grundareal end 300 m.². Ligger de Nabogrund nærmere end 2.50 m., skal den mod samme vendende Væg være forsynet med Brandvæg af mindst 1½ Stens Tykkelse; lignende Væg maa de have mod anden Bygning paa samme Eiendom, hvis Afstanden mellem dem ikke er mindst 5 m. Der maa ikke anbringes Ildsted i dem.

I samme Strøg er det tilladt at have Trælast i Oplag. Dog maa Trælasten ikke stables høiere end 7 m. og skal Oplaget være skilt ved et mindst 15 m. aabent Rum fra Baaningsbygning og dermed i Forbindelse staaende Bygning.

Det maa ikke komme Nabogrund, Gade eller Alminding nærmere end 2.5 m. Trælastoplag skal efter Reguleringskommissionens Bestemmelse gennemskjæres af Abninger af indtil 2 m. Bredde. Mindre Oplag, der ikke indtager større Plade end 150 m.², og hvis Høide ikke overstiger 3 m., er tilladte overalt med Jagttagelse af de for Træbebyggelse foreskrevne Afstande.

§ 48. Naar Bygværk, Indhegning eller Stillads for nogen Del er saa slet opført eller saa forfalden, at samme er faretruende for den offentlige Sikkerhed, Beboere eller Arbeidere, bestemmer Bygningskommissionen, hvorvidt det, hvorefter Skade kan berygtes, skal istandsættes eller borttages. Saafernt Eieren ikke uopholdelig efterkommer Paalægget, har Politiet paa hans Befostning at besørge det Fornødne.

§ 49. Ethvert Bygningsarbeide skal udføres forsvaerlig. Hvis saa ikke ster, skal det usolide fjernes, og kan Bygningskommissionen i dette Tilfælde nægte Arbeidets Fortsættelse.

§ 50. Det skal være tilladt for Eier af Grund, der ikke støder umiddelbart til Gade, hvorigjennem er ført Kloak-, Vand- Gas- eller andre lignende Ledninger, saafremt Bygnings- og Reguleringskommissionen finder det fornødent, efter disses nærmere Anvisning at lægge de nødvendige luftede Forbindelsesledninger gjennem mellemliggende Grunde, dog mod Erstatning til disses Eiere for derved paaført Skade eller Uleilighed.

Fornøder Ledning paa Grund af slet Vedligeholdelse eller

23 Aug. senere Bebyggelse af Grunden Ulempe, er Vedningens Eier pligtig til at forandre eller borttage den efter Paalæg af Reguleringss-kommissionen. Det samme skal være Tilfældet, naar der bliver Anledning til direkte Forbindelse med offentlig Vedning.

§ 51. Ingen Bygning eller Del deraf maa tages i Brug, forinden der er erhvervet Attest for, at den er lovmæssig udført.

§ 52. Enhver Eiendom skal have tydelig angivet Husnummer.

§ 53. Ingen Deling af bebygget Eiendom maa finde Sted uden Anmeldelse for Bygningskommissionen, der har at paase, at disse Bestemmelsers Forrifter opfyldes for hver Eiendoms Vedkommende.

§ 54. Enhver Skorstenspibe, herved forstaaes Pibe, der er indrettet til at renses ved Gjennemgang, skal indvendig være retvinklet og mindst 47 cm. i Firkant uden Udvidelser eller Afstær, forsaavidt den ikke har større Røggang end 60 cm. i Tversnit; i dette Tilfælde skal den indvendig være forsynet med Stigetrin af Jern. Naar den er uden Arnested paa det Sted, hvor den begynder, skal den der være forsynet med Fejerdør. Piben tillades trufken, naar den hviler paa en fra Grunden gaaende mindst 1 Sten tyk Mur med $\frac{1}{4}$ Stens Udfragning til begge Sider af denne eller er muret i Forband med en fra Grunden gaaende Væg af mindst 1 Stens Tykkelse med $\frac{1}{4}$ Stens Udfragninger indtil Pibens ydre Bredder, og kan den i dette Tilfælde trækkes med en Hældning af indtil 45° fra den lodrette Linie. Ellers maa Trækning ikke finde Sted uden med Bygningskommissionens Tilladelse og i ganske særegne Tilfælde, og maa Piben under ingen Omstændighed trækkes mere, end at den kan staa frit uden Forstötning.

Fritstaaende Piber udenfor Bygning tillades ikke truffet.

§ 55. For Lodpibe, hvorved forstaaes Pibe af under 47 cm.s Gjennemsnit, gjælder følgende Regler:

- a. Den skal være indrettet til at renses med Børste.
- b. Dens mindste indvendige Side eller Diameter maa ikke være under 15 cm. Pibens indvendige Form og Størrelse maa være lige gennem dens hele Længde.
- c. Den maa i intet Tilfælde trækkes uden at den hviler paa Mur og aldrig med større Hældning fra den lodrette Linie end 45° . Hjørne som opstaar ved en forandret Retning, skal afrundes efter et Cirkelstykke af mindst 1 m.s Radius.
- d. Piben skal hvor den begynder, og over det øverste Bjelkelag samt i Regelen ved enhver forandret Retning forsynes med Fejerdør.
- e. I Lodpibe af 15 cm.s Diameter eller med 15 cm. lange Sider maa kun uledes Røg af 3 almindelige Dvne. Rør maa ikke naa indenfor Pibens inderste Flade. Skal der i saadan Pibe ledes Røg fra mere end 3 almindelige Dvne,

har Bygningskommissionen at bestemme dens mindste Gjennemsnit. 23 Aug.

f. Ventilationsaabninger er ikke tilladt uden efter Bygningskommissionens særskilte Bestemmelse.

§ 56. Enhver Pibe skal enten fundamenteres fra Grunden af eller udtrages fra Mur; dog kan med Bygningskommissionens Tilladelse fra Loftbjælkelaag opføres Lodpibe af indtil 24 cm.s Gjennemsnit. Pibes Munding skal ligge mindst 80 cm. høiere end Mønnet eller Tagryggen eller saaledes, at den horizontale Afstand fra dens øverste Kant til Tagfladen bliver mindst 3 m., hvilke sidste Bestemmelser ogsaa faar Anvendelse, hvis Piben kommer nærmere anden Bygnings Tag, Trævæg eller Murvæg, der har Aabning mod Piben. Den skal være af velbrændt Sten, i godt Forband, indvendig muret nøiagtig glat, stensfuret og kostet, og udvendig pudset eller fuget samt mindst af $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse. Dens inderste Flade maa ikke komme Træværk nærmere end 23 cm.

Hvor Pibe fører igennem Oplagsrum, skal den efter Bygningskommissionens nærmere Bestemmelse være omgivet af tætte Vægge i mindst 60 cm.s Afstand fra Pibens Yderslader, dog saaledes, at der gjennem en laaskærdig Dør altid er Udgang til Piben.

Jnde i Bygningen kan Piben opføres fritstaaende i en Høide lig otte Gange Pibens mindste udvendige Bredde.

For udenfor Bygning fritstaaende Pibe bestemmer Bygningskommissionen Murtykkelse og Dimensioner m. v.

Efter Bygningskommissionens nærmere Bestemmelse skal det være tilladt at anbringe mere fladtliggende Røgkanaler (Piber), naar de overalt ligger paa forvarligt og tilstrækkelig bredt Murfundament fra Grunden. Disse Kanaler maa være saaledes indrettede, at de med Lethed lader sig feie.

§ 57. Feiedør i Pibe skal være af Støbejern, tætsluttende og forsynet med dobbelt 2.50 cm.s Fals paa alle 4 Sider samt mindst saa stor som Pibens indvendige Gjennemsnit eller længste Dversnit. Døren maa intetsteds komme bort Træværk nærmere end 50 cm., og skal Trægulv foran samme i Pibens Bredde være beklædt med ildfast Materiale i mindst 40 cm.s Udstrækning. Den maa altid være let tilgængelig.

§ 58. Pibe for Fabrik, Væveri og lignende, hvor der foregaar større Varmeudvikling end ved almindelige Ildsteder, skal være Skorstenspibe af mindst 1 Stens Tykkelse. Mindste Afstand fra dens indre Flade til Træværk maa være 36 cm., og hvor den fører igennem Bjælkelaag, maa den have denne Tykkelse i hele Bjælkelagets Høide.

Forvolder Røg fra saadan Pibe Beboerne af nærliggende Strog Ulempe, kan Bygningskommissionen paalægge Eieren at rette Mangelen.

Skadelige Gasarter fra deslige Anlæg skal altid afledes gjen-

23 Aug. nem Bygningens Tag. Det samme gjælder om Dampe, som efter Bygningskommissionens Skjon er til Uleilighed for Naboer eller dem, som færdes i Nærheden.

§ 59. Ildsted maa alene anbringes i Rum med kompakte Vægge; har Rummet mindre Høide end 2 m. skal det have Vægge og Tag af ildfast Materiale og Stengulv.

I Udhushygninger og Pakhus tillades alene anbragt Ildsted i Rum, der er mindst 2.50 m. høje og adfiltet fra den øvrige Bygning ved Murvægge uden Abning.

§ 60. Naar Jernovne med almindeligt Ildrum, saasom almindelige Øvne, Komfurer, smaa fritstaaende Dampkedler o. l., op sættes ved Væg, hvori der findes Træværk, skal der langs denne i Ildstedets Høide anbringes Brandmur af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse. Ydersladerne af Ildstedet maa ikke komme Brandmur nærmere end 15 cm., hvorhos Brandmuren maa have saadan Udstrækning, at ingen af Ildstedets Yderslader kommer Væg eller Brandmurslist nærmere end 30 cm.

Bunden paa Ildstedets Afstikasse maa være mindst 10 cm. fjernet fra Gulvet og Afstikassen indsluttet i hel Jernkapsel; hvor der ingen Afstikasse er, maa Ildstedets Bund være fjernet 24 cm. fra Gulvet. Gulvet under Ildstedet skal være belagt med ildfast Materiale, der ved Komfurer maa springe frem mindst 30 cm. paa Siderne og mindst 60 cm. foran Slægget. Ildstedet skal være anbragt paa Fod af Sten eller Jern, og hvor denne er uden Abning, maa den udmures mellem Bunden og Gulvet.

Jernovne med større Ildrum, saasom Varmeapparater, større fritstaaende Dampkedler o. l., skal mindst være fjernede 1 m. fra Træværk, eller hvis dette er beklædt med $\frac{1}{2}$ Stens Mur, mindst 50 cm. fra denne. De maa, hvis Bygningskommissionen ikke tillader andet, anbringes paa Murfundament eller Hvælv, og skal Gulvet foran og paa Siderne af samme mindst i 1 m.s Afstand bestaa af ildfast Materiale. Ildrummet skal være udført med ildfast Sten. Dette gjælder dog ikke for fritstaaende Dampkedler, hvor Indgangen er omgivet af Vandet i Rjedelen.

Foranræbnte Ildsteder skal være forsynede med Afsteklader foran Ildrummets Dør og fast Skjerm foran dennes Trækhul.

Mindre murede Ildsteder, saasom Arnesteder, indmurede Komfurer og Bryggepander, Ildsteder for Kjøller, Røgkammere o. l., skal mindst være af 1 Stens Mur. Hvor Muren støder til Træværk, skal den gøres $\frac{1}{2}$ Sten tykkere, saa langt Vægen spiller. Foran Ildstedet skal Gulvet bestaa af ildfast Materiale i mindst 1 m. Udstrækning. Bygningskommissionen kan tillade, at disse Ildsteder sættes paa Bjælker.

Større murede Ildsteder, saasom Bagerovne, indmurede Dampkedler o. l., skal staa frit, og deres Ydervægge maa ikke komme Træværk nærmere end 60 cm. De kan alene anbringes paa Murfun-

dament og skal bestaa af mindst 1 Stens Mur, der, saa langt Luen 23 Aug. spiller, bliver at forstærke med $\frac{1}{2}$ Sten, og skal Jldrummet yderligere være udforet med ildfast Sten af mindst 10 cm. Tykkelse. Gulv i Rummet skal bestaa af ildfast Materiale.

Over Kogeovn og aabne Jldsteder skal der anbringes Rappé af ildfast Materiale med Afledning for Damp.

Ikke fast anbragte Jldsteder uden Afledning for Røg gjennem Pibe tillades ikke anbragte uden med Bygningskommissionens særlige Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde.

§ 61. Røgrør maa ikke føres ud gennem Ydervæg, men altid ledes ind i Pibe.

Eiheller maa noget Røgrør trækkes fra et Rum gennem et andet for at komme til Pibe uden Bygningskommissionens Tilladelse og aldrig i større Længde end 5 m., regnet fra Oven til Pibe. Saadant Rør maa være af Støbejern paa den Strækning, hvor det trækkes. Trækning af Rør paa Loft eller gennem Opbevarelsesrum tillades ikke.

Naar der paa Rør anbringes Ræ, skal dette forsynes med Feierluge og indrettes til at tages af.

Røgrør skal være fjernet mindst 30 cm. fra Træ, forsaavidt dette ikke er skilt fra samme ved Mur, der maa have en Tykkelse af mindst 23 cm., hvis Røret er indmuret, men ellers af 12 cm. Hvor Røret fører gennem Mur, skal det være omsluttet af en i denne indlagt Jernhylse, naar det ikke er af Støbejern.

§ 62. Anlæg—herunder er indbefattet Værksteder—, hvor der arbeides med usædvanlig stærk Jld, og Fabrikker, hvor der arbeides med letfængelige Materialer, maa alene anbringes i Murbygning, og gjælder dette ikke alene de Bygninger, hvori selve Jldstederne er anbragte, men alle til Anlægget hørende Bygninger, hvori nogen efter Bygningskommissionens Skjøn ildsfarlig Virksomhed foregaar. Jldstederne skal være anbragte enten i egen Bygning eller i grundmuret Afdeling af Bygning. Deres Placering maa aldrig vende ud mod det frie, og skal der i Fyrrum kun være ildfaste Vægge og Gulv og ildfast eller med ildfast Materiale beklædt Tag. Placering til Jldsteder i Rum, bestemte til Tørring, eller hvori Rjeder til Røgning af Olie, Fjernis og Fedt eller til Behandling af lignende særdeles brændbare Stoffer er indmurede, skal anbringes udenfor Rummet. Fra disse Forskrifter kan dog Bygningskommissionen tilstede Fritagelse ved mindre Anlæg, hvoraf ingen Fare er at befrygte.

Bygningskommissionen kan paa den anden Side bestemme, at ogsaa andre Anlæg end de forannævnte, naar den anser dem for ligesaa ildsfarlige som disse, skal opføres som ovenfor bestemt.

Ved Anlæg, hvor det paa Grund af Brændematerialet ansees fornødent, kan Bygningskommissionen foreskrive Anbringelse af Gnistekammer eller andet hensigtsmæssigt Apparat til Opsfangelse af Gnist.

23 Aug.

§ Smidier skal Væggene i 1 m. Høide fra Gulvet bestaa af ildfast Materiale og Gulvet være ildfast.

For Kjølle gjælder desuden, at dens Sidevægge skal være af mindst 1 Stens Tykkelse, og at den ikke for nogen Del maa bestaa af antændeligt Materiale.

§ 63. I Bærsted, hvor der arbeides med let fængelige Materialier, gjælder for Anbringelse af Kjedler, Torreovne og lignende de i foregaaende § for Ildsteder givne Forrifter. Naar Rummets Vægge ikke er af Mur, skal der lades mindst 60 cm. Mellemrum mellem Ildstedets Murbærk og Væggen.

Røgkammer, Svoblingskammer og lignende Rum skal overhvelves, deres Gulv og Vægge, forsaavidt de ikke er af Mur, beklædes med $\frac{1}{2}$ Stens Mur, og Døre med Rarme stedse være af Metal eller paa alle Sider klædte med ildfast Materiale. Røgen skal afledes gennem Røgepibe.

I Bærsted for Haandværkere, som arbejder i Træ, maa kun anbringes luffede Ildsteder. — Ildstederne maa anbringes i en Jernkasse, som paa alle Sider gaar mindst 20 cm. udenfor Ildstedets Vægge, og hvis Sideflader er mindst 20 cm. høje, samt paa muret Fundament i en Høide af mindst 50 cm. fra Gulvet, der indtil 1 m. omkring Ildstedet belægges med ildfast Materiale. Ovne i saadanne Rum maa ikke have løse Plader til at borttages, og aabne Arnesteder maa der ikke indrettes.

§ 64. Dampkjedler paa over 5 Hestekræfter kan alene anbringes med Reguleringskommissionens Tilladelse og kun i Rum med ildfaste Vægge og Gulv; Kjedler paa over 20 Hestekræfter skal altid anbringes i særskilt Bygning med aabent Spærreloft.

Dampkjedler skal altid være forsynede med de fornødne Sikkerhedsapparater og, forinden de tages i Brug, samt senere mindst 1 Gang aarlig, af Eieren besørjes prøvede ved en af Bygningskommissionen godkjendt teknisk kyndig Mand, hvis Attest skal indsendes til Bygningskommissionen. Proven bliver at foretage overensstemmende med de for offentlig Prøve til enhver Tid gjældende Regler.

§ 65. Det Kammer, hvori Varmeapparat anbringes, skal paa alle Kanter bestaa af Mur af mindst 1 Stens Tykkelse, og maa alle Abninger i denne med Undtagelse af Luftkanalerne være forsynede med ildfaste Døre. Yderfladerne af Murbærket maa ikke komme Træværk nærmere end 50 cm. Fra ovenstaaende Bestemmelser kan Bygningskommissionen tillade Afvigelser ved smaa Anlæg, hvoraf ingen Fare er at befrygte.

Angaaende Ledninger for varm Luft gjælder med Hensyn til Afstand fra Træværk m. B. de for Røder givne Forrifter, medmindre de bestaar af ommurede glaserede Rør, i hvilket Tilfælde det er tilstrækkeligt, at disse ere skilte 10 cm. fra Træværk eller ved $\frac{1}{2}$ Stens Mur. Til Isolering af samme maa kun benyttes Stoffe, der er godkendte af Bygningskommissionen.

Ledninger for Damp maa ikke anbringes Træ nærmere end 23 Aug. 5 cm., medmindre dette er beklædt med ildfast Materiale, i hvilke Tilfælde Afstanden kan indskrænkes til 2.5 cm.

§ 66. Forinden der begyndes paa Varmeapparat, Vagerov eller Kjølles Opførelse eller Istandsættelse eller paa at indmure Bryggepander, Dampfjedler, Brændevinsfjedler og deslige, paaliggør det Bygmesteren og Huseieren, en for begge og begge for en, særskilt at anmelde Arbeidet for Bygningskommissionen, selv om disse Indretninger anbringes i ny Bygning og er medtagne i den forinden sammens Paabegyndelse i Overensstemmelse med § 3 indgivne Anmeldelse.

Den samme Bestemmelse gjælder for større Reparationer af ældre saadanne Ildsteder og for Anbringelse af almindeligt Ildsted og Rube fra nyt af samt for Forandringer ved ældre saadanne. Disse Arbejder maa for ældre Bygningers Vedkommende ogsaa indføres i Overensstemmelse med Forrifterne i disse Bestemmelser.

§ 67. Forinden Rube kan benyttes, maa den være rensset og Gieren have erhvervet Attest for dens lovmæssige Indretning fra Branddirektor og Feierinspektør. Gignende Attest skal være erhvervet fra Branddirektøren for alle nye og forandrede Ildsteder samt de i §§ 62, 63, 64 og 65 nævnte Indretninger, forinden de tages i Brug.

§ 68. Garveri, Slagteri, Tran- eller Bentogeri eller Benbrænderi maa ligesaa tidt som nogen Fabrik for Tilvirkning af Lim, Tarmestrænge, Stivelse, mineralske Syrer, Salte eller andre kemiske Præparater samt Maler-, Farve- og Gjødningsstoffer anlægges uden i de Strøg, som Reguleringskommissionen efterat have indhentet Sundhedskommissionens Betænkning dertil anviser. Den samme Regel kan ved Beslutning af Kommunebestyrelsen, naar den af Kongen stadfæstes, gøres anvendelig paa andre for Sundheden farlige Anlæg,

Anlæg for Tilvirkning af exploderende Stoffer og Oplag af samme samt Fyrstiftfabrikker tillades ikke inden Byens Grændser.

Gjenopbyggelse af afbrændt Anlæg som ovennævnt samt Gjenoptagelse af saadant, naar det har været nedlagt et helt Aar, betragtes som nyt Anlæg.

§ 69. Ved de lovbefalede Brandvisitationer skal noigtig paasees, om de i nærværende Bestemmelser givne Forrifter er befulgte; hvis saa ikke er Tilfældet, skal det lovstridige Forhold anmeldes, forat Vedkommende kan blive draget til Ansvar.

§ 70. Dispensationer fra disse Bestemmelser kunne meddeles af Kongen efter Andragender, der ere anbefalede af Kommunebestyrelsen.

24. Aug.

Plakat

angaaende Forbud mod Indførsel fra det tyske Rige af
brugt Vinne, brugte Klædningsstykke, Klude og
Fjller m. v.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige,
de Gothers og Venders,

Gjøre vitterligt: I Kraft af § 1 i Lov af 1ste Juli
1887, indeholdende Tillæg til Lov om Avarantenevæsenet af 12te
Juli 1848, forbydes det herved fra det tyske Rige at indføre her
til Riget brugt Vinne, brugte Klædningsstykke og brugte Sengflæ-
der, Klude og Fjller, brugt Bat, Haar og Kradsulb.

Denne Plakat træder strax i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig underdanigst have at rette.

Givet i Kristiania den 24de August 1892.

Under Rigets Segl.

(L. S.)

Efter Hans Majestæt Kongens naadigste Befaling:

Steen. Carl Berner. J. D. Lange. Hans Nyhom.

J. Christiansen,
st.

Udgiver: E. R. Bækmann.

Grøndahl & Søn Bogtrykkeri.