

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 10.

Udgivet 19de Marts.

1903.

Kronprindsregentens Resolution

10 Marts.

af 10de Marts.

Efterstaaende Udcast til Forskrifter for Udstyr, Undersøgelse og Prøve af Rjedler og Rørledninger, der er udsatte for Damptryk, bestemmes i Henhold til § 12 i Lov om Tilsyn med Arbejde i Fabriker m. v. af 27de Juni 1892, jfr. Lov af 27de Juli 1895, at skulle træde istedenfor de ved Kongelig Resolution af 5te November 1895 fastsatte Forskrifter.

Forskrifter

for Udstyr, Undersøgelse af Prøve af Rjedler og Rørledninger, der er udsatte for Damptryk, udfærdigede i Medhold af § 12 i Lov om Tilsyn med Arbejde i Fabriker m. v. af 27de Juni 1892, jfr. Lov af 27de Juli 1895.

I. Almindelige Bestemmelser.

§ 1. Enhver Rjedel med tilhørende Rørledninger, der findes i Virksomheder, som gaar ind under Lov af 27de Juni 1892 om Tilsyn med Arbejde i Fabriker, og som kan blive udsat for højere Tryk end Atmosfæretrykket, skal være disse Bestemmelser underkastede.

§ 2. Bestemmelserne omfatter:

A. Rjedler til Frembringelse af Damp (egentlige Damp-rjedler).

B. Dampbeholdere (Røgetjedler, Tørrechindre m. v.).

Herfra kan undtages Rjedler og Røgeapparater, der er forsynede med et høist 5 m. høit og 75 mm. vidt aabent Standrør, der ikke kan lukkes, eller en dermed analog Indretning, som umuliggjør et højere Tryk end 0,5 Atmosfære.

10 Marts.

II. Anmeldelse.

§ 3. Enhver Kjedel bliver at anmelde for Tilsynet (Fabrik-inspektøren).

Denne Anmeldelse skal være ledsaget af Tegning in duplo samt med Beskrivelse i to Eksemplarer, hvortil Fabriktilsynet leverer trykte schemata.

Ved nye Kjedler, samt ved Dmmuring, Flytning eller betydeligere Reparationer af gamle Kjedler bliver dette altid at iagttage, førend Opstilling og Indmuring eller Reparation finder Sted.

Ved Flytning af gamle Kjedler skal tillige opgives, hvor de tidligere har været benyttet. Alle Anmeldelser, deriblandt ogsaa om Udleie af transportable Kjedler, paahviler Kjedeleieren.

Tegningen, der ogsaa skal omfatte Kjedlens Indmuring med Røgkanaler og Ribe samt Kjedelhuset, skal i Forbindelse med Beskrivelse og Certifikat (Prøvetestimonium) for Kvaliteten af det anvendte Materiale indeholde alle de Maal og Oplysninger, som er nødvendige for at kontrollere Kjedlens Beregning. Beregningen skal være anført paa Beskrivelsen.

III. Bygning af Dampkjedler.

§ 4. Enhver Kjedel og tilhørende Rørledning skal være af sterkt homogent Materiale og konstrueret og forarbejdet efter de til enhver Tid af vedkommende Regjeringsdepartement udsærdigede specielle Regler for Styrke og Sikkerhed.

§ 5. Ved Konstruktionen og Monteringen skal særlig havees for Øie, at de forskellige Dele mest mulig kan bevæge sig uhindret ved Temperaturvekslinger.

§ 6. Den af Flamme eller Gaser berørte Kjedelsslade maa paa sit høieste Punkt ligge i en Afstand af mindst 10 cm. under Kjedlens laveste fastsatte Vandstand.

Fra Bestemmelserne i denne § kan undtages saadanne Dele af Ildpaavirkningsfladen, der paa Grund af deres Beliggenhed eller ringe Udstrækning ifølge Tilsynets Skøn ingeninde er udsatte for at blive glødende selv ved meget sterkt Tryk.

Denne Fare kan i Regelen betragtes som udelukket, naar den af Vandet berørte Kjedelsslade, som Ilden maa bestrøge, før den naar den af Dampen berørte Kjedelsslade, er 20 Gange større end Kjedlens Ristflade ved naturlig Træk og mindst 40 Gange større ved kunstig Træk.

IV. Udstyr.

A. Dampkjedler.

§ 7. De under § 2 A nævnte Dampkjedler skulle være udstyrede saaledes som beskrevet nedenfor i § 8 til og med § 19.

§ 8. Paa en af Dampkjedlens Hoveddele skal anbringes et

Identitetsmerke, bestaaende af en Plade med tydelig Angi- 10 Marts.
velse af:

- a) et af Fabrikinspektoren fastsat Registreringsnummer.
- b) Nrøstallet, naar Dampkedlen er forfærdiget.
- c) vedkommende Fabrikants Navn eller Firmnavn.

Pladen skal anbringes paa Dampkedlens Forkant, hvis denne er synlig. Den modsat Side i Nærheden af Stopventilen (Paaflippningsventilen).

Den skal befestes til Kedlen ved Nagler der affiles glat i Slut med Pladens Plan.

§ 9. Enhver saadan Dampkedel skal desuden være forsynet med mindst:

- a) et Manometer.
- b) 2 Sikkerhedsventiler.
- c) Mandhul samt et eller om formodiges flere Renseshuller.
- d) Stopventil (Paaflippningsventil).
- e) Anordning for Anbringelse af Kontrolmanometer.
- f) 2 Fødeapparater.
- g) 2 Vandstandsglas eller 1 Vandstandsglas og 3 Probeerfræser.
- h) Udblæsningskran.

§ 10. Manometret skal anbringes saaledes, at det let kan iagttages og betjenes af Fyrbøderen og have et tydeligt fast Merke, som viser det for Kedlen bestemte høieste tilladte Damptryk (Arbeidstryk).

§ 11. Sikkerhedsventilerne skulle anbringes paa et høitliggende let tilgængeligt Punkt af Kedlens Damprum og deres Forbindelse med Kedlen maa ikke kunne stænges.

Mindst den ene af Sikkerhedsventilerne skal være laasfærdig indkapslet eller dens Belastning paa anden Maade gjort utilgængelig for andre end Eieren eller den, han i sit Sted bemyndiger til at ansvare for Kedlen.

Ved Løbventiler skal Vægten anbringes paa Enden af Stangen og være befestet.

Ved Fjæderventiler skal Reguleringen være forsynet med en Stængeindretning tilpasset for det tilladte Arbeidstryk.

Sikkerhedsventilerne skal være saaledes konstruerede og belastede, at de aabner sig ved det fastsatte Arbeidstryk og af saadanne Dimensioner, at dette Tryk ved Fuldfyring og med alle Abninger luffede ikke paa nogen Maade kan overskrides med mere end 10%; mindst den ene skal være forsynet med Aflobsrør, der fører Dampen ud i fri Luft og begge saaledes indrettede, at de kunne løstes af Betjeningen. Kedeltilsynet kan forlange, at dette skal kunne udføres fra Fyrpladsen.

Naar flere Dampkedler er indbyrdes forbundne, skal alle Sik-

10 Marts. Sækerhedsventilerne aabne sig ved et Tryk svarende til de laveste Arbeidsstryk, hvortil nogen af Kjedlerne er tilladt brugt.

§ 12. Mandhullet skal være mindst 300×400 mm. fri Aabning.

Undtagelse herfra kan dog finde Sted med Fabrikinspektørens Bifald.

Kæsehullerne skal anbringes saa nær Bunden som muligt.

§ 13. Stopventilen skal anbringes saaledes eller forsynes med en saadan Indretning, at den hurtigt kan stænges fra Trykpladsen.

§ 14. Anordningen til Anbringelse af Tilsynets Kontrolmanometer skal bestaa af en 3-Løbs Kran med Slange af 40 mm. Dtr. og 5 mm. Tykkelse (Kontrolkran) anbragt umiddelbart under Brugsmanometret.

Paa et passende Sted maa findes et Hul eller en Kran med $\frac{1}{2}$ " Rørgjænger til Anbringelse af Prøvepumpens Forbindelsesrør, dersom denne ikke paa anden Maade kan sættes i virksom Forbindelse med Kjedlen.

§ 15. Hvert af Fødeapparaterne skal være tilstrækkeligt til at kunne føde Kjedlen ved fuld Tryk og ikke være afhængig af den samme Drivkraft; deres Forbindelse med Kjedlen skal nærmest den i § 28 foreskrevne Kran være forsynet med en selvslukkende Ventil, der aabner sig indad mod Kjedlen.

Flere i samme Bedrift forenede Dampkjedler kan herunder betragtes som en; dog skal det sælles Føderør, hvor Stempelpumpe anvendes som Fødeapparat, være forsynet med Sikkerhedsventil.

Indvendige Føderør bør anvendes og anordnes paa den for Udgaaelse af Tæring og Kjedelstendannelse gunstigste Maade.

§ 16. Vandstandsglasstet skal anbringes saaledes, at det let kan iagttages og betjenes af Trykbøderen og have et fast tydeligt Merke, der angiver den fastsatte laveste Vandstand; dets nederste synlige Ende skal ligge mindst 50 mm. over den højeste af Jlden berørte Flade; det skal endvidere have Afstængningskraner for Forbindelserne med Kjedlen samt Udblæsningskran.

Al Prøvekranererne skal den øverste udgaa fra Damprummet og den nederste anbringes ved den fastsatte laveste Vandstand.

Forsaauidt Vandstandsglas og Prøvekraner ikke kan anbringes umiddelbart paa Kjedlen, skal Forbindelserne med denne tilveiebringes ved Rør af mindst 38 mm. indvendig Diameter.

Hvor disse Rør gaar gennem Murverk eller er paavirket af Jlden, skal de forsynes med udbvendige Varerør.

Saaavel Kranerne som Forbindelsesrørene skal være saaledes konstruerede, at man let kan rense dem ved at stifte i lige Retning gennem dem.

Et Reserve Vandstandsglas skal altid have ved Haanden.

Vandstandsglasset skal være forsynet med en solid Beskyttelse, der ¹⁰ Marts. ikke hindrer en nøiagtig Jagttagelse af Vandstanden.

§ 17. Den for Dampkedlen fastsatte laveste Vandstand skal angives med iøinesfaldende Merke saavel paa Vandstandsglasset, som paa Kjedelvæggen eller Kjedelmurverket.

§ 18. Udblæsningskranen skal saavidt gjørligt anbringes paa Kjeldens laveste Punkt.

Fra disse Bestemmelser kan undtages Apparater til Overhedning af Damp (Overhedere).

Dog skal disse være forsynet med Afstængningsindretninger, der er godkjendte af Fabrikinspektøren. Forøvrigt kan Fabrikinspektøren paahyde de Sikkerhedsforanstaltninger, som for Tilfældet findes fornødent.

B. Dampbeholdere.

§ 20. De under § 2 B nævnte Kjedler og Dampbeholdere skal være saaledes udstyret som beskrevet nedenfor i § 21 til og med § 25.

§ 21. Enhver Dampbeholder skal have et Identitetsmærke, saaledes som foreskrevet i § 8.

Pladen skal anbringes saavidt muligt synligt og i Nærheden af Paaflipningsventilen.

§ 22. Enhver Dampbeholder skal være forsynet med mindst:

- a) 1 Manometer,
- b) 1 Sikkerhedsventil,
- c) Mandhul,
- d) Paaflipningsventil (Stopventil),
- e) Anordning for Anbringelse af Kontrolmanometer,
- f) Udblæsningskran,

alt saaledes indrettet som foran nærmere beskrevet i §§ 10 til 14 og 18, dog saaledes at Sikkerhedsventilen skal være saa stor, at Arbeidsstrykket med fuldt aaben Paaflipningsventil og med fuldt Tryk paa Dampkedlen, hvorfra Dampen leveres, ikke paa nogen Maade kan overskrides med mere end 10 %.

§ 23. Sikkerhedsventilen og Manometret maa saavidt muligt være indrettede og placerede saaledes, at de ikke kunne blive gjort utjenlige af de i Dampbeholderen værende Stoffe.

§ 24. Er flere for den samme Dampspænding bestemte Røgere knyttede til en fælles Dampledning, kan det tillades at anbringe en Sikkerhedsventil og et Manometer i den fælles Hovedledning, naar denne er anbragt foran Røgerens Afspærringsventiler, og Sikkerhedsventilens Gjennemstrømsaabning svarer til Tversnittet af den fælles Ledning.

Dampbeholdere, der er konstruerede og forarbejdede for en eller flere Atmosfæres lavere Tryk end den Kjedel, hvorfra Dam-

10 Marts. pen leveres, skal være forsynet med Reduktionsventil paa Damp-tilløbsledningen.

§ 25. Ved enhver Dampbeholder, der maa aabnes, skal der være en Luftkran for at man skal kunne forvise sig om, at der ikke længere er Tryk i Dampbeholderen.

§ 26. Dampbeholdere, der er konstruerede og forarbejdede for samt prøvede med samme Tryk, som den Dampkedel, hvorfra Dampen leveres, kan fritages for Manometer og Sikkerhedsventil.

§ 27. Dampbeholdere af mindre end 1 m.³ Indhold kan, hvor ikke anderledes af Fabrikinspektøren bestemmes, fritages fra Paabudet om, at de skal være forsynet med Manometer og Mandhul.

Paabudet om Anbringelse af Mandhul bortfalder endvidere, naar Dampbeholderen har en anden for Diemedet tilstrækkelig stor Aabning.

Rørledninger.

§ 28. Ethvert fra en Kedel udgaaende Rør skal være forsynet med Kran eller Stopventil, anbragt umiddelbart paa Kedlen eller nærmest muligt samme.

§ 29. Hvor Vandstandsglas er anbragt paa fra Kedlen ret udgaaende Rør af ikke over 1 m. Længde og af 38 mm. indvendig Diameter og forøvrigt af saadan Soliditet og saaledes forbundne med Dampkedlen, at de kan anses for at udgjøre en Del af denne, kan Anbringelse af Kran undlades, naar Vandstandsdomen er lukket paa Midten og der er anbragt Plugge for Rensning som under § 16 omhandlet.

§ 30. Ved Konstruktionen og Monteringen af Rørledninger skal iagttages, at de forskjellige Dele kan bevæge sig uhindret ved Temperaturbeglænder, samt at de Dele, der paatjendes ved Bevægelsen, byder tilstrækkelig Sikkerhed saavel mod det indvendige Tryk som mod Brud ved Boining samt endelig at de er saaledes arrangerede, at Vandansamlinger i Rørledningerne forebygges.

§ 31. Ved flere til fælles Bedrift forenede Dampkedler skal Rør- og Ventilarrangementet være saaledes, at Dampen eller Vandet fra en Kedel med høiere Tryk ikke kan komme ind paa en Kedel med lavere Tryk.

§ 32. Alle Rør, der enten direkte er paavirket af Ilden eller gaar gennem af Ilden paavirket Murværk maa være forsynet med Barerør.

V. Opstilling af Dampkedler.

a. Stedet.

§ 33. Med Undtagelse af Kedler med høist 1—2 Atmosfæres Overtryk samt saadanne Kedler, ved hvilke Produktet af

Rubikindholdet i m.³ og Arbeidsstrykket i Atmosfærer Overtryk ikke 10 Marz. overstiger Tallet 6, maa der for Fremtiden ikke opstilles nogen Dampkedel i eller under Rum, hvori der med Undtagelse af Rjedelbetjeningen pleier at opholde sig Mennesker.

Staar to eller flere af sidstnævnte Rjedler enten i Forbindelse med hinanden eller i samme Rum, maa Summen af deres Rubikindhold, multipliceret med Arbeidsstrykket heller ikke overskride nævnte Tal.

Andre Rjedler maa opstilles i særskilt Bygning med let Tag og uden Loft.

§ 34. Rjedellokalerne maa give tilstrækkelig Plads for alle ved Rjedlen bestjæftigede Funktionærer og have tilstrækkelig Lys, hvorhos Dørene skal slaa udad.

§ 35. Enhver Rjedel skal, om fornødent ved Hjælp af faste Stiger og Platformer være let tilgængelig, saaledes at dens forskellige Armaturdele med Lethed kan betjenes.

b. Indmuringen.

§ 36. Hvor det til en Rjedel hørende Murværk (Rjedlens Indmuring) støder op til Rum, hvor Mennesker opholder sig, maa dette Murværk være uafhængigt af Bygningens Murværk.

§ 37. Hvor flere Rjedler er opstillede ved Siden af hinanden, maa Mellemvæggene mellem disse have en Tykkelse af mindst 38 cm.

§ 38. De for Besigtigelse og Rengjøring nødvendige Feiedøre anbringes. Ved Indmuringen bør i det hele taget have for Dø, at Rjedlen uden for store Vanskeligheder kan rengjøres og besigtiges udbvendig.

VI. Eftersyn og Prøve.

§ 39. Enhver Rjedel med tilhørende Forledning som gaar ind under Fabriktilsynsloven, skal være underkastet nedenfor under § 48 omhandlede Eftersyn og Prøve af Fabrikinspektørerne med deres Assistenten efter nærmere af Departementet udfærdiget Instrux.

Saadant Eftersyn og Prøve skal foretages ved enhver Rjedel, forinden den tages i Brug enten som ny eller efter længere Tids Stilstand og senere saa ofte det af Tilsynet findes fornødent, dog mindst 1 Gang hvert 5te Aar, naar Rjedlen er i Brug, eller naar den har undergaaet en vigtigere Forandring, Reparation eller Flytning.

§ 40. Cellulosefogere skal i ethvert Tilfælde underkastes nævnte Eftersyn og Prøve ved hver ny Udforing.

Bed indvendig udmurede Cellulosefogere, hvor Murværket ikke uden uforholdsmæssige Omkostninger og Tidsspilde kan fjernes for

10 Marts. at indvendig Besigtigelse og Trykprøve kan foretages, er Cieren forpligtet til at varse Tilsynet, saasnart der maatte vise sig Anledning til saadan Tæring eller Lækage, der kan antages at gjøre en Reparation nødvendig.

§ Hver Plade skal der være mindst et Hul af 15—19 mm. Diameter, der kan lukkes ved en gjenget Prop.

Disse Huller skal staa aabne under Kjedlens Benyttelse.

§ 41. Nye Kjedler, der er indførte fra Udlandet, kan fritages for Koldtvandsprøve, naar der ved Anmeldelsen fremlægges Bevidnelse for dersejds foretagen Prøve ved en offentlig autoriseret Kjedelinspektion.

Fra Udlandet indførte brugte Kjedler maa altid underkastes den i § 48 omhandlede Prøve, inden de atter tages i Brug.

§ 42. Naar Prøven er faldt tilfredsstillende ud, udsærdiges gennem Fabrikinspektøren et Certifikat efter en Formular, hvis Indhold nærmere fastsættes af Departementet. Certifikatet, som bliver Gjæmmel for Kjedlens lovmæssige Benyttelse, skal findes opslaaet i Kjedelrummet.

§ 43. Findes en Kjedel ikke at være betryggende for det bestemte Arbejdstryk, kan Certifikat paa Cierens Forlangende udstedes for et lavere Arbejdstryk, for hvilket den maatte findes betryggende, og bliver da Sikkerhedsventilerne og Mærket paa Manometret at forandre i Overensstemmelse hermed.

Ved de i § 52 omhandlede Kjedler fastsættes i ethvert Tilfælde „Arbejdstrykket“ af Fabrikinspektøren.

§ 44. For ovennævnte Eftersyn og Prøve erlægges følgende Betaling til Statskassen:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Af Kjedler med under 8 m. ² Hedeflade og Dampbeholdere med under 1 m. ³ Damprum | Kr. 10,00 |
| 2. Af Kjedler med 8 til og med 20 m. ² Hedeflade og Dampbeholdere med 1 til og med 5 m. ³ Damprum | „ 15,00 |
| 3. Af Kjedler med over 20 m. ² Hedeflade og Dampbeholdere med over 5 m. ³ Damprum | „ 20,00 |

Hvor flere Dampbeholdere i samme Bedrift har været Gjensstand for Undersøgelse og Prøve og hvor de er anordnede saaledes, at flere har kunnet undersøges underet, kan Departementet for disse fastsætte en Reduktion af indtil 50 % i ovenanførte Betaling.

Gebyr bliver at erlægge, selv om Kjedel eller Beholder viser sig at lide af saadanne Mangler, at Certifikat ikke kan udstedes.

§ 45. Mindst en Gang hvert Aar skal desuden enhver Kjedel underkastes en Besigtigelse (Aarsundersøgelse), som nedenfor beskrevet under § 49.

For denne erlægges intet Gebyr eller udsærdiges noget Certifikat, men bliver Besigtigelsen at notere i den i § 50 omhandlede Revisionsbog.

§ 46. Ved ethvert Eftersyn med Koldtvandsprøve skal der 10 Marts. gives Gieren mindst 8 Dages Barsel.

Gieren er berettiget til med 3 Ugers Barsel at angive Tiden, naar han ønsker Eftersyn med Prøve udført og har vedkommende Tilsyn saavidt muligt at efterkomme dette.

§ 47. Naar en Kjedel har undergaaet en større Reparation eller større Mangler er forefundne er Brugeren pligtig at underrette Tilsynet herom, inden den atter tages i Brug.

Eftersyn med Koldtvandsprøve.

(Hovedeftersyn).

§ 48. Kjedel med Rørledning skal være affjølet og rengjort; findes Kjedelsten, skal den være omhyggelig fjernet. Saavel indvendig som udvendig foretages saavidt muligt en grundig Besigtigelse af Kjedelens Tilstand. Alle Forbindelser eftersees. Mistænkelige Steder undersøges ved lette Hammerslag. Hvor der kan være Tvivl om Godsets Tilstrækkelighed, undersøges dette ved Afstryk i Bly, Gips eller paa anden hensigtsmæssig Maade; i Nødsfald foretages Boring.

Under Prøven skal Yderfladningen være fjernet, hvorhos Tilsynet kan forlange Murbærket borttaget paa Steder, hvor der kan have grundet Formodning om, at Befædigelse kan findes; ligesaa kan det forlange udtaget Rør og lignende, som hindrer Udgang til Kjedelens Indre.

Staar Kjedlen i Forbindelse med andre saadanne, der er under Tryk, skal Forbindelsen frastrues og forsynes med Blindflange.

Det paasees, at det ovenfor beskrevne Udstyr (Armatur) er i Orden, og kan de paagjældende Dele i den Anledning forlanges frastruede.

Under Paafylningen med Vand eller ved Nivellement undersøges, om Vandstandsglas og Vandstandsmærke ligger i den foreskrevne Høide.

Derefter foretages Prøve med Koldtvandstryk, 50 Procent hoiere end det for Kjedlen bestemte hoieste tilladte Damptryk (Arbeidstryk). Støbejernsbeholdere kan dog prøves med indtil det dobbelte af Arbeidstrykket.

Dampørørledninger skal, forsaavidt Godset skjønnes ikke at være af overskødig Styrke, indgaa i Prøven.

Under denne skal Kjedel og Rør uden permanente Formforandringer og uden at springe læt udholde det bestemte Tryk i mindst 10 Minuter.

Ved enhver Prøve skal Trykket aflæses, foruden paa det til Kjedlen hørende Manometer tillige paa et særskilt Kontrolmanometer, der kun maa benyttes i dette Diemed.

Det til Kjedlen hørende Manometer skal under Koldtvandsprøven afftænges, naar „Arbeidstrykket“ er opnaaet.

10 Marts.

Torfaabidt det kan ske, udsættes Rjedlen umiddelbart derefter for Dampprøve; herunder eftersees særlig, om Sikkerhedsventilerne har den rette Belastning og giver fuldt Afløb saaledes som bestrevet i § 11 og 22.

Ved Dampkedler eftersees tillige, at Vandstandsglas, Prøve- og Bundkraner er i Orden og fungerer, ligesom Fødeapparaterne holdes tilstrækkelig længe i Gang til at bedømme, om de føder Rjedlen tilstrækkelig.

Der maa under Dampprøven ikke anvendes høiere Tryk end 10 pCt. over Arbeidsstrykket.

Kan ikke Dampprøven udføres i Forbindelse med Koldtvandsprøven, bliver den at foretage snarest muligt derefter.

Marsundersøgelse.

§ 49. Ved den aarlige Besigtigelse, der foretages til ubestemte Tider, og uden at være ledsaget af Koldtvandsprøve, eftersees, om Rjedlen et indrettet efter de givne Bestemmelser, samt undersøges, om der føres Kontrol med Rjedlens forsvarlige Benyttelse.

Torfaabidt Rjedlen ved Marsundersøgelsen maatte vise sig at være i en saadan Tilstand, at dens fortsatte Brug skønnes at være forbunden med Fare, kan Tilsynet nedlægge Forbud mod dens Brug, indtil de forefundne Mangler er rettede og Rjedlen derefter underkastet den foran beskrevne Koldtvandsprøve.

VII. Revisionsbog.

§ 50. Enhver Rjedeier er forpligtet til at holde en Revisionsbog efter en bestemt Formular og som skal følge Rjedlen, om den flyttes.

I denne Revisionsbog, der skal indeholde Tegning og Beskrivelse af vedkommende Rjedel, skal Resultaterne af saavel Hoved- som Marsundersøgelse samt alle Paalæg og Bemærkninger som disse maatte give Anledning til, indføres.

Ligeledes skal den, der er ansvarlig for Rjedlen, notere dens Tilstand ved hver Rengjøring samt mulige Mangler og Uregelmæssigheder under dens Benyttelse eller om den i længere Tid har været ude af Drift.

Denne Bog skal altid være tilgængelig for Fabriktilsynets Funktionærer.

VIII. Ulykker ved Dampkedler.

§ 51. Dersom der indtræffer en Eksplosion eller et andet større Uheld ved en Dampkedel eller Dampbeholder, har Eieren eller Brugeren uopholdelig at underrette enten Fabrikinspektøren eller vedkommende Tilsynsassistent derom.

Før vedkommende Funktionær indtræffer paa Aastedet, maa 10 Marts-
der ikke foretages nogen Forandring ved Rjedlens Stilling eller
Tilstand i det hele taget, medmindre dette skulde være fornødent
til Redning af Menneskeliv eller til Forebyggelse af Ulykke eller
betydeligt Tab eller Skade.

Vedkommende Tilsynsassistent har snarest muligt at foretage
Underjøgelsen.

IX. Lempningsbestemmelser.

§ 52. For Dampfjedler og Dampbeholdere med tilhørende
Kørledning, der er forfærdigede inden 3 Uger efter at nærværende
Forskrifter er bekendtgjorte i Lovtidenden, kan fornødne Lempninger
i foranstaaende Bestemmelser af Fabrikinspektøren indrømmes, naar
de forøvrigt ved det foran beskrevne Eftersyn og Prove befindes
at yde tilstrækkelig Sikkerhed; dog skal de med den Begrænsning,
som foran er foreskrevet, under enhver Omstændighed være forsynet med
mindst en tilstrækkelig stor Sikkerhedsventil samt Manometer og de
i § 2 A nævnte Dampfjedler desuden med mindst 1 Vandstandsglas
og et forsvarligt Fødeapparat.

§ 53. Fabrikinspektøren kan ligeledes indrømme Lempning
i ovenstaaende Bestemmelser for ganske smaa Rjedler, for Opvarmnings-
fjedler og lignende med indtil 0,5 Atmosfæres Overtryk, samt for
Rjedler af usædvanlig Form og Konstruktion, hvor de her nævnte
Regler ikke godt lader sig anvende og hvor en hel eller delvis
Dispensation fra samme ikke kan medføre nogen Fare.

X. Paaanke.

§ 54. Saafermt Cieren eller Brugeren af en Rjedel kræver
Tilsynets Afgjorelse prøvet ved Overfjøn, skal dette bestaa af 3 af
Departementet opnævnte sagkyndige Mænd.

Overfjønnet har at udtale sig om, i hvilke Punkter det tid-
ligere Fjøn stadfæstes og i hvilke det forandres.

Overfjønnet betales af Rekvirenten, saafremt det i Hoved-
sagen gaar ham imod, i andet Tilfælde af Statskassen.

Betalingsens Størrelse bestemmes af Departementet.

17 Marts.

Kongelig Kundgjørelse

angaaende Arveafgift, Otteprocentskat og Tiendevogs-
ledning til Statskassen i Budgetaaret 1ste April 1903
til 31te Marts 1904.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige,
de Gothers og Venders,

Gjøre vitterligt: Saaom Storthinget under 2den Marts
d. A. har fattet saadanne Beslutninger angaaende Arveafgift, Otte-
procentskat og Tiendevogsledning til Statskassen i Budgetaaret 1ste
April 1903 til 31te Marts 1904.

Post 1.

Skattebeslutning angaaende Arveafgift.

I Budgetterminen 1ste April 1903—31te Marts 1904 skal
der til Statskassen erlægges Afgift af den i dette Tidsrum faldende
Arv, som enten efter Loven, Testament eller Forening tilfalder
andre end Arveladerens Egtesælle, efter nedenstaaende Regler:

1. Af Arv, som tilfalder Arveladerens Slegtninger i ret nedstige-
nde Linje, erlægges:
af de første Kr. 1 000,00 af hver enkelt Arveløb — intet,
af Arveløddens næste Kr. 9 000,00 én pCt.
af — " " 40 000,00 to "
af — " " 50 000,00 tre "
af dens overskydende Beløb . . . fire "
2. Af Arv, som tilfalder Arveladerens Forældre, erlægges fire
Procent.
3. Af Arv, som tilfalder Arveladerens Søskende eller disses
Slegtninger i ret nedstigende Linje eller Arveladerens Egtesæ-
lles Slegtninger i ret nedstigende Linje, ret opstigende Linjes
første Led og første Sidelinje eller Egtesælle af Arveladerens
Slegtninger i de samme Linjer og Led — erlægges seks
Procent.
4. Af al anden Arv erlægges ti Procent.

Med Arv bliver at ligestille Arveforfud saavel som Legater
og Gaver, som tilfalder nogen ved Dødsfald, derunder indbefattet
kontraktmæssige Gaver, der ikke er fuldbyrkede ved Giverens Død,
alle Gaver, der gøres paa Dødsleiet eller i den sidste Maaned før
Giverens Død, selv om de er fuldbyrkede, forinden denne indtræder,
samt alle Gaver, ved hvilke Giveren for sin Levetid ubetinget
eller under visse Betingelser har forbeholdt sig Raadigheden over
Gavens Gjenstand eller Retten til dens Afkastning.

Fra Afgiftspligten undtages:

1. Boer, hvis hele beholdne arveskabne Formue er under Kr. 500,00.

2. Arvemidler, der som Arv efter Arveladerens Slegtning i ret 17 Marts opstigende Linje henstaar i uskiftet Bo hos dennes gjenlevende Egtefælle, forsaavidt de tilfalder sidstnævnte eller Arveladerens Søstende eller disses Slegtninger i ret nedstigende Linje.
3. Arvemidler, der tilfalder Personer, som stod i Tyendeforhold til Arveladeren ved dennes Død, saafremt Arven ikke overstiger et Beløb af Kr. 500,00.

Forøvrigt følges Forskrifterne i den gjældende Lovgivning om Arveafgiften.

Post 2.

Skattebeslutning angaaende Otteprocentsskat og
Tiendevogsleding.

I Budgetterminen 1ste April 1903—31te Marts 1904 erlægges til Statskassen Otteprocentsskat af Leding og andre Jordebogsrettigheder samt Tiendevogsleding efter de om disse Afgifter hidtil gjældende Bestemmelser.

Dog bortfalder Otteprocentsskatten af de omhandlede Afgifter, naar de er solgte til Afgiftsyderen selv.

Paa samme Maade bortfalder ogsaa Tiendevogsledingen, forsaavidt den Leding, hvoraf samme svares, er afhændet til Yderen.

Saa ville Vi herved naadigst befale disse Beslutninger bragt i Udøvelse.

Givet paa Kristiania Slot den 17de Marts 1903.

Under Vor Haand og Rigets Segl.

Under Hans Majestæts, Min naadigste Konges og Herres Sygdom,

Gustaf.

(L. S.)

D. Blehr.

Behmann.

17 Marts.

Kronprindsregentens Resolution

af 17de Marts.

De af Herredsstyret for Hobøl Herred i Møde den 20de December 1902 besluttede Vedtægter mod Skogens Odelæggelse inden Herredet approberes i Henhold til Lov om Værnskogens Bevarelse og mod Skogens Odelæggelse af 20de Juli 1893 § 8 som gjældende indtil videre.

Skogvedtægter for Hobøl Herred.

§ 1. Skogeier maa ikke sælge til Udhugst eller afvirke til Salg Bortvæ, som 4,5 — fire og en halv Meter — fra høieste Rod holder mindre Ivermaal end 16 — seksten Centimeter.

§ 2. Vindfald, tørre, raadne og snebrudte Trær kan hugges uden Hinder af nærværende Vedtægter.

§ 3. Undertrykte, beskadigede og mindre levedygtige Trær, samt Trær paa Steder hvor Ungskogen staar for tæt til Skade for Bøsten, kan med Tilsynsmændens Samtykke hugges under den i § 1 nævnte Dimension.

§ 4. Herredsstyret ansætter for 3 Aar ad Gangen 5 Mænd for Hobøl Sogn og 3 Mænd for Tomter Sogn, der hver for sig fungerer som Skogtilsynsmænd i et bestemt Distrikt. Disse Mænd danner Skogstyret hver i sit Sogn.

§ 5. Skogstyret, der selv vælger sine Formænd, har at paa se nærværende Vedtægter overholdt og har derhos hvert Aar inden Udgangen af Januar Maaned at indberette til Herredsstyret om sin Virksomhed og om hvorledes Vedtægterne overholdes det forløbne Aar.

§ 6. Nærværende Vedtægter kommer ikke til Anvendelse paa Skog, der staar under Forstvæsenets Opsyn.

§ 7. Overtrædelser af disse Vedtægter straffes i Henhold til Lov om Værnskogens Bevarelse og mod Skogens Odelæggelse af 20de Juli 1893 § 9.

17 Marts.

Kronprindsregentens Resolution

af 17de Marts.

De af Herredsstyret for Tønsø Herred i Møde den 1ste April 1902 foreslaaede Forandringer i de for Herredet ved Kongelig Resolution af 19de April 1901 approberede Vedtægter

mod Skogenes Odelæggelse approberes, hvorefter Vedtægternes 17 Marts. §§ 1 og 8 for Fremtiden vil komme til at lyde saaledes:

§ 1. „Inden Tønset Herred er forbudt at hugge friske Bærtrær, der 5 Meter fra høieste Bakke ikke holber 18 cm. i Tvermaal eller paa $2\frac{1}{2}$ Meter 27 cm. udenpaa Barken.

Fra Forbudet undtages, hvad som benyttes til Eiendommenes almindelige Behov.“

§ 8. „Er Skogeieren af den Formening, at Herredsblinkeren paa en uftjonfom Maade har negtet Hugst af Undermaalsvirke, har han Anledning til inden en Maaned efter Blinkningens Udsørelse ved skriftlig Klage til Tilshynet at indappellere Spørgsmaalet til Afgjørelse af et Skjøn bestaaende af 2 af Tilshynets Medlemmer om muligt med Tiltræde af Amtsskogmesteren. Erklærer Skjønnet Klagen ubefoiet, bliver de med dettes Afholdelse forbundne Omkostninger at bære af Skogeieren.“

Kronprindsregentens Resolution

17 Marts.

af 17de Marts.

Den af Herredsstyret for Gimsø Herred, Nordlands Amt, i Møde den 22de Juli 1902 fattede Beslutning om Forandring af §§ne 5 og 6 i de for Herredet ved Kongelig Resolution af 2den April 1901 approberede Værnsfogvedtægter approberes i Genhold til Lov om Værnsfogens Bevarelse m. v. af 20de Juli 1893 § 3 som gjældende indtil videre, dog saaledes, at der i § 6 foran Ordene „før 15de Mai“ indstyttes Ordene „om Baaren“.

Efter de besluttede Forandringer er Vedtægternes § 5 saalydende:

„Al Hugst maa være udført i Tiden fra 1ste Juni til 31te December“,

og § 6 i dens approberede Form:

„Havning i Skog saavel af Stor- som Smaasæ maa ikke finde Sted om Baaren før 15de Mai.“

17 Marts.

Kronprindsregentens Resolution

af 17de Marts.

Den af Buksnes Heredsstyre i Møde den 3die Januar 1903 fattede Beslutning angaaende Forandring i § 6 af de for Herredet ved Kongelig Resolution af 17de Juni 1899 vedtagne Værnsfogvedtægter approberes.

Efter den besluttede Forandring er Vedtagternes § 6 saaledende:

§ 6. „Havning saavel med Stor- som Smaafæ maa ikke finde Sted før 15de Mai.“

 Udgiver: E. R. Bæzmann.

 Kristiania. Grøndahl & Søn's Bogtrykkeri.