

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 4.

Udgivet 17de Januar.

1905.

Kongelig Resolution

16 Jan.

af 16de Januar.

J Medhold af Lov af 27de Juli 1896 §§ 15, 84 og 89 ifr. § 73 samt Lov af 26de Mai 1899 § 13 Pasfus 4, § 46 Pasfus 3, § 83 Pasfus 2, § 96 og § 101 meddeles Approbation paa de af Afers Herredsstyre i Møder den 20de og 22de April samt 6te December 1904 fattede Beslutninger ang. Forskrifter om Bygnings- og Reguleringsvæsenet, om Byggestilladser og Heiseanlæg samt ang. Betalingsregulativer for Bygningstilshn, Opmaalinger m. v. i Afers Bygningsdistrikt.

De approberede Beslutninger er saalydende:

Forskrifter for Bygnings- og Reguleringsvæsenet i Afers Bygningsdistrikt.

§ 1. Den Del af Afers Herred, hvis Grænser er fastsat ved Kongelig Resolution af 24de December 1877, og hvor Bygningsloven af 26de Mai 1899 er gjældende, samt det Distrikt, hvis Grænser er fastsat ved Kronprinsregentens Resolution af 9de Februar 1903 og Kongelig Resolution af 12te December 1904, og inden hvilket den almindelige Bygningslov af 27de Juli 1896 er gjældende, skal herefter betegnes: „Afers Bygningsdistrikt“.

§ 2. Forinden Deling af Eiendom finder Sted, skal Anmeldelse herom indsendes til Reguleringskommissionen og dennes Samtykke til Delingen erhverves.

Anmeldelsen skal indeholde Opgave over den omtrentlige Størrelse faabel af Hovedbøllet som af den eller de Parceller, der agtes udfilt, samt Oplysning om Delelinjens Afstand fra de paa Eiendommen opførte Bygninger.

Reguleringskommissionen kan, om den finder det fornødent, kræve sig forelagt Kart og Delingsplan samt Oplysning om de til Parcellerne projekterede Aldomsveie.

Ligeledes kan Reguleringskommissionen udenfor Byggebæltet

16 Jan. paahyde Opmaalning og Kartlægning ved Opmaalingschefen, forinden Deling af Eiendom tilstedes.

§ Byggebæltet gjælder fremdeles Bestemmelsen om tvungen Opmaalning.

Ingen Eghedsætningsforretning maa tillades afhjemlet, medmindre Reguleringskommissionens skriftlige Samtykke til Delingen forevises i Retten.

(Jfr. Lov 26de Mai 1899 § 6, Pasfus 10 og 11; § 13 jfr. § 31, Pasfus 4 og § 93; Lov 27de Juli 1896 § 15 og § 81).

§ 3. De om Opførelse af Træbygninger gjældende Regler skal ikke være til Hinder for at opføre af Træ eller udmuret Bindingsværk Bygning eller samlet Klynge af Bygninger, naar de tilsammen ikke indtager en større bebygget Grundflade end 500 m.² og er fjernet mindst 15 m. fra Midte af Vej (almindelig Jordvej herfra undtaget) og fra Naboeiendom eller Murbygning og mindst 30 m. fra andre Bygninger af Træ eller Bindingsværk. Dog skal Bygningskommissionens Samtykke til Opførelse af saadanne Bygninger erhverves.

Under Jagttagelse af disse Afstande skal Bygninger uden Tilfæde kunne opføres, uanset hvor stor Grundflade de indtager.

§ Henseende til de nævnte Afstande bliver den samlede Klynge af Bygninger at betragte som én Bygning.

Bygningskommissionen kan tillade, at der for Bygninger, som er beregnet for Jordbrug — herunder indbefattet Vaaningshus for Brugerens eget Behov — udføres Hovedreparationer og mindre Tilbygninger uanset Husenes indbyrdes Afstand og Størrelse. Husenes Afstand fra Nabo maa dog herved ikke blive mindre end 15 m. for Murbygninger og 30 m. for Træbygninger.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 37, Pasfus 3—5; Lov af 27de Juli 1896 § 27 og § 91).

§ 4. Bebyggelsen skal som Regel være aaben (villamæssig).

Undtagelser herfra bestemmes af Formandskabet, efterat Bygnings- og Reguleringskommissionen har afgivet sine Erklæringer desangaaende, jfr. § 10.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 6, Pasfus 5—8 og § 7; Lov af 27de Juli 1896 § 7, Pasfus 2).

§ 5. Som Villastrøg ansees:

I. Bygdø Villastrøg,

der omfatter den Del af Bygdø, som ligger Øst og Syd for den Vej, der fra Skøien Jernbanestation fører forbi Bygdø Kongsgaard og hen til Bygdø Sjøbad. De i Bestre Alter beliggende Der, som henhører til Bygningsdistriktet, er indbefattet i Villastrøget. Undertagne er de den norske Stat tilhørende Der.

16 Jan.

II. Vestre Afers Villastrøg,

der begrænses af Drammensveien fra den regulerede Bestumvei hen til Bækeroveien, der videre benyttes som Grænse hen til dens Skjæringspunkt med Gaarden Øvre Ullerns Nordgrænse, som derpaa følges til Mærradalsbækken. Denne Bæk danner videre Grænse nordover og hen til Sørkedalsveien, som følges til et Punkt beliggende 300 m. vest for nærmeste Punkt af Holmentolbeiens Midtlinje, der i 300 m. vestlig Afstand følges til Pladsen Jarbækken. Herfra følges den rette Linje hen til et Punkt 300 m. vest for Sanatoriebygningen paa Holmentollen og videre den rette Linje, som ved Bøssentollens Udsigtstaarn tangerer Ydersiden af Veien hen til Bøssentollens Sanatorium. Fra Skjæringspunktet ved denne Linje følges Ydergrænsen for Bygningsdistriktet til dens Skjæringspunkt med Elven fra Sognsvandet, der videre følges til dens Skjæringspunkt med Veien fra Sognsvandet ved Pladsen Tuggerud. Herfra begrænses Villastrøget af den rette Linje, der trækkes hen til Skjæringspunktet mellem Byggebæltegrænsen (Sten 46) og Sognsveien, hvilken Bei følges hen til Blindernveien, hvis Midtlinje følges vestover til Elven fra Sognsvandet, der herefter danner Grænse ned til Broen ved Sørkedalsveien, hvis Midtlinje følges ud til Byggebæltegrænsen; denne begrænser Villastrøget sydover hen til Væstesten No. 62 ved Abbediengveien, hvis Midtlinje følges til Skjæringspunktet ved den regulerede Gade No. 58; denne Gade danner Grænsen hen til Drammensveien, som videre følges til den regulerede Bestumvei.

III. Østre Afers Villastrøg,

som begrænses af Gjanselven fra dens Udløb i Søen og hen til et Punkt beliggende 300 m. Øst for Midtlinjen af Egebergveien, der videre i 300 m. østlig Afstand følges hen til Byggebæltegrænsen i Nærheden af Grænsesten No. 6; derfra følges Byggebæltegrænsen hen til Enebækveien, der begrænser Villastrøget ind til Bygrænsen, som videre følges til Søen ved Kongshavn.

De i Østre Afer beliggende Der, som henhører til Bygningsdistriktet, er indbefattet i Villastrøget. Undtagne er de den norske Stat tilhørende Der.

§ 6. I Villastrøgene maa enhver Bygning opføres i mindst følgende Afstand fra Nabogrænsen:

I Vestre Afers Villastrøg udenfor Byggebæltet 10 m.; dog maa enhver Bygning opføres i mindst 15 m. Afstand fra Nabogrund i det Strøg i Vestre Afer, som begrænses af Bækeroveien, Gaarden Øvre Ullerns Nordgrænse, Mærradalsbækken, Byggebæltegrænsen og Drammensveien til Bækeroveien.

I Bygdø Villastrøg udenfor Byggebæltet 10 m.

I Østre Afers Villastrøg 6 m.

Disse Afstande regnes fra Bygningens Bæg over Soffelen,

16 Jan. medmindre Bygningskommissionen i specielle Tilfælde finder en anden Beregningsmaade nødvendig.

§ 7. I Villastrøg tillades ikke opført Fabrik eller andet industrielt Anlæg, ligesaa lidt som Værkstedlokaler, Bagerier, større Hønserier, Forlystelses- eller Beværningslokaler, saadanne Anlæg, som omhandles i Bygningsloven af 26de Mai 1899 §§ 76, 77 og 78, eller andre Anlæg, som efter Reguleringskommissionens Skøn vil kunne medføre Ulemper for de Omboende.

Gjenopførelse af afbrændt Anlæg af ovennævnte Slags betragtes som nyt Anlæg, naar det ikke er paabegyndt gjenopført inden et Aar; dog maa saadant nyt Anlæg ikke være væsentlig større end det afbrændte.

Foranstaaende Bestemmelse gjælder ikke Anlæg, som efter Reguleringskommissionens Skøn vil være til Gavn for vedkommende Strøg eller til Fremme af almene Interesser inden dette.

§ 8. Udenfor de i § 5 omhandlede Strøg maa ingen Bygning opføres i mindre Afstand fra Nabogrænse end Halvdelen af Bygningens Høide paa den eller de Sider, der vender mod Nabotomt, dog ikke under 4 m. Til Høiden mod Nabo lægges for Gavlfelt Halvdelen af dettes Høide over Bygningens Gennemslinje.

Disse Afstande regnes fra Bygningens Bæg over Soffelen, med mindre Bygningskommissionen i specielle Tilfælde finder en anden Beregningsmaade nødvendig.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 37, Passus 1, Vitr. b, og § 31; Lov af 27de Juli 1896 §§ 21 og 28).

§ 9. Undtagelser fra de ovenfor i §§ 6, 7 og 8 anførte Regler kan tilstædes af Reguleringskommissionen. Reguleringskommissionen træffer tillige, saalænge et Strøg ikke er fuldt reguleret, nærmere Bestemmelse med Hensyn til en Bygnings Beliggenhed, Afstand fra Gade eller Vei m. v. Som Regel maa ingen Bygning tillades opført i mindre Afstand fra Midte af forbigående, offentlig eller privat Vei end 15 m. i Villastrøgene I og II og 12,50 m. i andre Strøg.

(Jfr. Lov af 27de Juli 1896 § 9, Passus 3).

§ 10. Tætbebyggelse finder alene Sted til regulerede Gader, for hvilke saadan Bebyggelse bestemmes af Formandskabet, efterat Bygnings- og Reguleringskommissionen har afgivet sine Erklæringer desangaaende. Bestemmelse i saa Henseende bliver offentlig at kundgjøre og saavidt muligt at meddele vedkommende Grundeiere.

Bygning mod Gade skal ved Tætbebyggelse føres helt frem til Nabogrænse, medmindre anderledes af Reguleringskommissionen bestemmes.

Foraa vidt Tætbebyggelse bestemmes for nogen udenfor Byggebæltet beliggende Eiendom, skal Enhver til Behøelse eller varigt Ophold for Mennesker indredet Bygning paa saadan Eiendom have et tilstødende uoverdækket Gaardsrum, hvis Størrelse mindst skal

svare til $\frac{3}{4}$, ved Sjørnetomt $\frac{1}{2}$ af Bygningens Grundflade og 16 Jan.
derhos altid være mindst 120 m.². Dets mindste Udstrækning maa
ikke være under 10 m.

Side- eller Bagbygning, hvori indredes Familieboliq, tillades
ved Tætbebyggelse udenfor Byggebæltet alene opført, forsaavidt der
fra samtlige Baaningsrum vender Bindu mod uoverdækket Gaards-
rum, hvis Størrelse er mindst 400 m.², og hvis mindste Udstræk-
ning ikke er under 20 m.

Mindst samme Størrelse og Udstrækning skal det uoverdækkede
Gaardsrum have, naar Familieboliq i Forbygningen indredes ude-
lukkende med Baaningsrum, der har Binduer mod Gaardsrummet.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 5, Pasfus 6, § 7, Pasfus
1, § 40 jfr. § 30, Pasfus 7; Lov af 27de Juli 1896 § 31 jfr.
§ 20, Pasfus 7).

§ 11. Ved Tilbageføndelsen af den approberede Byggeanmel-
delse vedlægges et Byggetilladelseskort, som, naar det gjælder Op-
førelse af ny Bygning, angiver den Byggenes Forpligtelse til at
gjøre de i Bygningsloven paabudne Anmeldelser. Byggetilladelses-
kort maa dog ikke udstedes, forinden der af Anmelderen er meddelt
Oplysning om, hvem der bærer Ansaret for Arbejds lovlige og
fagmæssige Udførelse. Har Anmelderen ikke dette Ansvar, skal der
indsendes Bevidnelse fra den Person, der har overtaget Ansaret.

Angaar Anmeldelsen Opførelse af Bygning af mere end 1 —
en — Etages Høide, eller Bygning, under hvilken Kjelder skal an-
lægges, eller som forudsætter Anvendelse af Materialier eller Kon-
struktioner, der ligger udenfor det almindelige og erfaringsmæssige,
kan som Ansvarshavende alene godkjendes den, som af Bygnings-
kommissionen har erholdt Erklæring om at være i Besiddelse af
fornøden Indsigt i Bygningsfaget og for praktisk at have virket i
dette samt for at anses stillet til at anerkjendes som Ansvars-
havende for Byggearbejder. Saadan Erklæring kan af Bygnings-
kommissionen til enhver Tid tilbagekalbes, saafremt Erfaring viser,
at Vedkommende ikke opfylder de Krav, som maa stilles til Paa-
lidelighed og Dygtighed.

Ogsaa andre skal dog kunne godkjendes af Bygningskommis-
sionen for særstilt angivet Byggearbejde. Saadan Godkjendelse
meddeles i Tilfælde uden Betaling.

Byggetilladelseskortet samt de approberede Tegninger maa altid
have tilføiede paa Tomten og paa Forlangende forevises for Byg-
ningsvæsenets eller Politiets Funktionærer.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 §§ 25 og 27; Lov af 27de
Juli 1896 §§ 16 og 17).

§ 12. I Murbygninger skal Portrumsvægge ogsaa udenfor
Byggebæltet være af mindst $1\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse.

Ligeledes maa bjælkébærende Mellembægge i saadanne Byg-
ninger, der opføres i flere Etager, alene i øverste Etage gives en

Jkn. 11/51

16 Jan. Tykkelse af kun 1 Stens Mur, medens der i de andre Etager maa anvendes $1\frac{1}{2}$ Stens Mur. Denne Bestemmelse skal ogsaa gjælde de Vægge, som omslutter de paabudne Trapper og de Gange, som fra Gade, Gaardsrum eller Portrum fører til paabudne ildfaste Trapper.

Bygningschefen kan, hvor han finder det paakrævet, paahyde større Murtykkelser end i Bygningsloven eller i foranstaaende Bestemmelser foreskrevet, saavel for Ydervægge som Mellemvægge. Saadant Paabud kan indankes for Bygningskommissionen.

Murbygning, hvis længste Udstrækning er over 40 Meter, skal for hver 40 Meters Udstrækning være afdeelt med en Murbæg af mindst 1 Stens Tykkelse, der skal naa 30 cm. over Tagfladen og være uden Nabninger. Undtagelser herfra kan, forsaavidt Bygningsens Anvendelse er til Ginder for en saadan Afdeling, tilstedes af Bygningskommissionen, der tillige bestemmer, hvorledes en Bygnings længste Udstrækning skal maales.

Den i den almindelige Bygningslov af 27de Juli 1896 § 19, Pasfus 12 foreskrevne yderligere Afdeling af Loftet i større Murbygninger bortfalder.

(Sfr. Lov af 26de Mai 1899 § 29; Lov af 27de Juli 1896 § 19).

§ 13. I Villastrøg tillades ikke Murbygning opført i større Høide end $2\frac{1}{2}$ Etage.

I andre Strøg tillades Murbygning ikke opført i større Høide end 3 Etager.

Hvor Tætbebyggelse er bestemt, kan Murbygning opføres i 4 Etager.

Over den øverste tilladte Etage maa ikke anbringes Ildsted, ei heller indredes Rum til varigt Ophold for Mennesker.

(Sfr. Lov af 26de Mai 1899 § 6, Pasfus 5 og § 29, Pasfus 9; Lov af 27de Juli 1896 § 19, Pasfus 8).

§ 14. I Bygning, som har Beboelsesrum eller Rum til varigt Ophold for Mennesker i flere end 1 Etage, skal der, saafremt Bygningen har et større Grundareal end 120 m.² eller Høiden fra underliggende Jordsmøn til Binduesfarnenes Underkant i noget Værelse overstiger 5,5 m., anbringes mindst 2 Trapper, hvoraf den ene skal være Hovedtrappe. Forannævnte Areal forøges til 135 m.² for Bygninger med Ydervægge af Mur og til 150 m.² for rene Murbygninger med indre berende Vægge og Trappegangsvægge af Murbænk. Nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger saasom Redningstange, Brandstige, Assurancesprøite eller Brandslanger o. l. anbringes efter Bygningskommissionens nærmere Bestemmelse.

(Sfr. Lov af 26de Mai 1899 § 47, Pasfus 2 og Lov af 27de Juli 1896 § 38, Pasfus 2).

§ 15. Tækning med krum (hul) Tagsten tillades ikke. Dog

tillades frum Tagsten anvendt paa Bygninger tilhørende Jordbrug 16 Jan. udenfor Byggebæltet.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 51; Lov af 27de Juli 1896 § 42).

§ 16. Indredning af Kjælderrum for Familiebekvemmeligheder skal være forbudt i Alfers Bygningsdistrikt.

Andre Beboelsesrum, herunder indbefattet Butiker og andre Rum, hvor Menneſter ſedvanlig er tilſteede den hele Dag, maa kun indredes paa de i Bygningsloven af 26de Mai 1899 § 43 omhandlede Viſkaar ſamt paa Betingeſe af, at der ikke anbringes Kloakfum i Rummene eller i Rum, ſom ſtaar i aaben Forbindeſe med diſſe, og at det i § 43, c nævnte aabne Rum ligger mindſt 20 cm. dybere end det tilſtødende Kjælderrums Bund.

Bryggerhuſ, Kullebod, Stryggeværeſe og lignende til Brug for Beboernes perſonlige Behov kan indredes, naar de har en Høide af mindſt 2,25 m. ſamt tilſtrækkeligt Lys og Ventilation. Taget i Bryggerhuſet ſkal være pudſet.

Undtagelſer fra diſſe Beſtemmelſer kan under ſæregne Omſtændigheder tilſteedes af Bygningskommiſſionen, eſterat Sundhedskommiſſionens Erklæring er indhentet.

Hvor ved Murbebyggelſe mere end $\frac{1}{3}$ af Forbygningens Grundflade indredes til Beboeſesrum (Bryggerhuſ, Kullebod og Stryggeværeſe ikke iberegnet) regnes Kjælder for en Etage.

(Jfr. Lov af 27de Juli 1896 § 34, jfr. § 32, Paſſus 4; Lov af 26de Mai 1899 § 43, jfr. § 41, Paſſus 6).

§ 17. I Strøg med aaben (villamæſſig) Bebyggelſe kan Lokumer og Kreaturſtalde have Abning, Dør eller Luge mod Nabogrund.

Saadanne Abninger kan Bygningskommiſſionen ogſaa tilſteede mod Gade, Wei eller offentlig Plads i diſſe Strøg.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 60 og Lov af 27de Juli 1896 § 52).

§ 18. Ingen Bygning eller Indhegning tillades opført, forſaavidt den ved ſit Udſeende eſter Bygningskommiſſionens Skjøn vil virke ſtjæmmende for Omgivelſerne eller for vedkommende Strøg.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 81, § 83, jfr. § 61; Lov af 27de Juli 1896 § 53, jfr. § 73).

§ 19. Ved enhver helt eller delviſ ny Murbygning, der er beſtemt til varigt Ophold for Menneſter, maa Puds eller Indredningsarbejder ikke paabegyndes, før Bygningscheſen har tilladt det, og under ingen Omſtændighed tidligere end 6 Uger, eſterat Bygningen er bragt under Tag.

Udvendig Puds paa Ydervægge for Rum, beſtemte til varigt Ophold for Menneſter, maa ikke, medmindre dette under ſærlige Omſtændigheder af Bygningscheſen tilſteedes, udføres i Tiden fra 15de November til 15de Martz.

16 Jan. Murbygning, bestemt til varigt Ophold for Mennesker, maa ikke tages i Brug, før Bygningschefen har tilladt dette. Forinden saadan Tilladelse meddeles, skal der gives Sundhedskommissionen Anledning til at udtale sig om, hvorvidt Bygningen kan tages i Brug uden Fare for Helbredden.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 27, Passus 7—13).

§ 20. Ingen Tomt tillades bebygget, medmindre der til samme fører Adkomstvei, som godkjendes af Formandskabet.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 14).

§ 21. Enhver særskilt matrikuleret Eiendom skal have tydelig angivet Husnummer eller, indtil en saadan Ordning kan indføres, have Gaardnummer og Brugnummer og i Tilfælde Egenavn anbragt ved Indgangen fra Veien.

Denne Bestemmelse træder for ældre Eiendommers Vedkommende i Kraft 1 Aar efter Udfærdigelsen af nærværende Byggeforskrifter.

(Jfr. Lov af 26de Mai 1899 § 95; Lov af 27de Juli 1896 § 83).

§ 22. Fejerdøre af den Bygningsloven af 26de Mai 1899 § 69 for Byggebæltet foreskrevne Konstruktion skal ogsaa kunne anvendes i den øvrige Del af Afers Bygningsdistrikt.

(Jfr. Lov af 27de Juli 1896 § 61).

§ 23. Ved Bebyggelse af Tomt, som overstyres af Grænselinje mellem forskellige Byggreglers Virkefreds, bestemmer Bygningskommissionen, hvilke af disse Regler skal belyses ved Byggearbejds Udførelse.

§ 24. Foranstaaende Bestemmelser træder, forsaavidt der i disse ikke er fastsat nogen anden Frist, i Kraft 1 — en — Maaned, efterat de har opnaaet kongelig Stadfæstelse.

De kommer til Anvendelse paa alle Byggeføretagender, som udføres efter deres Ikrafttræden, uanset om vedkommende Byggeføretagende forinden maatte være anmeldt.

Fra disse Bestemmelser Ikrafttræden ophæves de for Bestre Afers Bygningskommune ved Kgl. Resolution af 4de November 1899 approberede Byggeforskrifter.

Forskrifter for Byggestilladser for Murbygninger i Afers Bygningsdistrikt.

§ 1. Ved Opførelse, Redtagning og Reparation af Bygninger skal for alle Ydervægge og større indvendige Rum benyttes Stilladser, forsaavidt saadant ikke hindres ved Naboforhold eller af Bygningsinspektøren ansees usornødent.

§ 2. Det paahviler Formanden ved Byggearbejdet at undersøge enhver ny Del af Stilladset, forinden det benyttes, ligesom

han skal vaage over, at Forskrifternes Post 12 altid iagttages, og 16 Jan.
at Bygningsbetjentens Paalæg angaaende Stilladserne efterkommes.

§ 3. Spirer skal nedgraves i Grunden i 1 Meters Dybde, eller, hvor dette ikke kan ske, affives forsvirligt. De skal alle affværdes fra hvert Bjæltelag. Ved særegne Anlæg, saasom Fabrikpiber, Taarne eller deslige, skal Spirerne affværdes i Afstande indbyrdes mindst i hver 3 Meter i Høiden. Naar de skjædes, hvilket i Regelen ikke maa ske mere end én Gang, skal Skjodningsplanen lægges til Spiren i mindst 1 Meters Høide og tilspigres forsvirligt.

Anvendes Bindingsværk, skal dette have mindst samme Tversnit som for Spirer sædvanmæssigt i de forskellige Høider.

§ 4. Ribbord skal ikke være under 3 cm. $\times$ 15 cm. og fæstes paa begge Sider af Spirerne eller under hverandre med Spiger paa mindst 10 cm. og understøttes med et langs Siden af Spiren fastspigret Bord eller en Klods.

§ 5. Ribplanter skal mindst være 5 cm. $\times$ 15 cm. og skal være understøttede paa samme Maade som Bordene samt fæstede med Spiger paa mindst 13 cm.

§ 6. Stik skal være af mindst 8 cm. Topmaal, naar Stilladsbredden ikke overskrider 1,50 Meter. Største indbyrdes Afstand for saadanne Stik skal være 1,25 Meter. Ved større Bredde og Afstand maa Stikkene være forholdsvis stærkere. Stik maa kun anbringes hvilende paa fast Murvæg, naar der ikke anvendes fast afbundet dobbelt Stillads, og være saaledes befæstet, at de ikke kan forskyves.

§ 7. Gulve skal lægges tætte af Bord paa mindst 2,5 cm. Tykkelse og forsynes med mindst 3 Svælbord og over 3die Bjæltelags Høide desuden med Rækværksbord i omtrent 1 Meters Høide over Stilladsgulvet.

Gulvbordene skal anbringes saa tæt, at Materiel ikke kan falde ned mellem dem, og lægges saaledes, at de ikke kan vippe eller forskyves.

§ 8. Skjærme skal anbringes i 2,20 á 2,50 Meters Høide over Fortouget med en Hældning, der ikke bør være mindre end omtrent 45°, og være saa brede, at de overdækker mindst 1,25 Meter maalt vandret udenfor Spirerne. De skal bestaa af mindst 2,5 cm. tykke Bord, lagt saaledes, at deres øvre Kant altid overdækkes. Til Understøttelse sættes til enhver af Spirerne Bord paa Kant af mindst 3,5 cm. Tykkelse i deres nedre Ende, medens deres øvre Ende forbindes eller hænges til Spiren ved et Skraabord. Skjærmene skal anbringes samtidig med andet Bjæltelag.

§ 9. Løbebroer skal hvile paa forsvirlig understøttede Stik eller paa Spirer fra Grunden og maa ikke anbringes udenfor Indhegningen, hængende over Gaden. De skal forsvirlig affives mod Vøining.

16 Jan.

Trinene skal være mindst 3 cm. $\times$ 8 cm. og underklædte med Bord.

Rækværket skal anbringes forsvarlig affivet.

§ 10. Indvendige Stiger kan forlanges anbragt fra Grunden til Loftet, senest naar Bygningen er bragt under Tag.

§ 11. Belastning paa Stilladser skal altid være jævnt fordelt og kun bestaa af det Materiale, som til enhver Tid er fornødent til Arbeidets Drift.

§ 12. Efterat en Bygnings Murværk fortsættes over 2det Bjælketag, skal ved enhver Opfykning af Stilladsen det senest benyttede Gulv forblive paa sin Plads, saalænge der arbeides paa det nærmest overliggende Gulv.

§ 13. Under Stilladser eller Løbebroer maa der ikke foretages Arbeider eller have Gjenningang, medmindre dersteds anbringes et Stjærnbræt, stærkt nok til at værges mod nedfaldende Gjenstande.

§ 14. Naar Tagværket reises, skal Loftsbjælkelaget være dækket med Stilladsgulv, hvor Stubbefloet paa Grund af Væretiden ikke tillades indlagt.

§ 15. I Trapperum eller andre gennem mere end en Etage aabne Rum, hvis Tværmaal er større end 2,5 Meter, skal opsættes Stillads fra Grunden og forholdes dermed som for Overmurens Stilladser bestemt. I Trapperum af mindre Tværmaal kan Stilladsdækket lægges paa Bindingsværk med indbyrdes Afstand i Forhold til Bredden. I ny Bygnings Indre skal Aabninger i Stubbefloet eller Hvælv, Indgangsaaninger til tomme Trapperum, Heiseshætter m. v. holdes afspærrede eller forsvarlig overdækkede. Hvis i enkelte særlige Tilfælde saadanne Aabninger for Arbeidets Skyld maa lades ubeskyttede, skal Arbeidsstedet holdes forsvarlig oplyst, og Aabningen atter tildækkes for hver Gang, den er benyttet.

§ 16. Stilladser af Bulte maa ikke gives større Høide end 5 Meter. Bultene maa have tilstrækkelig Styrke og sikres mod Forskyvning derved, at Gulvet befæstes paa dem, og at deres Ben forsynes med Afstivninger.

For Bultenes indbyrdes Afstand og deres Gulve gælder Bestemmelserne i Post 6 og 7.

§ 17. Stilladser, der opføres med de i foregaaende Poster anførte Materialier og efter de deri forudsatte Fremgangsmaader, kan benyttes til ethvert Byggearbejde, dog maa der paa dem som Regel ikke anbringes Heiseindretninger.

§ 18. „Flyvende Stilladser“ opførte udvendig paa Bygning fra Udliggere tillades, naar disse Udliggere er af fornøden Styrke og er fæstet i Bygningens Indre til Bjælketag eller andre faste Konstruktionsdele, og derhos er affivet mod enhver Svigtning eller Bevægelse. Ogsaa for disse Stilladser kommer Bestemmelserne i Post 6 og 7 til Anvendelse.

§ 19. For Hængestilladser skal de til Ophængning anbragte 16 Jan. Udliggere som Regel svare til Bjælker med Dimensionerne 18×24 cm. og ikke have større indbyrdes Afstand end 3 Meter. Ramtræerne, der bærer Gulbet, maa være befæstet til de fra Udliggerne nedhængende Tauge ved Jernboiler af mindst 2 cm. Tykkelse. Gulbet skal være sammenploiet og mindst 2,5 cm. tykt. Forøvrigt gjælder for Udliggenes Afstibning m. v. det i § 18 anførte.

§ 20. De under 18 og 19 omhandlede Stilladser maa kun anvendes til lettere Reparation og Rudsarbejde paa Bygningens Ydre og maa kun belastes med det høist nødvendige Materiale.

§ 21. Forskrifterne, hvoraf et Eksempplar gennem Bygningsinspektøren vil blive afgivet til enhver Bygningsanmelder ved Anmeldelsens Approbation, bliver at opslaa paa et isinesalbende Sted paa Byggepladsens Indhegning.

Forskrifter for Byggestilladser for Træbygninger i Alfers Bygningsdistrikt.

§ 1. Ved Opsørelse, Redtagning og Reparation af Bygning skal for alle Ydervægge og større indvendige Rum benyttes Stilladser, forsaavidt ikke saadant af Bygningsinspektøren ansees usornødent.

§ 2. Det paahviler Formanden ved Byggearbejdet at undersøge enhver ny Del af Stilladset, forinden det benyttes, ligesom han skal vaage over, at de anvendte Stiger er tilstrækkelig solide til sit Diemed, og at Forskrifterne og Inspektørens Paalæg angaaende Stilladser og Stiger efterkommes.

§ 3. Ved højere Taarnbygninger og lignende Anlæg kan Stilladsbestemmelserne for Murbbygninger gjøres gjældende.

§ 4. Det skal være tilladt at anvende „Udstikker-Stilladser“ og „Hænge-Stilladser“ til mindre Reparationer, naar den tilstrækkelige Soliditet og Forsigtighed iagttages, dog maa disse Stilladser belastes med kun det høist nødvendige Materiale.

Naar Løbebroer anvendes, skal de hvile paa forsvaerlig understøttede Stik eller paa Spirer fra Grunden, og maa ikke anbringes udenfor Indhegningen, hængende over Gaden. De skal forsvaerlig affstives mod Vøining.

Trinene skal være mindst 3 cm. × 8 cm. og underflædte med Bord.

Rækværket skal anbringes forsvaerlig affstivet.

§ 5. Naar Tagværket reises, skal Loftsbjælkkelaget være dækket med Stilladsgulv, hvor Stubbeloft paa Grund af Varskiden ikke tillades indlagt.

§ 6. Forskrifterne, hvoraf et Eksempplar gennem Bygningsinspektøren bliver at afgive til enhver Bygningsanmelder ved Anmeldelsens Approbation, skal opslaaes paa et bekvemt og isinesalbende Sted ved Byggepladsen.

16 Jan.

Forskrifter for Indretning og Drift af Heisanlæg i Afers Bygningsdistrikt.

§ 1. Ved Heis forståes i disse Forskrifter enhver Løfteindretning, som er forsynet med Stol eller Platform, ført i faste Styringer.

§ 2. Heisanlæg inddeles i følgende 4 Klasser.

- a. Smaahæiser, som ikke kan betrædes, af høist 100 kg. Bærekraft og ikke mere end 0,7 m.² Schakttvernit med Heisestol og Nabninger i Schaktvæggene af ikke større Høide end 1 Meter.
- b. Bærehæiser.
- c. Bærehæiser med Personbefordring.
- d. Personhæiser.

§ 3. Hæiser, som inde i Bygninger forbinder flere over hinanden liggende adskilte Etager, maa som Regel være omgivet af ildfaste Vægge, der kun er forsynet med de fornødne Dør- og Udsaabninger. Inde i disse Schakter kan det tillades at anbringe foruden Heisebanen og Bevægelsesindretningen (som Taug, Kjettinger, Modvægter, Drivechliner etc.) Stigejern, faste Stiger eller smaa Trapper, som dog kun maa benyttes ved Eftersyns- og Udbedringsarbejder. Til Lagerrum eller til Opbevaring af Gjenstande maa Schakten ikke benyttes.

Schakterne maa have jævne og glatte Vægge fri for Fremspring og Fordybninger og maa i den øvre Ende være ildfast afdækket eller Schakten føres 0,20 m. over Tagfladen. Bygningskommissionen kan tilstede fritagelse for de ildfaste Schaktvægge, naar der ikke drives nogen ildsfarlig Vedrift i Bygningen.

For Hæiser, som inde i Bygninger forbinder over hinanden liggende Gallerier eller anordnes i Trapperummene, er det ikke nødvendigt at anvende Schakter med tætte Vægge, naar disse erstattes af et Gitter som omslutter Heisens Dele saaledes, at Mennesker ikke kommer til Skade. Maskevidden maa som Regel ikke overstige 10 mm.

Umiddelbart under Maskineriet ved Toppen af Heisanlæg skal anbringes en solid Jernstjærm eller et stærkt Jerngitter, hvis der ikke paa anden betryggende Maade er sørget for saadan Beskyttelse.

Alle udenfor Schakten værende bevægelige Maskindele skal enten være anbragt i laasfærdigt Rum eller paa anden betryggende Maade være beskyttede.

I Udskaarde, som er omgivet af grundmurede Vægge, kan anlægges Hæiser, saafremt den i Bygningsloven foreskrevne mindste Størrelse af Udskaarde ikke derved indskrænkes.

Foraaaviddt Heisen ikke er begrænset direkte af Udsgaardens Vægge, maa den omgives af Gitter efter Bygningskommissionens nærmere Bestemmelse.

For Smaahæiser, som i Privathuse kun forbinder 2 over hinanden liggende Rum, finder foranstaaende Bestemmelse ikke Anvendelse.

§ 4. Heiser paa Bygningens Ydermure maa som Regel 16 Jan- omgives ved sin nedre Ende (ved Jorden) af et Gitter, mindst 2 m. høit og iøvrigt efter Bygningskommissionens nærmere Bestemmelse.

Føringer, Beskyttelsestage og lignende med Bygningen fast forbundne Dele maa udføres af ildfaste Materialier.

§ 5. Lysaabninger i Schaktvægge skal være forsynet med Binduer, som ikke kan aabnes af Uvedkommende. Lysaabning i Væg eller Dør, som ikke vender mod det fri, skal være forsynet med Traadglas af mindst 10 mm. Tykkelse. Forbindelsesaabninger i de ildfaste Schaktvægge maa forsynes med ildfaste Døre (Træ med tæt Jernbelæg paa begge Sider).

§ 6. Gjennembrydning af Gulve udenfor Heiseschakten for Modvægter, Tauge, Styringsindretninger eller lignende er, saafremt de er større end 200 cm.² i Tværsnit, kun tilladt, naar der mellem de enkelte Gjennembrydninger anbringes ildfaste Mantler i hele Etagehøiden.

For Udførelse af Schakt, Gjennembrydning af Gulve og andre Bygningsarbejder i Trappehuse og paa Bygningernes Facade i heromhandlede Viemed tiltrænges Bygningschefens Tilladelse.

§ 7. Ved Vareheiser (§ 2 b), hvor Heisebanen i hele dens Udstrækning ikke er helt omgivet af Vægge eller Gitter, skal Heifestolen saaledes omgives med Vægge eller Gitter, at Varerne ikke kan falde ud.

Ved Vareheiser med Personbefordring og ved Personheiser maa Heifestolen paa alle Sider være omgivet af Vægge eller af et solid Gitter som i § 3 nævnt og ovenil afdækket paa samme Maade, saa at de i Heifestolen værende Personer ikke kan stades ved nedfaldende Gjenstande.

Heifestolens Dør maa ikke slaa udad og skal under Farten være lukket.

Ved Vareheiser med Personbefordring kan Døren slojses, naar Indgangsaaabningen for Heifestolen vender mod en Schaktvæg, som ikke har noget som helst Fremspring, og som intetsteds er mere end høist 4 cm. fjernet fra Heifestolen.

§ 8. Ved alle Vareheise skal der træffes saadanne Foranstaltninger, at kun den Dør, foran hvilken Heifestolen er standset, kan aabnes, og desuden skal Heisen ikke kunne sættes igang, medmindre alle Døre i Schakten er stængt. Dørene skal forsynes med Skilt mærket med „Heis“ eller lignende og Heisens største tilladte Belastning samt Forbud mod Personbefordring. Ved Vareheise med Personbefordring og Personheise skal Dørene være forsynede med saadanne Laase, at de kun lader sig aabne, naar Heifestolen staar midt foran Døren.

Disse Døre skal ogsaa forsynes med et Skilt mærket med „Personheis“ eller lignende og Heisens største tilladte Belastning.

16 Jan. eller høieste tilladte Personantal. Saadanne Skilte eller Opflag anbringes ogsaa i selve Stolen.

§ 9. Ved Bærehæise med Personbefordring og Personhæise maa Bevægelseshastigheden ikke overstige 1,5 m. i Sekundet.

§ 10. Enhver Hæis, Personhæis og Bærehæis, skal være forsynet med 2 af hinanden uafhængige Apparater, der automatisk standser Stolene i dennes høieste og laveste Stilling. Apparaterne skal være saaledes konstruerede, at de virker paa samme Maade som den ordinære Paadragssindretning. Mindst et af disse Apparater skal fungere uafhængig af Paadragssindretningen. Dette gælder dog ikke Hæise, drevne med Haandkraft.

§ 11. Bærehæise skal forsynes med en Anordning, som viser Hæifestolens Stilling i samtlige Etager.

§ 12. Ved Hæise, som bliver bevæget af et direkte bærende Stempel, maa Forbindelsen mellem Stempel og Hæifestol være saaledes fast og sikkert udført, at Hæifestolen under ingen Omstændighed ved en eller anden anbragt Modvægt kan blive løstet af. I Tilslædningsrøret skal desuden lige under Stempelcylindren anbringes en Indretning, som i Tilfælde af et Rørbrud i Tilslædningsrøret forhindrer Hæifestolen i at falde nedad med større Hastighed end tilladt. Denne Indretnings Virkningsgrad prøves ved Godkendelsen paa den Maade, at Hæifestolen i sin høieste Stilling belastes til Maksimumsbelastning og Styringen derpaa pludselig aabnes.

§ 13. Alle maskindrevne Hæise forsynet med Trommel (Valse) for Opvikling af Tauge, Kjetting eller lignende skal være udstyret med et Apparat, som standser Maskineriet, naar Bæretaugene (Kjettingerne) bliver slakte eller brister.

§ 14. Bærehæise med Personbefordring og Personhæise skal udelukkende kunne manøvreres fra selve Hæifestolen. Fra denne Bestemmelse kan Bygningskommissionen i specielle Tilfælde dog meddele Dispensation.

§ 15. Enhver Hæis, der ikke drives ved et Hæifestolen direkte bærende Stempel, og som er bestemt for en Løstehøjde af mere end 3 Meter, skal forsynes dels med et Fangapparat saaledes forbundet med de Tauge eller Kjettinger, hvori Stolen er ophængt, at dette ved Brud paa et eller alle Tauge eller en nævneværdig Forlængelse (Strækning) af noget af dem straks fastklemmer Stolen ved Styringerne (Føringsstinnerne) og dels med en Hastighedsregulator, der saaledes er forbundet med Fangapparatet, at Stolen fastklemmes, inden den i § 9 største tilladte Hastighed for Nedadgaende overskrides. Disse Bestemmelser skal ikke udelukke saadanne Konstruktioner af Fangapparater, der i sig selv opfylder Betingelsen om Fangning ved Overskridelsen af Maksimalhastigheden. Fangapparatet prøves ved Besigtigelsen med den største tilladte Belastning og den største tilladte Hastighed for den nedadgaende Stol ved at løse den fra Tauget (Taugene, Kjettingerne). Under denne Prøve maa

Stolen fastklemmes, efterat den er faldt højt 250 mm. Stole 16 Jan.
med Hastighedsregulator maa ikke kunne falde med større Hastighed
end 1,5 m. i Sekundet. Ved Heise med Remdrift skal Stolen
standse eller højt gaa nedad med den størst tilladte Hastighed, om
Remmene under Driften bliver fastet af.

§ 16. Ved Vareheise med Personbefordring og Personheise
maa Heifestolen hænge i mindst 2 Tauge, Rjættinger eller lignende,
hvilke hver for sig skal have en Brudbelastning svarende til mindst
det dobbelte af Heifestolens Maksimumsbelastning + Egenvægt.
Ved Taugenes Beregning skal der tages Hensyn til Bojningspaa-
kjendingen ved den for Tauget eller Taugene anvendte mindste
Trommel eller Ledestivediameter. Anvendes 4 Tauge, er det til-
strækkelig, at hvert Taug's Brudbelastning sættes lig mindst den 5
dobbelte Totalbelastning.

Ved Vareheise skal Brudbelastningen for de Tauge, Rjættinger
etc., i hvilke Heifestolen er ophængt, sættes lig mindst den 5 dob-
belte af Taugets største Totalbelastning, forøvrigt under samme
Forhold som ovenfor nævnt. For Ophængning af Modvægten
gælder med Hensyn til Taugberegningen det samme som for Vare-
heise bestemt.

§ 17. Alle Modvægte maa føres (ledes) paa saadan Maade,
at de hverken kan slingre ud af sin Bane eller forårsage Skade
ved at falde ned.

§ 18. Vareheise med Personbefordring og Personheise maa
kun benyttes under Ledsfagelse af en Fører. Denne maa være mindst
18 Aar gammel og være fortrolig med Heisens Indretning og
Brug, hvilket skal godtgøres ved et af Tilsynsmanden givet skriftlig
Vidnesbyrd i Eftersynsbogen. Føreren maa derhos ved skriftlig
Erklæring i Eftersynsbogen paatage sig Ansvaret for Heisens
Betjening.

§ 19. For Smaaheise gælder kun de i ovenstaaende Para-
grafer 3 og 5 første Punktum og Paragraf 6 andet Punktum
indeholdte Forskrifter, fra hvilke Bygningskommissionen desuden kan
dispensere ved ganske smaa Anlæg.

§ 20. Anlæg af kontinuierlige Heise (Paternosterheise) skal,
uanset de Bestemmelser som i foranstaaende Forskrifter derfor maatte
være til Hinder, kunne tillades af Bygningskommissionen paa de
Betingelser for Anlæg, Udstyr og Drift, som den for hvert enkelt
Tilfælde finder nødvendige.

§ 21. Ethvert Heiseanlæg, der agtes udført, skal anmeldes
for Bygningschefen (jfr. Bygningsloven af 26de Mai 1899 § 25
Pasfus 2).

§ 22. Bygningskommissionen foreslaar efter forudgaaende
indhentede Oplysninger fra en eller flere teknisk sagkyndige inden

16 Jan. Heisebranchen en eller flere kompetente Tilsynsmænd, der bestilles af Formandskabet.

§ 23. Ethvert nyt Anlæg maa, forinden det tages i Brug, underkastes en Undersøgelse af den dertil bestillede Tilsynsmand, der kontrollerer, hvorvidt Anlægget tilfredsstiller disse Forskrifter, og foretager de i Forskrifterne paabudte Prøver. — For Besigtigelse og Prøvning udsteder Tilsynsmanden mod fastsat Betaling en Erklæring, der vedføres en af Bygherren anskaffet og af Tilsynsmanden bekræftet Tegning, Beskrivelse og Bæreevneberegning. Denne Erklæring m. m. bliver at indsende til Bygningschefen. Tilsynsmanden har derhos at indføre den i en af Bygherren anskaffet og af Politimesteren autoriseret Protokol (Estersynsbog) samt at meddele Eier en Gjenpart af samme. Signende Gjenpart tilstilles det stedlige Fabriktilsyn, saafremt Anlægget henhører under dette. Tilsynsmandens Erklæring kan af Anlæggets Indehaver indantes for Bygningskommissionen.

§ 24. Enhver Indehaver af Heiseanlæg er ansvarlig for, at Heisen kun benyttes, naar den er i fuld Stand. Enhver, som betjener Heisen, er forpligtet til under Driften at benytte de bestemte Sikkerhedsindretninger samt holde sig den for Førere særskilt udfærdigede Instruks efterrettelig. Denne Instruks er enhver Indehaver af Heiseanlæg forpligtet til at anskaffe og lade opslaa i Heifestolen.

§ 25. Estersyn ved den bestillede Tilsynsmand finder Sted for Bærehæise hvert Aar og for Bærehæise med Personbefordring og for Personhæise med høist $\frac{1}{2}$ Aars Mellemrum.

Ved dette Estersyn undersøges, hvorvidt Heiseanlægget fremdeles tilfredsstiller disse Forskrifter. Estersynets Udfald har Tilsynsmanden at indføre i en af Eieren anskaffet Estersynsbog, der skal have ved Haanden ved enhver Kontrolundersøgelse.

Forefundne Mangler maa rettes, inden en af Tilsynsmanden fastsat Frist. Finder Tilsynsmanden, at Heiseanlægget er i faretruende Stand, har han at forordne Driftens øieblikkelige Standstillning, at indføre i Estersynsbogen, at dette er skeet, og øieblikkelig give Politiet fornøden Underretning.

§ 26. Ved Overtrædelse af disse Forskrifter forholdes som bestemt for Overtrædelse af Bygningsloven af 26de Mai 1899 §§ 97, 98 og 99 og Bygningsloven af 27de Juli 1896 §§ 85, 86 og 87.

§ 27. Disse Forskrifter træder i Kraft den 1ste Mai 1904. Alle før Forskrifternes Ikrafttræden bestaaende Bærehæise med Personbefordring og Personhæise og under Bygning værende Heiseanlæg skal inden 3 Aar fra Forskrifternes Ikrafttræden være bragt i Overensstemmelse med disse Forskrifter. Fra Bestemmelserne i §§ 3, 5 første Afsnit og § 6 kan Bygningskommissionen dispensere.

Regulativ for Beregning af Afgift til Afters Herredskasse for Tilsyn med Bygningsarbejders Udførelse m. v. i Afters Bygningsdistrikt. 16 Jan.

§ 1. Ved Indsendelse af enhver Bygningsanmeldelse betales Kr. 1,00. Dog erlægges intet Gebyr ved Anmeldelse af Byggeføretagender udenfor Byggebeltet, der er fritagne for de i den almindelige Bygningslovs Kap. III indeholdte Forrifter for Bygningers Opførelse og Reparation.

§ 2. For Tilsyn med Byggearbejders Udførelse og Meddelelse af de fornødne Attester erlægges for nye Bygninger med Ildsteder og Baaningshuse:

For 1 Etages Høide med bebygget Grundflade:

af indtil 10 m. ²	Kr. 4,00
" " 15 "	" 6,00
" " 25 "	" 8,00
" " 50 "	" 16,00
" " 100 "	" 32,00
" " 150 "	" 44,00
" " 200 "	" 56,00

og derover for hvert 50 m.² et Tillæg af Kr. 10,00,

altsaa for 250 m.² erlægges Kr. 66,00

" 300 " — " 76,00

" 350 " — " 86,00

o. s. v. For hver følgende Etage tillægges tre Fjerdedele af, hvad der for en Etage er bestemt. Enkle, lave Drikhuse til Gartneribedrift bliver at beregne med Halvparten af ovenstaaende Gebyr.

§ 3. For Paabygninger og Underbygninger beregnes kun for den eller de Etager, der tilføies, og er det kun en Del af en Etage, lægges alene denne Dels Fladeindhold til Grund for Beregningen.

Denne Beregningsmaade følges ogsaa for Behovsfestjældere og Kvistværelser i nye Huse.

Reduktion som i § 2 omhandlet finder kun Sted, naar der samtidig foretages Byggearbejde i mere end en Etage.

§ 4. For Skurbygninger og for dermed ligestillede nye Bygninger uden Ildsted erlægges:

For 1 Etages Høide med bebygget Grundflade af:

indtil 25 m. ²	Kr. 4,00
" 50 "	" 6,00
" 100 "	" 10,00
" 200 "	" 16,00
" 300 "	" 20,00
" 500 "	" 26,00
og derover	" 30,00

For hver følgende Etage tillægges tre Fjerdedele af, hvad der for første Etage er bestemt.

16 Jan.

§ 5. Forandringer og Reparationer, hvortil Bygningsloven knytter Bestemmelser for Udførelsen, beregnes som for nye Huse bestemt.

Til saadanne Arbejder henregnes f. Eks.: Indredning af Beboelseskjælder og Kvistværelser i ældre Huse, Hævning eller Sænkning af Gulve, Indredningsforandringer, Altaner o. s. v., dog med den Indskrænkning, at naar et Byggearbejde naturligvis omfatter flere Forandringer og Reparationer, som maa anses for at høre sammen, eller som indbyrdes staar i Forbindelse med hverandre, skal der kun beregnes Gebyr af det Arbejde, som giver den største Afgift, medens de andre skal være frie.

§ 6. For Tilsyn med Ombygning og Forandring af Facade eller indvendige Vægge, hvorved deres Konstruktion som bærende Dele af Bygningen undergaar en Forandring, betales Kr. 1,00 pr. løbende Meter pr. Etage, dog ikke under Kr. 2,00.

§ 7. For Tilsyn med Opsætning af ethvert Slags Jldsted i ældre Bygning undtagen for saadanne, som nedenfor er nævnt, erlægges Kr. 2,00, hvilket Gebyr ogsaa erlægges for Tilsyn med Anbringelse af trufne Røgrør.

For Tilsyn med Opsørelse af Røgpiber eller Kanal i ældre Bygning erlægges Kr. 5,00 og for fritstaaende Piber og Piber for Fabrik, Bageri m. m., som opføres fra nyt af til ældre Anlæg, betales Kr. 20,00. For fritstaaende Piber over 20 Meters Høide betales Kr. 50,00.

For Tilsyn med Indlægning af indmurede Pander til Industri- eller Fabrikdrift betales Kr. 5,00.

For Tilsynet med Anlæg af en Bagerovn med Hædflade af indtil 2 m.² erlægges Kr. 5,00
 " " 4 " — " " 10,00

For større Bagerovne erlægges Kr. 20,00.

§ 8. For Tilsyn med Indlægning af Dampfjedler saavel i ny som ældre Bygning beregnes, naar de er fritstaaende og uden Indmuring Kr. 5,00

naar de er indmurede og har Hædflade:

af indtil 5 m.² 5,00
 " " 10 " 10,00
 " " 25 " 20,00
 og derover 25,00

Hvor flere Kjedler anbringes samtidig i samme Kjedelhus, beregnes for den største Kjedel den hele og for hver af de øvrige en Fjerdedel af den for hver Kjedel bestemte Sum.

§ 9. For Tilsyn med Indlægning af Varmeapparater, som anlægges i ældre Bygning, beregnes efter Rubus af den Del af Bygningen, som skal opvarmes. Ved Luft-, Damp- og Varmtvandsapparater samt Ventilationsanlæg:

for en Kubus af indtil 500 m. ³	Kr. 5,00	16. Jan.
— " — 1000 "	" 10,00	
— " — 2000 "	" 15,00	
og videre i Tillæg for hvert følgende 1000 m. ³ eller Dele deraf		
Kr. 5,00.		

Ved Damp- og Varmtvandsapparaterne kommer et Tillæg for Røedlerne i Genhold til § 8.

§ 10. Tillægsgebyrer beregnes saaledes:

Naar 1ste Gangs Inspektion i Anledning af Udstedelse af Færdigattest, hvortil Vedkommende skal varsløs, har været forgjæves, erlægges i Tillæg for fornøjet Inspektion, naar:

Gebhyret andrager til Kr. 5,00	Kr. 1,00
— " — 10,00	" 2,00
— " — 20,00	" 3,00
— " — 50,00	" 4,00
— " — 100,00	" 5,00

For hvert Kr. 100,00 højere Gebhyr tillægges Kr. 1,00 til Tillægsgebyret.

For hver følgende forgjæves Inspektion erlægges i Tillægsgebyr 50 pCt. af det første Gang beregnede Tillægsgebyr.

§ 11. For Reparationer efter Udsaaede erlægges Gebhyr som for Nybygninger bestemt, idet Grundsladen af den Del af Huset, der maa udbedres, kommer i Betragtning ved Bygningen.

§ 12. For Meddelelse af Erklæring om at erkendes som Ansvarshavende for Byggearbejder betales Kr. 10,00.

§ 13. De i dette Regulativ bestemte Gebhyrer skal være indbetalt inden Maanedsdagen efter Attestens Datum.

§ 14. Ovenstaaende Bestemmelser gjælder saavel for Nybygninger, som for Forandringer, der ikke er paabegyndt ved deres Ikrafttræden.

Regulativ for Betaling for Tilsyn med Heisanlæg i Afters Bygningsdistrikt.

Anmeldelse	Kr. 1,00
For Prøvning og Udstedelse af Attest efter § 23:	
For Smaaheise	" 5,00
For Vareheise	" 10,00
For Vareheise med Personbefordring	" 20,00
For Personheise	" 20,00
Kan Attest ikke udstedes efter første Prøve, erlægges	
for Tillæg for hver gentagen Besigtigelse	" 5,00
For Besigtigelse af reparerede Heisanlæg	" 10,00
For Meddelelse af Vidnesbyrd for en Fører	" 5,00
For det aarlige Eftersyn af Vareheise	" 10,00

- 16 Jan. For halvårligt Eftersyn af Værelse med Person-
befordring Kr. 10,00
For halvårligt Eftersyn af Personhuse " 10,00
Disse Gebyrer skal være indbetalt inden 14 Dage efter
Attestens Udstedelse.

**Regulativ for den Kommunekassen tilkommende Betaling
for de ved Opmaalingsschefen foretagne Opmaalinger
af Tomter m. m.**

§ 1.

A. For Opmaaling eller Udstiftning af Tomter og Grunde betales:

I. Naar Areal et ikke overskrider 500 m.² Kr. 10,00
Hertil lægges:

II. For hvert overskydende 500 m.² indtil og
med 5 000 m.² " 5,00

III. For hvert overskydende 1 000 m.² indtil og
med 10 000 m.² " 4,00

IV. For hvert overskydende 1 000 m.² indtil og
med 20 000 m.² " 2,50

V. For hvert overskydende 1 000 m.² over
20 000 m.² " 1,00

Hvis flere udparcellerede Nabotomter til samme Gade
rekvireres opmaalt samtidig, reduceres ovenstaaende Satser
med 40 pCt.

B. Desuden betales for Kartets Tegning:

I. Naar Areal et ikke overskrider 500 m.² Kr. 10,00

II. Naar Areal et er mellem 500 og 5 000 m.² " 15,00

III. —" — 5 000 = 10 000 " " 20,00

IV. —" — 10 000 = 20 000 " " 25,00

V. —" — 20 000 = 100 000 " " 30,00

VI. —" — over 100 000 m.² " 50,00

I denne Betaling er indbefattet Erstatning for Medhjælp,
Instrumenthold samt Forretningens Beskrivelse og bekræftet Udskrift
af samme.

For Opmaalingssarbejder udenfor Byggebeløbet har Rekvirenten
at deponere et Beløb efter Opmaalingsschefens nærmere Bestemmelse,
forinden Maalearbejdet udføres.

§ 2. Bliver det maalte Areal at beregne i forskellige, sær-
skilt angivne Dele, øges Gebyret for det samlede Areal med $\frac{1}{5}$
— en Femtepart — af ovenstaaende under Lit. A bestemte Gebyr
for særskilt Opmaaling af de enkelte Dele, uden nogen Reduktion
for samtidig Opmaaling af flere Parceller.

§ 3. For Nivellement til Bestemmelse af en Tomts Højde
i Forhold til reguleret Gadehøjde betales Kr. 10,00. Udføres

saadant Nivellement i Forbindelse med Opmaalingssforretning over 16 Jan. samme Tomt, betales derfor Kr. 5,00.

§ 4. For Fremmode til Afholdelse af begjæret Opmaalingssforretning, der af en Rekvisenten tilregnelig Marsag ikke kan fremmes, betales 10 — ti — Kroner.

§ 5. For Gjenpart af ældre Kartforretning betales $\frac{1}{5}$ — en Femtepart — af det i § 1 bestemte Gebyr.

§ 6. For Attest om, hvorvidt der ved en Bygnings Opførelse er iagttaget det for Gaden bestemte Nivellement, eller om paahvilende Bestemmelser om Bebyggelsen er overholdte, betales 5 — fem — Kroner. For andre Attester vedkommende Grundeieendomme og Forandringer i deres Areal betales 2 — to — Kroner.

Kongelig Resolution

16 Jan.

af 16de Januar.

I Henhold til § 3 i Lov om Forbud mod Opførelse af Træbygninger i Landets Byer m. v. af 19de Mai 1904 meddeles saadan Dispensation fra nævnte Lovs § 1 for Kjøbstaden Drammen, at der tillades opført Træbygninger overensstemmende med Bestemmelserne i Lovens § 3, 2den Passus i de Strøg af Byen, som ligger udenfor de af Drammens Kommune styre i Møde den 28de Oktober 1904 vedtagne og paa vedlagte Kart med rødt affatte Grænser, nemlig:

a. Paa Brager næs:

Fra Elven ved øvre Sund gennem Strømsgaden til Rebhansbakken, videre Grænsen mellem Gr.-No. 92 og 93, den vestre Grænse af Gr.-No. 81⁷ (Erst Borrefens Stiftelses Eiendom) til Hamborgstrømsfjogen, dennes søndre Grænse til Bergstien, dennes Midtlinie til Gjøtergaden, denne Gade til Cappelen's Gade, denne til Peder Buchs Gade, denne til Engene, denne Gade til Brandtenborgsgaden og denne til Elven.

b. Paa Strømsø:

Fra Elven ad den projekterede Gade 5 (paa Grønland) til den ligeledes projekterede Gade 9 sammesteds, og ad denne til Danvigsgaden, langs denne til Gade L, efter dennes Midtlinie til Bygrænsen, langs denne til Austadgaden, efter dennes Midtlinie til Tangensporet og langs dette til Verelven ved dennes Udløb i Drammenselven.

16 Jan.

Kongelig Resolution

af 16de Januar.

De af Egge Herredsstyre i Møde den 22de September 1904 besluttede Vedtægter mod Skogenes Odelæggelse inden Herredet i Henhold til Lov om Værnsfogens Bevarelse m. v. af 20de Juli 1893 § 8 approberes som gjældende indtil videre.

Vedtægterne er saalydende:

§ 1. Hugst af friske voksedygtige Furu- eller Grantrær af mindre Dimensioner end 17 Centimeter i Tvermaal 5 m. fra høieste Rod^{er} er forbudt. Hersfra undtages dog Hugst til vedkommende Skogeiers eller Brugsberettigedes eget Behov. Endvidere skal det efter Udvisning af vedkommende Tilsynsmand være tilladt at aavirke Undermaalstrær, hvor Trærne staar saa tæt, at en rimelig Udtynning er paatrævet.

I alle Tilfælde, hvor Hugst af Undermaalstrær skal foregaa efter Udvisning af Skogtilsynsmanden, skal denne blinke de Trær, som tillades hugget, paa Rod og Stamme med en af Herredsstyret godkjendt Blinkøse.

§ 2. Ved Salg af Skog til Udhugst paa et længere Tidsrum end 5 Aar maa ikke afhændes friske voksedygtige Gran- eller Furu-trær af mindre Dimensioner end 21 Centimeter i Tvermaal 5 m. fra høieste Rod, alle Tvermaal regnet efter mindste Maal udenpaa Barken.

§ 3. Barkflækning og Syrning er forbudt.

§ 4. Herredsstyret inddeler Herredet i to Kredse og ansætter en eller to Tilsynsmænd efter Behovet, hvilke har at kontrollere Overholdelsen af Vedtægterne og at indberette til Herredsstyret mulige Overtrædelser, samt efter dette Ordre at foretage de nærmere Undersøgelser, som maatte anses fornødne.

Herfor tilkommer Tilsynsmanden en Godtgjørelse pr. Dag, som af Herredsstyret bestemmes, hvilken Godtgjørelse udredes af Herredskassen. Den samme Godtgjørelse erholder Tilsynsmanden for Udvisning af Undermaalstrær, hvilken Godtgjørelse udredes af Skogeieren.

Tilsynsmanden, hvis Funktionstid skal være 3 Aar regnet fra 1ste Juli det Aar, hvori han ansættes, har hvert Aar inden 30te Juni til Herredsstyret at indsende Indberetning om sin Virksomhed.

Reglement for Tilsynsmanden udfærdiges af Herredsstyret.

§ 5. De Beløb, som i Henhold til Værnsfogslovens § 9 tilfalder Herredets Kasse, danner et Fond, som forvaltes af Herredsstyret og af hvilket, saa langt det rækker, udredes Omkostningerne med Vedtægternes Overholdelse. Muligt Overskud anvendes til Skogsagens Fremme inden Herredet.

§ 6. Nærbærende Vedtægter gælder ikke:

16 Jan.

- a. Skog paa Indeng.
- b. Skogmark som ryddes til Dyrkningsland.
- c. Skog som benyttes i offentligt, kommunalt, almennyttigt eller veldædigt Diemed.

Sjælfste Resolution

16 Jan.

af 16de Januar.

De af Søndre Odalens Herredsstyre i Møde den 9de Decem-
ber 1904 godkjendte Vedtægter for Søndre Odalens Kl- og
Vinsamlag i Medhold af § 23 i Lov af 17de Mai 1904 stad-
fæstes med enkelte Forandringer som gjældende indtil videre, dog
ikke for længere Tid end 6 Aar at regne fra 1ste Januar 1905.

Sjælfste Resolution

af 19de Januar.

I Medhold af Lov om Forbring af Forbrugsafgifter af 30de
Maj 1894 § 1 bestemmes, at der for Høstet i Skovvædet,
Pilingrevvædet, Guldskovvædet og Løngvædet samt
mellemliggende Skovstrækløber i Brænden Drevet, Høst-
vædet samt indtil videre, dog ikke for et længere Tidrum end 6
Aar fra 1ste September 1904 at regne, skal være gjældende
følgende Bestemmelser:

1. I Høst fra og med 1ste September 04 og med Blis Høst
skal alle Høst være forbragt.
2. I Høst fra Løngvædet Høst 04 til Mønstvædet Høst 04
skal alle Høst være forbragt det hele Aar.
3. Der skal til enhver Tid være forbragt et brøgt skovt
mønst, Indvædet og Høstskovvædet ind til Høst.

Udgiver: Fred. L. Salicath.