

Norsk Lovtidende.

Utgitt efter offentlig foranstaltning

ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 17.

Utgitt 24 april.

1922

Skrivelse fra Handelsdepartementet

18 april.

av 18 april,

hvorefter Lofot-opsynet er hevet 22 april.

Kongelig resolusjon

21 april.

av 21 april.

I medhold av § 6 i lov om vrakning av klippfisk og saltfisk av 30 september 1921 opprettes følgende overvraker- og vrakerdistrikter med de nedenfor anførte grenser:

A. Overvrakerdistrikter:

1. Bergens overvrakerdistrikt, omfattende kyststrekningen fra svenskegrensen til fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Møre fylker (Statt).
2. Ålesunds overvrakerdistrikt, omfattende strekningen fra Møre fylke i syd til og med herredene Sandøy, Aukra, Vestnes og Veøy i nord.
3. Kristiansunds overvrakerdistrikt, omfattende strekningen fra og med herredene Bud, Fræna, Bolsøy, og Nesset samt Molde by til fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland fylker.
4. Bodø overvrakerdistrikt, omfattende Nordland, Troms og Finmark fylker.

B. Vrakerdistrikter:

1. Bergens by,
2. Handelsstedet Måløy,
3. Ålesund by,
4. Kristiansunds by,
5. Bodø by.

- 21 april. For samtlige 5 vrakerdistrikters vedkommende omfatter distriktet foruten vedkommende by eller handelssted et område, som begrenses ved en linje, trukket i en avstand av 5 kilometer fra vedkommende steds by- eller havnegrense.

21 april.

Kongelig resolusjon

av 21 april.

I medhold av § 2 i lov om vrakning av klippfisk og saltfisk av 30 september 1921 bestemmes:

1. Klippfiskpartier, som utføres til europeiske markeder og som utelukkende består av fisk av ringere kvalitet enn sortementet »norsk nr. 2« i Handelsdepartementets instruks av 18 april 1922, er inntil videre fritatt for vrakning på betingelse av, at der forholdes overensstemmende med bestemmelsene i §§ 5—8 i nevnte instruks.
2. Denne resolusjon trer i kraft 1 mai 1922.

21 april.

Kongelig resolusjon

av 21 april.

I medhold av lov om fredning av ferskvannsfisk av 30 mai 1894 § 1 bestemmes, at de ved kongelig resolusjon av 29 april 1921, som gjeldende for et tidsrum av 3 år fra 15 september 1921 å regne, fastsatte fiskeriregler for Spirillen og Ådalselven samt for de i disse fallende elver og bekker, sålangt som ørret og sik går op, i Ådal herred, Buskerud fylke, gjøres gjeldende også for den del av Ådalselven, som ligger innen Norderhov herred i samme fylke.

21 april.

Kongelig resolusjon

av 21 april.

I medhold av lov om fredning av ferskvannsfisk av 30 mai 1894 § 1 fastsettes, som gjeldende i 10 år fra 1 juli 1922 å regne, nedenstående fiskeriregler for samtlige fiskevann innen Hemsedal herred, Buskerud fylke:

1. Det skal være forbudt til fiske å bruke
 - a) Not og dragnett,
 - b) Andre bundne redskaper, hvis masker i våt tilstand holder mindre enn 33 mm. mellom knutene.

2. Disse bestemmelser gjelder ikke for fiskevann, som danner grense mot naboherred, medmindre lignende bestemmelser er fattet av dette.
3. Overtredelse av disse fiskeriregler er belagt med straff.

Kongelig resolusjon

av 21 april.

21 april.

I henhold til § 101 i bygningsloven for Kristiania av 26 mai 1899 approberes Kristiania bystyres beslutning av 23 februar 1922 angående regler for oljefyring ved lavtrykks varmeanlegg.

Reglene er sålydende:

1.

Oljefyringsanlegg ved lavtrykkskjeler skal anmeldes for bygningsvesenet.

Anmeldelsen skal være ledsaget av tegning av kjelarrangement samt beskrivelse med de nødvendige opplysninger.

Anmeldelsen påhviler kjeleieren.

2.

Den anvendte oljes flammepunkt må ikke ligge under $+65^{\circ}$ C., og oljen må ikke opbevares på noget annet sted i bygningen enn i fødebeholder og forrædstank. Disse må anbringes således, at oljens temperatur holdes godt under flammepunktet. Såvel fyrhus som rum for forrædstank skal være godt ventilert.

Hvor forrædstank ikke finnes, kan olje på jernfat, dog ikke over 6 fat ad gangen, tillates opbevart utenfor fyrhuset, når det dertil anvendte rum er ildfast og godt ventilert.

3.

I kjelrummet, som skal værre ildfast, oppstilles fødebeholder. Denne må ikke rumme mer enn det daglige oljebehov; dog kan fødebeholder for inntil 600 liter tillates, selv om det daglige forbruk er mindre.

Avstanden mellom kjelen og beholderen må ikke være mindre enn 1 m., målt horisontalt fra deres yttersider og mellom beholderen og varmførende rør ikke mindre enn 0,5 m.

4.

Hvor forrædstank anordnes, må denne anbringes i et særskilt ildfast rum. Gulvet må være så meget forsenket, at even-

21 april. tuelt spill av olje hindres fra å trenge inn i andre rum. Tanken må ikke rumme olje for mer enn 10 dages forbruk. Den må alltid plaseres lavere enn fødebeholderen.

5.

Tank og beholder skal være solid forarbeidet av jern eller stål, helt tette, lukket og forsynt med lufrør til det fri. Enn videre skal de være forsynt med fløter eller glass, som tydelig viser oljens høide.

Glasset skal kunne stenges med kraner.

En kran med lås for utrensning og avtapning av vann skal være anbragt i bunn eller på siden så lavt som mulig.

På fyllningsrørene skal være anbragt oljefilter av tilstrekkelig størrelse.

6.

Rørene skal være av en solid kvalitet forarbeidet av kobber, jern eller stål; de må kunne bevege sig uhindret ved temperaturvekslinger og ha forsvarlige og tette forbindelser. Alle rør, som føres ut til det fri, skal utenfor bygningen være boiet nedad, så at vann utenfra ikke kan komme ned i oljen.

7.

Fyllning fra oljefat i fyrhus eller forrådstank til fødebeholder skal skje ved håndpumpe anbragt således, at fyllningen til enhver tid kan følges. For større anlegg, hvor kyndig betjening has, kan dog maskindreven pumpe tillates, når beholderen er forsynt med tilstrekkelig stort avløpsrør, som fører oljen tilbake til forrådstanken eller utenfor bygningen. Fyllningsrøret skal anbringes på beholderens høieste punkt.

Fyllning av forrådstank må kun skje gjennom rørledning utenfra.

Såvel fyllningsrør som uttaksrør skal føres inn i tanken fra toppen.

8.

Uttagning av olje fra fødebeholder må ikke kunne skje, uten når viften for pressluften er i gang.

På selve beholderen skal være anbragt en sikker kran for avstengning av oljen til brenderen.

Pressluftledningen må tilkoples brenderen høiere enn reguleringen av oljetilførslen, så at oljeansamling i luftledningen undgås.

9.

21 april.

Før et nytt anlegg tas i bruk, skal vedkommende installasjonsfirma melde det for bygningsvesenet.

Det samme gjelder etter større reparasjoner, flytning og forandringer av gamle anlegg.

10.

Slukningsapparater anskaffes etter brandchefens nærmere bestemmelse.

En kasse med sagmugg og en spade skal dog alltid være tilstede.

I forradsrum må ikke brukes åpen ild eller bart lys og ikke røkes tobakk. Til belysning i sådant rum tillates elektriske glødelamper

11.

Nærmere bestemmelser eller lempning i ovenanførte regler kan treffes av bygningskommisjonen sammen med brandstyret.

12.

Foruten disse regler skal ethvert kjelanlegg ytterligere tilfredsstillende de forskrifter, som finnes i henhold til den til enhver tid gjeldende kjellovgivning.

Kongelig resolusjon

21 april.

av 21 april.

I henhold til § 89 i bygningsloven av 27 juli 1896 approberes Moss bystyres beslutning av 8 mars 1922 angående tilleggsbestemmelser til §§ 16, 17, 52, 53, 72 og 77 i nevnte lov med de i Arbeidsdepartementets foredrag av 21 april 1922 nevnte forandringer, — hvorefter tilleggsbestemmelsene blir sålydende:

§ 16,4 tilføies:

Anmelderen skal gi bygningskommisjonen opplysning om, hvem der bærer ansvaret for arbeidets lovlige utførelse. Bygningskommisjonen kan nekte å godkjenne som ansvarshavende, personer der erfaringsmessig viser sig ikke å tilfredsstillende de fordringer, der må stilles til pålidelighet og dyktighet.

§ 17 gis følgende ordlyd:

Under byggearbeidet skal skriftlig varsel gis bygningskommisjonen eller bygningsinspektøren minst 2 dager i forveien:

1. Når utgravning er foretatt og fundamenter påbegynnes.

- 21 april. 2. Hver gang et bjelkelag er pålagt og innen arbeidet fortsettes over dette.
3. Når takbjelker er anbragt og tekningen påbegynnes.
4. Når stubbeloftsfyll er anbragt og golvplanker skal pålegges.
5. Når piper er opmurt og ildsteder oppettes.
6. Når paneling eller bekledning påbegynnes.
7. Når vinduene skal belistes.

Det samme gjelder, når noen av de nevnte myndigheter ellers har forlangt særskilt underretning, samt når der foregår noen vekslan av bygherre eller bygmester. Der skal alltid oppgis noen, der på vedkommendes vegne har å motta bygningskommisjonens eller bygningsinspektørens meddelelser for det tilfelle, at bygherre eller bygmester ikke selv er tilstede.

Innstilles et påbegynt arbeide i lenger tid enn 2 måneder, må det ikke gjenoptas, førenn bygningskommisjonen eller bygningsinspektøren derom skriftlig er underrettet.

Før der påbegynnes puss- og innredningsarbeider i nyopførte hus, eller tilbygg bestemt for beboelse, må der siden dette blev bragt under tak været hengått minst 2 uker for trebygninger, 4 uker for trebygninger med brandgavler og 6 uker for murbygninger, medmindre bygningskommisjonen efter å ha innhentet helse rådets uttalelse anderledes bestemmer.

§ 52,1 tilføies:

Foranstående avstandsbestemmelser gjelder ikke for vannklosetter eller torvstrøklosetter, hvor der finnes tett murvegg mot nabo; dog skal åpning, dør eller luke fra rum, som er innrettet til torvstrøklosett, ha en minste avstand av 1,5 m. fra nabogrunn.

§ 53 gis følgende ordlyd:

Mot utlagt gate eller vei, der er åpnet for almindelig ferdsel, skal såvel ubebygget grunn som grunn, der ikke er fullt bebygget, innhegnes med mur, stakitt eller plankeverk efter bygningskommisjonens bestemmelser. Enhver innhegning må forsvarelig vedlikeholdes; dens høide, der ikke må være under 80 cm. og ikke over 3 m., bestemmes for gatelinjens og de fra gaten synlige deles vedkommende av bygningskommisjonen. Innhegning av tre må utføres av høvlede materialer, medmindre bygningskommisjonen anderledes bestemmer. På innhegning, som har en lengde av 12 m. eller mer, kan bygningskommisjonen forlange anbragt port til å slå inn av minst 2,5 m. bredde. Forfallen innhegning kan efter beslutning av bygnings- og reguleringskommisjon av disse forlanges fornyet. På denne måte påbutt arbeide omfattes av bestemmelsene i § 86.

§ 72 tilføies.

21 april.

Gulvbjelker i almindelige våningshus skal ikke ha større avstand fra midte til midte enn 90 cm.; der må ikke benyttes mindre dimensjoner enn 3"×8". Gulvbelastningen regnes i beboelsesrum til 250 kg., på loft til 150 kg. pr. m²; vekten av bjelkelag med plankedekke, stubbeloftsfyll og panel regnes til 250 kg. pr. m². Disse belastninger må bjelkene tåle ved en bøiningsspenning av 80 kg. pr. cm².

Takbjelker (sperrer eller åser) skal med lignende spenning tåle takvekten (for skifer- og stentekket tak 100 kg. pr. m² skråttliggende takflate), samt sne- og vindtrykk der settes til 150 kg. pr. m². skråttliggende takflate og regnes virkende loddrett på angjeldende sperre eller ås.

§ 77 tilføies.

4. Beboelseshus av betonghulsten tillates opført i inntil 2 etasjer, største murhøide 10 m.; høiere hus av dette materiale utføres med skjelett (ramverk) av jernbetong. Stens tykkelse og blandingsforhold må være:

Encellet sten 25 cm. og 1:5, Rexsten 23 cm. og 1:4,5, Leansten 20 cm. og 1:4; disse må ikke anvendes til muring før 6 uker efter støpningen. Betongstenhus må innvendig rappes eller pålegges isolasjonspapp samt paneles og må utvendig forsynes med et for fuktighet ugjennemtrengelig lag. Under bjelkelag og takstoler anordnes en kompakt gjennomgående og med langanker forsynt betongdrager av murens tykkelse og 1 hulstens høide. Bærebjelker skal ligge minst 15 cm. innpå drageren og være godt forankret i denne. Bjelkeendene omgis med dobbelt lag asfaltapp, deres avstand fra yttervegg skal være minst 10 cm.; luftcellene i bjelkelagshøiden fylles med isolerende materiale.

Kongelig resolusjon

21 april.

av 21 april.

I henhold til § 1 i bygningsloven av 27 juli 1896 bestemmes, at byarkitekten i Drammen inntil videre skal være medlem av bygnings- og reguleringskommissionen sammesteds.

21 april.

Kongelig resolusjon

av 21 april.

I henhold til havnelovens § 54 meddeles stadfestelse som gjeldende inntil videre på Stord herredsstyres beslutning av 19 mai 1920 om forhøielse av avgiftssatsen fra 2½ øre til 4 øre i det ved kongelig resolusjon av 27 februar 1914 stadfestede takstregulativ for benyttelse av kommunens kai i Lervik.



Utgiver: Byråchef Young.

Grøndahl & Søn's Boktrykkeri. Kristiania.