

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 47	Utgitt 17 oktober.	1925
--------	--------------------	------

Forskrifter for forarbeidelse og kontroll av kurver 15 septbr. og stamper (baljer) til måling av fersk sild (utferdiget av Fiskeridirektøren i henhold til § 14, b i lov om metrisk mål og vekt av 14 juli 1922 med forandringer av 26 juni 1925 om kontroll med ujusterte kurver og ujusterte stamper (baljer) til måling av fersk sild. Forskriftene er utarbeidet efter konferanse med Justerdirektøren og er bifalt av Handelsdepartementet. De trer i kraft den 1 januar 1926).

1. Forskrifter for forarbeidelse og kontroll av kurver til måling av fersk sild.

§ 1. Ruminnhold. Kurven skal ha et ruminnhold av minst 50 liter.

Dette krav kan anses opfylt, når den har form og dimensjoner således som i paragraf 2 bestemt.

§ 2. Form og dimensjoner. Kurven skal ha form av en omvendt avstumpet kjegle — med bunnen hvelvet innad — og med følgende dimensjoner:

For indre diameter ved åpningen skal middeltallet av største og minste dimensjon ikke være under 49 cm. og ikke over 50 cm.

For indre diameter ved bunnen skal middeltallet av største og minste dimensjon ikke være under 38 cm. og ikke over 39 cm.

Høide innvendig målt langs siden, skal ikke være under 35 cm. og ikke over 36 cm.

Bunnens reisning skal ikke være over 4 cm. og ikke mindre enn 3 cm.

§ 3. Materiale m. v. Kurven skal være forarbeidet av pil, tønneband, hårdt tre og rør (spanskrør) alt av frisk og god kvalitet, samt av sådan styrke at kurven har tilstrekkelig motstand mot sterke trykk. Som ekstra forsterkninger av bunnen skal den dessuten forsynes med tre og båndjern, som nedenfor nevnt.

Kurven skal være forsynt med to bekvemme håndtak av rør.

15 septbr. § 4. Konstruksjon. Med hensyn til anvendelsen av de ovennevnte materialer, hvorav kurven skal forarbeides, fastsettes følgende minimumsfordringer:

a. Av pil skal der være:

6 lange stokker, som går gjennom hele bunnen og siden.
30 tilspissede stokker, som utgår fra midten av bunnen
— og som i forbindelse med de ovennevnte danner bunn
og side. 10 sidestokker i siden.

b. Tønneband. I kurvens side skal være anbragt:

8 stykker oprettstående tønneband, hvert av minst 3 cm.
bredde — med omtrent like store mellomrum — og med
barksiden utad.

c. Hårdt tre. På hver side av kurven — under håndtakene
— skal der være anbragt oprettstående flate trestykker
av passende hårdt tre, — avpusset på den ytre side til
anbringelse av de forordnede stempler.

Hvert av disse trestykker skal ha en bredde av minst
5 cm. De skal ha innsnitt nær den øvre ende og på
midten — og på begge disse steder være forsvarlig festet
og innflettet i de nedenfor omtalte «forbindinger». I den
nedre ende skal de være tilspisset og innflettet i den ved
bunnen anbragte forsterkning (kfr. punkt d.).

Anmerkning. Mellommommene mellom de for-
skjellige under a, b og c nevnte deler, der danner kur-
vens begrensning, bør være så jevne som mulig — og
ingensteds større enn 2,5 cm.

d. Forsterkninger og forbindinger. Kurven skal ved bun-
nen og ved den øvre rand være forsynt med forsterknin-
ger omsluttende hele omkretsen. Forsterkningen i den
øvre rand skal bestå av en fast og godt lagt kant av pil,
hvori er innlagt en ring av rør. Forsterkningen ved bun-
nen skal bestå av rør, hvorav 2 par fletninger i bunnen
og 4 par do. på siden.

Dessuten skal den ha forbindinger på følgende steder:

1. I bunnens topp — 4 par fletninger av pil og 4 par flet-
ninger av rør.

2. Ved den øvre kant av bunnforsterkningen 2 par flet-
ninger av pil.

3. På midten av sideveggen 1 par fletninger av rør.

4. Ved underkant av åpningens forsterkning 4 par flet-
ninger av rør.

Alle disse forsterkninger og forbindinger skal — like-
som kurven i sin helhet — være godt og solid bundet
(flettet), av almindelig jevnt og godt materiale.

Ved boiningen av pilestokkene i kanten mellom bunn 15 septbr. og side, bør stokken kløves med en knivspiss, til undgåelse av brist.

e. Ekstraforsterkning av bunnen. Til beskyttelse av bunnen mot slitasje og svikt, skal der under denne anbringes to godt sammenføiede korslagte trestykker, hvert 39 cm. langt, 5 cm. bredt og 5 cm. tykt i krysset, og ca. 1 cm. tykt i endene. Dette trekors, som på undersiden skal være plant, skal på den annen side falle jevnt inn mot bunnen og være festet til kurven med beslag av 3 cm. bredt galvanisert båndjern. Beslaget festes til trekorset og kurven med galvanisert klinksøm, eller skruer med sekskantede muttere. Det skal for det ene beslags vedkommende festes til bunnforsterkningen på begge sider, og for det annets vedkommende både til bunnforsterkningen og de under hankene anbragte flate trestykker. Bunnen festes innvendig fra til korset med 4 søm.

Forsterkningen skal være solid og fagmessig utført, og beslaget avpusset, så det ikke fanger.

§ 5. Modellkurver — konstruert efter de ovenfor angitte forskrifter — skal forefinnes hos Fiskeridirektøren, samt hos sildevrakerne eller andre som måtte ha med kontrollen å gjøre.

§ 6. Kontrollørens utstyr. Vrakere eller andre, som bemyndiges til å kontrollere sildekurver, skal være forsynt med:

- Et eksemplar av nærværende reglement.
- En justert meterstav til måling av de i paragraf 2 angitte linære dimensjoner.
- Et «passerkne» (stor passer av tre med stålspisser) til måling av indre diameter ved bunnen.
- Et brennstempel — således som nedenfor påbudt (§ 8).

§ 7. Kontrollering. Vrakere eller andre som dertil er bemyndiget, undersøker (ved anvendelse av de i foregående paragraf nevnte måleredskaper) om kurvens linære dimensjoner — og om dens konstruksjon i det hele, oppfyller de i paragrafene 2, 3 og 4 angitte regler.

§ 8. Stempling. Hvis undersøkelsen gir et tilfredsstillende resultat, skal kurven på yttersiden av de to dertil anbragte plater av hårdt tre (kfr. paragraf 4 c.) forsynes med følgende stempel (brennemerke):

15 septbr.

 $\frac{1}{2}$ hl.

(Kontrollørens nr.)

(hvor hl. betegner hektoliter — og kontrollmerket, som består av et tall mellem to stjerner, angir kontrollørens innregistrerte nummer.)

§ 9. Gebyr. For undersøkelse og stempling — således som ovenfor forordnet — erlegges et gebyr av 25 (femogtyve) øre pr. kurv.

Dette gebyr tilfaller vedkommende tjenestemann.

Anmerkning. Med hensyn til ulovlig bruk av sildekurver henvises til straffebestemmelsene i paragraf 37 i meterloven av 14 juli 1922.

Disse forskrifter trer i kraft 1 januar 1926.

2. Forskriter for forarbeidelse og kontroll av stamper (baljer) til måling av fersk sild.

§ 1. Ruminnhold. Stampene skal ha et ruminnhold av minst 50 liter, dog ikke over 52 liter.

Dette krav kan anses opfylt, når den har form og dimensjoner således som i § 2 bestemt.

§ 2. Form og dimensjoner. Stampen skal ha form av en omvendt avstumpet kjegle, med følgende dimensjoner:

- a. For indre diameter ved åpningen, skal middeltallet av største og minste dimensjon ikke være under 48,0 cm. og ikke over 48,5 cm.
- b. For indre diameter ved bunnen, skal middeltallet av største og minste dimensjon ikke være under 42 cm. og ikke over 42,5 cm.
- c. Høide innvendig, målt langs siden, skal ikke være under 31,5 cm. og ikke over 32,0 cm.

Anmerkning I. Stamp, hvis dimensjoner måtte av- 15 septbr.
vike fra de foran opstilte mål med inntil 1 — en — cm., men
for øvrig tilfredsstiller fordringen i nærværende reglement, og
som ved kontrollmåling med vann — målt i justert mål —
viser sig å ha det ruminnhold som i paragraf 1 nevnt, kan
godtas.

§ 3. Materiale m. v. Stampen skal være forarbeidet
av gode og veltørrede materialer av ek, bok eller furu og ut-
vendig beslått med galvaniserte jernbånd som i paragraf 5
nevnt. Stavenes skal være godt drevet og båndene vel befestet.

Stavenes tykkelse skal ikke være mindre enn 15 mm. og
bunnens tykkelse ikke mindre enn 17 mm.

Stavens bredde skal ikke være over 10 cm.

Stampen forsynes med passende hanker.

§ 4. Konstruksjon. Bunnan og den øvre rand skal
være plane og parallelle. Krysset skal være jevnt og tilstrek-
kelig bredt til å gi bunnan en solid innfatning. Bunnan bør
innfelles sådan, at kantstykkene vender mot de sidestaver
hvorpå hankene skal anbringes. Stampen forarbeides med stu-
lagg, $1\frac{1}{2}$ —2 cm. lang utenfor krysset. Konstruksjonen og
forarbeidelsen skal i det hele være fagmessig og såvidt sterk,
at stampen ikke er utsatt for merkbar formforandring endog
ved betydelig trykk.

Forinnen stampen tas i bruk, skal den være forsynt med
8 å 10 huller av ca. 15 mm. diameter.

§ 5. Bånding. Stampen skal være forsynt med 3 gal-
vaniserte jernbånd hvorav:

Et laggbånd, minst 1,65 mm. tykt og minst 50 mm. bredt
samt to bukbånd minst 1,65 mm. tykt og minst 30 mm. bredt.
(Bånd nr. 16). Laggbåndet skal være klinket med 3, og de
andre med minst 2 nagler. Hvert bånd festes til baljen med
minst 3 skruer (jfr. prg. 3).

§ 6. Modellstamper — konstruert efter de oven-
for angitte forskrifter — skal forefinnes hos Fiskeridirek-
tøren, samt hos sildevrakerne eller andre som måtte ha med
kontrollen å gjøre.

§ 7. Kontrollørens utstyr. Vrakere eller andre,
som bemyndiges til å kontrollere sildestamper, skal være for-
synt med:

- Et eksemplar av nærværende reglement.
- En justert meterstav til måling av de i prg. 2 angitte
liniære dimensjoner.
- Et «passerkne» (stor passer av tre med stålspisser) til
måling av indre diameter ved bunnan.
- Et brennstempel — således som nedenfor påbudt (prg. 9).

§ 8. Kontrollering. Vrakere eller andre som der-
til er bemyndiget, undersøker (ved anvendelse av de i fore-

15 septbr. gående paragraf nevnte måleredskaper) om stampens liniære dimensjoner — og om dens konstruksjon i det hele opfyller de i paragrafene 2—5 angitte regler.

Ved kontrollmåling som i anm. I forutsatt, tilligger det rekvirenten å tilveiebringe de fornødne kontrollmidler.

§ 9. Stempling. — Hvis undersøkelsen gir et tilfredsstillende resultat, skal stampen utvendig på hver side nedenfor hanken forsynes med følgende stempel (brennemerke):



$1\frac{1}{2}$ hl.

(Kontrollörens nr.)

(hvor hl. betegner hektoliter — og kontrollmerket, som består av et tall mellom to stjerner, angir kontrollørens innregistrerte nummer).

Kronemerket innbrennes dessuten i enden av en stav på stampens overkant.

§ 10. Gebyr. For undersøkelse og stempling — således som ovenfor forordnet — erlegges et gebyr av 25 (femogtyve) øre pr. stamp.

Dette gebyr tilfaller vedkommende tjenestemann.

Anmerkning II. Med hensyn til ulovlig bruk av målestamper for fersk sild, henvises til straffebestemmelsene i paragraf 37, jfr. prg. 34 i meterloven av 14 juli 1922.

Tilintetgjørelse av en med kontrollmerke forsynt målestamp, som på grunn av beskadigelse er blitt ulovlig, kan dog undlates, når det skjønnes at mangelen hensiktsmessig kan rettes og innehaveren av redskapet straks og under vedkommende polititjenestemanns tilsyn sender stampen til reparasjon.

For sådan til reparasjon sendt stamp atter tas i bruk, skal den gjøres til gjenstand for fornyet kontroll.

Disse forskrifter trer i kraft 1 januar 1926.

Skrivelse fra Socialdepartementet, hvori meddeles, at 12 oktbr. departementet ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924 i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 har stadfestet den av Dverberg herredsstyre i møte den 24 september d. å. fastsatte lukningsvedtekt for utsalgssteder i Dverberg herred, Nordland fylke som gjeldende inntil videre fra og med 15 november d. å. å regne, — dog med en redaksjonell forandring av vedtektsens § 3.

Den stadfestede vedtekt er sålydende:

§ 1. Samtlige utsalgssteder innen herredet heri innbefattet brødutsalg og utsalg fra bakerier — skal holdes lukket fra kl. 8 aften til kl. 8 næste virkedags morgen.

§ 2. Julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften lukkes kl. 6 eftermiddag.

§ 3. Søn- og helligdager holdes helt lukket, med undtagelse av brødutsalg — hvorfra ikke andre varer selges — der tillates holdt åpne fra kl. 2 til kl. 4 eftermiddag.

1ste juledag, nyttårsdag, 1ste påskedag, 1ste pinsedag og langfredag skal dog også brødutsalg holdes lukket hele dagen.

§ 4. I lukningstiden må ingen kunder innlates. Derimot er det tillatt å ekspedere kunder, som er kommet inn før lukningstiden. Disse blir på hurtigste måte å ekspedere, og må sådan ekspedisjon være tilendebragt innen 1 — en — time efter den fastsatte lukningstid.

§ 5. Overtredelse av denne vedtekt straffes efter loven; jfr. straffelovens § 339, punkt 2.

Skrivelse fra Socialdepartementet, hvori meddeles, at 15 oktbr. departementet i skrivelse til Riksforsikringsanstalten av idag i henhold til sykeforsikringslovens § 31,2 (lov 6 august 1915, nr. 5) har approbert følgende normalt ariff for krets-sykekassene som gjeldende fra 1 januar 1926:

Inntektsklasse	Ukepremie for medlemmet
0 årsinntekt kr. 0—100	30 øre
tjenestemenn	55 »
I.	35 »
II.	40 »
III.	50 »
IV.	65 »
V.	80 »
VI.	95 »

(Tariffen trer fra nevnte dato istedenfor den i Lovtidende 1ste avd. for 1918 side 966 inntatte tariff).

16 oktbr. **Plakat** angående forandring i plakat av 4 august 1911 inneholdende regler for innførsel og undersøkelse av opdelte kjøtt.

VI HAAKON, Norges Konge, gjør vitterlig:

I kraft av §§ 2 og 6 i lov om kommunale slaktehus, kjøttkontroll m. v. av 27 juni 1892 (jfr. lover av 27 juli 1895, 6 august 1897, 25 juli 1910 og 14 juli 1914) bestemmes herved at § 1 i kongelig plakat av 4 august 1911 (kfr. plakater av 9 februar 1912, 8 oktober 1915 og 26 mai 1922), inneholdende regler for innførsel og undersøkelse av opdelte kjøtt inntil videre skal lyde således:

§ 1. «Ved opdelte kjøtt forstås kjøtt av slaktede husdyr, når kjøttet er delt i fjerdedels kropper eller mindre deler. Til kjøtt henregnes muskler med tilhørende ben, fett, bindevæv og itler, fremdeles indre organer, hode og tarmer.

Opdelte kjøtt kan innføres til:

1. Oslo, 2. Drammen, 3. Horten, 4. Skien, 5. Arendal, 6. Kristiansand, 7. Stavanger, 8. Haugesund, 9. Bergen, 10. Trondhjem, 11. Bodø.»

Innførsel av sådant kjøtt til andre steder enn de her nevnte er forbudt. Landbruksdepartementet kan dog for enkelte tilfelle tillate innførsel til andre steder.

Gitt på Oslo slott den 16 oktober 1925.

Under Vår hånd og rikets segl.

HAAKON.

(L. S.).

Joh. Ludw. Mowinckel.

N. F. Leganger,
kst.

16 oktbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved i henhold til §§ 41 og 38 i lov om havne- og ringevesenet m. v. av 10 juli 1894 bestemmes:

1. a. Der opprettes et havnestyre for uthavnen Sandve i Skudenes herred, Rogaland fylke.
- b. Grensene for det område, som underlegges havnestyret fastsettes således: Fra høivannslinjen på sydsiden langs foten av ytre molostrekning til moloens nordspiss og herfra en rett linje til Måkesteinen på nordre land.

c. — — — — —

2. Innen havneområdet skal det inntil videre være forbudt å utkaste fiskeavfall.

16 oktbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved den i lov av 7 juni 1918 om betinget fritagelse for skatteplikt av assuransegevinst § 1, siste ledd, jfr. lov av 16 juli 1920

§ 2, fastsatte frist innen hvilken ny tonnasje må være kon- 16 oktbr.
trahert eller innkjøpt, forlenges i medhold av sistnevnte lov-
bestemmelse til utgangen av 1931.

Tilføielse.

Den i Lovtid. 1ste avd. nr. 45 for iår (s. 607) inntatte
vedtekt for herberger- og beverternæringen
i Nes herred gjelder Nes herred i Buskerud fylke.

Utgiver: Byråchef Young.

Grøndahl & Søn's boktrykkeri. Oslo.