

NORSK LOVTIDEND

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 7

Utgitt 23 februar

1938

Skriv frå Socialdepartementet.

10 febr.

Etter fullmakt gjeve ved kongeleg resolusjon frå 25 april 1924 stadfester departementet hermed i samhøve med lov nr. 5 frå 25 juli 1913 vedtaket åt Vatne heradstyre, Møre og Romsdal fylke, i møte 28 januar 1938 om ny vedtekt om stengjingstid for utsalsstader. Vedtekta gjeld inntil vidare å rekna frå og med 7 mars 1938. Den eldre vedtekta fell burt frå same dagen.

Vedtekta lyder so:

§ 1.

A. Utsalsstader for varor skal med dei nedannemnde undantak på kvardagar vera stengde frå kl. 19 til kl. 8,30.

Påske-, pinse- og jolaftan stengjast kl. 17. 1 mai og 17 mai stengjast kl. 11.

B. På sun- og helgedagar haldast heilt stengt.

§ 2. I stengjingstida må kunder ikkje sleppast inn. Det er likevel høve til etter stengjingstid å ekspedera kunder som er komne inn fyre stengjingstid.

§ 3. Utsalsstader som berre sel alkoholfri drykk og brødvaror går ikkje inn under fyresegnene i denne vedtekta. Jfr. likevel den ålmenne helgedagslovgeving og lov om stengjing jolaftan frå 14 juli 1897.

§ 4. Brot på vedtekta vert straffa etter lova. Jfr. straffelovas § 339, 2.

Skriv frå Socialdepartementet.

11 febr.

Etter fullmakt gjeve ved kongeleg resolusjon frå 25 april 1924 stadfester departementet hermed i samhøve med lov nr. 5 frå 25 juli 1913 vedtaket åt Hetland heradstyre, Rogaland fylke, i møte 26 januar 1938 om brigde i § 5 i den vedtekta som gjeld om stengjingstid for utsalsstader.

Brigdet gjeld inntil vidare å rekna frå og med 21 februar 1938.

Etter brigdet lyder paragrafen so:

§ 5. Vedtekta gjeld ikkje bensinstasjonar.

Provantering og levering til dampskip og fiskefarty kan skje utan hinder av fyresegnene i denne vedtekta.

11 febr.

Skriv frå Landbruksdepartementet.

I medhald av § 28 i lov om skogvern frå 12 februar 1932 har Landbruksdepartementet idag utferda fyresegn om at i Helleland herad, Rogaland fylke, all skog skal reknast til vernskog.

Fyresegna som tek til å gjelda frå 1 april 1938, er lagd ut til ettersyn hos lensmannen og ordføraren i heradet.

Brot mot fyresegna vert straffa.

12 febr.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

I henhold til § 3, § 57 og § 144 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 approberes som gjeldende inntil videre de av Nittedal herredstyre, Akershus fylke, i møte 28 oktober 1937 vedtatte bygningsvedtekter for Nittedal med betalingsregulativ for opmåling og byggetilsyn m. v. med undtagelse av en enkelt bestemmelse.

Vedtekter og regulativ lyder så:

I.

Bygningsvedtekter.

§ 1. Der skal i Nittedal være et bygningsråd og en bygnings-, regulerings- og opmålingssjef. Inntil videre slås disse stillinger sammen med bygningsinspektørstillingen.

§ 2.

1. Bygningsrådet skal bestå av lensmannen, bygnings- og reguleringssjefen, helserådets formann og 3 av herredstyret for 4 år valgte medlemmer der helst bør være bygningskyndige. Av disse uttrer efter loddtrekning en hvert år i 3 år. De kan undslå sig for gjenvalg i så lang tid som de har tjenestegjort.
2. Bygningsrådet velger hvert år sin formann.

§ 3.

1. Under bygningsrådet henhører alt som angår utførelsen av byggearbeider og hvad hermed står i forbindelse, samt alt som vedkommer byplaner (reguleringsplaner) og deres gjennomførelse.
2. Uten bevilgninger eller efterfølgende samtykke av vedkommende kommunale myndighet kan der ikke ved bygningsrådets beslutninger påføres kommunen noen utgift forsåvidt sådan ikke måtte være lovbestemt.

§ 4. For å avgi skjønn og takster som kreves i henhold til bygningsloven skal anordnes en kommisjon i overensstemmelse med bestemmelsene i bygningslovens §§ 54 og 55.

§ 5. For å føre tilsyn med bygdens utseende kan der opprettes en særskilt rådgivende institusjon (skjønnhetsrådet) efter nærmere bestemmelse av formannskapet.

12 febr.

§ 6.

1. Salg eller bygsling av byggegrunn må ikke foregå uten efter en av bygningsrådet approbert regulerings- og utstykningsplan. Salg eller bygsling av grunn i uregulert strøk må ikke finne sted før regulerings- og utstykningsplan er innsendt og approbert av bygningsrådet. Foregår utstykningsplan i mindre tomter enn $2\frac{1}{2}$ mål, skal der også innsendes bebyggelsesplan.
2. Hvor bygningsrådet også ellers finner det påkrevd kan det forlange bebyggelsesplan. Også ved annen deling av eiendommer kan bygningsrådet forlange delingsplan innsendt til approbasjon. Bygningsrådet skal påse at tomtarealet i villastrøk kun i undtagelsestilfelle blir mindre enn 1 mål pr. tomt.
3. Eiendomsdeling skal nektes godkjennelse hvis der ikke fører adkomstvei frem til utparselleringsfeltet. (Jfr. vedtektenes § 19). Bygningsrådet kan dog i særegne tilfeller dispensere herfra.
4. Ingen skylddeling tillates avhjemlet med mindre bygningsrådets eller bygningssjefens skriftlige samtykke er forevist herredsskriveren.

§ 7.

1. Enhver som akter å utparsellere sin eiendom er forpliktet til for egen regning å bekoste alle over eiendommen projekterte gjennomgangsveier overensstemmende med approbert reguleringsplan, bygningslovens § 48 og vedtektenes § 18, før salg finner sted. Bygningsrådet bestemmer i henhold til den approberte delingsplan hvilke veier som skal betraktes som gjennomgående. Formannskapet har også rett til å kreve at også veier som ikke er gjennomgående oparbeides i sin helhet når halvparten av de til veien liggende tomter er solgt. Enn videre kan formannskapet forlange samtlige eller nærmere angitte veier oparbeidet i sin helhet når halvparten av tomtene i feltet er solgt.
2. Herredstyret kan tillate at oparbeidelsen av veiene i utparselleringsfeltet helt eller delvis utstår, eller at veiene oparbeides i mindre bredde eller på lettere måte enn bestemt i vedtektenes § 18 når der stilles en av herredstyret godkjent sikkerhet for at veiene blir oparbeidet på forskriftsmessig måte når det forlanges av formannskapet. De midlertidige adkomstveier vedlikeholdes av søkeren inntil den endelige oparbeidelse finner sted.

§ 8.

1. Oparbeidede veier for regulert strøk skal utlegges til almindelig avbenyttelse. Vei som er privat oparbeidet i

12 febr.

henhold til vedtektenes §§ 7 og 18, skal med de undtagelser som følger av nevnte bestemmelser, overtas og vedlikeholdes av kommunen, fra den tid arbeidet er fullført og godkjent, og utparselleringsfeltets eier uten omkostninger for kommunen har skaffet denne hjemmel til veigrunnen.

2. Veiene skal ha navn og nummer som skal godkjennes av formannskapet.

§ 9.

1. De i bygningslovens § 57 påbudte opmålingsforretninger skal også gjelde feste og bygselbrev og administreres av opmålingssjefen eller på hans ansvar av den han der til bemyndiger, og skal overværes av et av opmålingssjefen opnevnt kartvidne som skal tilfredsstillende de for skylddelingsmenn foreskrevne betingelser.
2. Skylddelingsforretning i forbindelse med opmålingsforretning utføres av opmålingssjefen og 2 av ham opnevnte vidner med de under punkt 1 nevnte kvalifikasjoner.

§ 10. Begjæring om opmåling innsendes av vedkommende grunns eier, leier eller av kommunen. Begjæringen skal såvidt mulig inneholde en beskrivelse av grunnens grenser og beliggenhet, og om det forlanges være ledsaget av et riss.

§ 11.

1. Forretningen berammes av opmålingssjefen. Rekvirenten må besørge berammelsen forkynt for dem hvis eiendommer berøres av opmålingen. Berammelsen skal fornyes med påtegning om at forkynnelse har funnet sted og innsendes til opmålingssjefen innen kl. 12 dagen før opmålingen.
2. Kjøper, selger og naboer kan ved skriftlig fullmakt bemyndige andre til å møte for sig.
3. Rekvirenten påviser grensene og fremlegger mulige hjemmelspapirer. Grensene skal være avmerket eller avmerkes med jernbolter i fjell, i store stener eller på annen betryggende måte.
4. Rekvirenten må sørge for at naboeiendommenes bruksnavn, gårds- og bruksnummer blir bragt på det rene.

§ 12. Møter rekvirenten hverken personlig eller ved fullmakt til berammet tid og sted, eller viser det sig at meddelte opplysninger er ufullstendige eller uriktige og sikre grenser ikke kan påvises, eller hvis tomten ikke er avmerket og materiell og mannskap til avmerkningen ikke er til stede, kan administrator nekte forretningen fremmet.

§ 13.

12 febr.

1. Administrator fører det fornødne håndriss. Opmålingen skal såvidt mulig knyttes til hovedkartets fastmerker. Foruten grensemålene skal optas så mange mål som er nødvendig for en nøiaktig optegning.
2. Kartet tegnes i en bekvem målestokk, som regel 1 : 500. Bebyggelsen på tomten skal inntegnes, likeså de reguleringslinjer som berører tomten. Det forsynes videre med påskrevne mål og nordlinje og blir med beskrivelse å føre inn i en dertil bestemt protokoll som for hver forretning blir å underskrive av opmålingschefen og vedkommende kartvidne.

§ 14.

1. Opstår tvist om beliggenheten av en grenselinje er partene berettiget til å få sine påstander anført i beskrivelsen og de påståtte grenser avmerket på kartet.
2. Om partene er enig heri, kan administrator avsi kjennelse for hvor grensen skal gå.

§ 15.

1. Avdeling av nye tomter og deling av eldre opmålte tomter skal godkjennes av bygningsrådet. Når sådan godkjennelse foreligger kan tomten av opmålingschefen forsynes med nummer og skylddeling i tilfelle foretas. Når deling skal foretas kan bygningsrådet forlange at der innsendes tomteplan for et nærmere avgrenset område. Denne skal foreligge i 3 eksemplarer, hvorav 2 i holdbar utførelse. Det skal påses at tomtene får en smukk og velordnet bebyggelse, form og størrelse.
2. Deling av eiendom i overensstemmelse med approbert delingsplan godkjennes av bygningschefen når eiendommen ligger til godkjente veier. Enhver sådan avgjørelse kan innankes til bygningsrådet, likesom rådet til enhver tid har adgang til å forlange sig forelagt samtlige saker på ny.

§ 16.

1. Tinglysing av hjemmelsdokumenter må ikke finne sted med mindre gjenpart av opmålingsforretning (målebrev) følger med.
2. Hjemmelsbrev kan dog tinglyses dersom der forevises attest fra vedkommende opmålingsmyndighet (byggningsrådets formann eller bygningschefen) om at målebrev er rekvirert, samt kvittering for at gebyr er betalt.

§ 17. Bebyggelse av en tomt må ikke finne sted før skylddelingsforretningen er godkjent av bygningsrådet og målebrev er forevist bygningschefen. Når byggearbeidet er ferdig skal den bebyggede flate inntegnes på kartet.

12 febr.

§ 18.

1. Ingen tomt i regulert strøk tillates bebygget med mindre der til tomten, og forsåvidt parselleierne har veioparbeidelsesplikt, langs tomten fører vei (med kloakk når dette er bestemt i reguleringsplanen), som er oparbeidet i regulert bredde overensstemmende med de utarbeidede forskrifter for veioparbeidelse og kloakkanlegg. Det kan dog ikke kreves at grunneieren skal oparbeide veien i større bredde enn 8 m, heri innbefattet fortau, eller at kloakken skal gis større dimensjoner enn 305 mm i diameter.
2. Efter andragende fra grunneieren kan formannskapet tillate veien foreløbig oparbeidet på lettere måte enn i 1 avsnitt av denne paragraf bestemt og inntil videre uten kloakk, når grunneieren ved tinglyst erklæring forplikter sig til, når det forlanges av formannskapet å oparbeide veien på forskriftsmessig måte og i full bredde (dog ikke over 8 m) og inntil den tid overta veiens vedlikehold. Formannskapet kan dertil gjøre sådan tillatelse avhengig av at grunneieren stiller en av formannskapet godkjent sikkerhet (garanti) for den veioparbeidelsesplikt som påhviler ham.
3. Bygningsrådet kan, hvor det finner at særlige forhold er til stede, tillate at et byggearbeide påbegynnes før den foreløbige adkomstvei er ferdig, på betingelse av at grunneieren stiller en godkjent garanti for at veien oparbeides innen en av rådet fastsatt frist. Enhver privat oparbeidelse av vei skal på forhånd anmeldes til bygningschefen som skal kontrollere arbeidet.
4. Når en tomt foreløbig kun aktes bebygget med et mindre uthus eller lignende, kan kravet om veioparbeidelse inntil videre utstå på betingelse av at eieren lar tinglyse en av formannskapet godkjent erklæring om at huset er å betrakte som midlertidig og i visse tilfeller av formannskapet kan forlanges fjernet.
5. Inntil videre avgjør bygningsrådet skjønnsmessig hvordan avløp av kloakk og spillvann skal ordnes.

§ 19. Intet grunnstykke utenfor regulert strøk kan bygges med mindre det er beliggende ved en for offentlig ferdsel bestemt vei, eller er tilknyttet en sådan ved en av bygningsrådet godkjent adkomst. Hvis denne ikke tilhører den byggende, skal den være ham varig sikret ved tinglyst erklæring eller på annen måte som bygningsrådet finner betryggende.

§ 20. Når eldre privat eller offentlig vei inngår i regu- 12 febr.
lert gate eller vei, blir de for gatens oparbeidelse gjeldende
regler å følge med mindre formannskapet fritar herfor.

§ 21. Hvad der i bygningsloven og vedtektene er be-
stemt om bebyggelse til gate og vei, kan efter formann-
skapets bestemmelse også gjøres gjeldende for bebyggelse
mot sporvei, jernbane, kanal eller annen ferdselslinje hvis
bestemmelsene finnes anvendelige herpå. Dog må de spe-
sielle lover som er eller måtte bli gitt for sådan ferdsels-
linje iakttas.

§ 22.

1. Intet bygg skal opføres i mindre avstand fra nabogrense
enn 4 m. Avstand mellem 2 hus på samme tomt skal
være minst 8 m og avstand mellem 2 hus med ildsted
minst 10 m. Disse avstander regnes fra bygningens vegg
over sokkelen.
2. Undtagelser fra bestemmelsene i 1 avsnitt av denne para-
graf kan tillates av bygningsrådet under hensyntagen
til terrengets form og under iakttagelse av bygnings-
lovens bestemmelser om bygningers adskillelse fra nabo-
bygninger. Hvor det gjelder avstand fra nabo, må dennes
skriftlige erklæring innhentes før avgjørelse treffes.
3. Uthus, side- og bakbygninger tillates ikke opført uten
bygningsrådets spesielle samtykke. Ved bygning av ut-
hus på tomt hvor der ikke er noe våningshus, kan byg-
ningsrådet forlange at byggherren stiller en av rådet
godkjent garanti for at våningshus vil bli bygget innen
en av bygningsrådet bestemt frist.

§ 23. Bebyggelsen skal overalt være åpen (villamessig)
hvor ikke herredstyret efter at bygningsrådet har uttalt sig,
bestemmer at det skal være tettbebyggelse.

§ 24.

1. I villastrøk tillates ikke opført eller drevet fabrikk, indu-
strielle anlegg, bakerier, større hønserier, forlystelses-
eller bevertningslokaler, kiosker, boder og lignende an-
legg, virksomheter eller foretagender som efter byg-
ningsrådets skjønn vil medføre ulemper for de ombo-
ende er også forbudt. Gjenopførelse av nedbrent anlegg
av ovennevnte art betraktes som nytt anlegg, når det
er vesentlig større enn det nedbrente eller når gjenop-
førelsen ikke er anmeldt innen 1 år efter branden.
2. Disse bestemmelser gjelder ikke anlegg som efter byg-
ningsrådets skjønn vil være til gagn for vedkommende
villastrøk.

12 febr. 3. Undtagelser fra bestemmelsene i denne paragraf kan tillates av herredstyret efter innhentet uttalelse fra bygningsråd og helseråd.

§ 25.

1. Rekkebebyggelse kan tillates av herredstyret også i villastrøk efter anbefaling av bygningsrådet på betingelse av at bygningene opføres samtidig og ikke i større høide enn 2 etasjer med ensartet fasadeutstyr, samt for øvrig efter nærmere bestemmelse av bygningsrådet.
2. Rekkebebyggelse av tre tillates ikke sammenhengende med større areal enn 250 m².

§ 26. Sålenge et strøk ikke er fullt regulert, eller hvor særskilte byggelinjer ikke er fastsatt i reguleringsplanen, treffer bygningsrådet nærmere bestemmelse med hensyn til en bygningens beliggenhet, avstand fra gate, vei m. v. Som regel må isåfall ingen bygning tillates opført i mindre avstand fra midten av forbiførende offentlig eller privat vei enn 12,5 m (jfr. lov av 27 juli 1896 §§ 6 og 9).

§ 27.

1. Hvor tettbebyggelse er bestemt skal enhver til beboelse eller varig opholdssted for mennesker innredet bygning ha et tilstøtende ikke overdekket gårdsrum, hvis størrelse minst skal svare til $\frac{3}{4}$, ved hjørnetomt $\frac{1}{2}$, av bygningens grunnflate, dog ikke under 100 m². Dets minste utstrekning må ikke være under 10 m.
2. Når det av hensyn til tomtens form, størrelse eller beliggenhet antas at bestemmelsene om gårdsrum vil foranledige overveiende ulemper, kan bygningsrådet efter innhentet erklæring fra helserådet tilstede undtagelser fra de nevnte bestemmelser, dog under iakttagelse av at beboelsesleilighetene får tilstrekkelig lys.
3. På tomt hvor samlet klynge av bygninger anbringes, samt rekkebebyggelser kan helserådet forlange at bestemmelsene i denne paragraf om gårdsrum følges.

§ 28.

1. Under iakttagelse av hovedregelen i bygningslovens § 71, hvorefter bygningshøiden ikke må være større enn avstanden mellom byggelinjene, kan
 - a. i villastrøk murbygninger opføres i 2 etasjer inntil en høide av 10 m.
 - b. i andre strøk murbygninger opføres i 3 etasjer inntil en høide av 12,5 m.
 - c. hvor tettbebyggelse er bestemt, murbygninger opføres i 4 etasjer inntil en høide av 15 m.
2. I bygninger som ikke tillates opført med mer enn 2 etasjer, kan loftet med bygningsrådets samtykke inn-

redes som bestemt i bygningslovens § 114. Stående tak- 12 febr.
vinduer (takkvister, arker), jfr. bygningslovens § 73,
tillates ikke på sådanne bygninger. For øvrig må ikke
innredes rum til varig opphold for mennesker over den
tillatte øverste etasje.

3. I strøk for åpen bebyggelse kan bygningsrådet tillate
at bygninger trekkes tilbake fra regulert byggelinje.

4. Undtagelser fra denne paragrafs bestemmelser kan til-
stedes av bygningsrådet etter innhentet erklæring fra
helserådet når arkitektoniske, sanitære og andre be-
rettigede hensyn ikke tilsidesettes ved det. Dog kan
bygningsrådet ikke tilstede undtagelser fra bygnings-
lovens § 114, 2 og heller ikke fra den ovenfor under 1 c
angitte største høyde.

§ 29.

1. Innredning av kjellerrum til beboelse er ikke tillatt.

2. Arbeidsrum (bygningslovens § 105), peisestuer, billiard-
rum og lignende hvis gulv ligger lavere enn det byg-
ningen omgivende jordsmon, kan tillates innredet på be-
tingelse av at gulvet som regel ikke på noe punkt ligger
dypere enn 80 cm under tilstøtende jordsmon eller gate
og at rummene for øvrig tilfredsstiller de i bygnings-
lovens §§ 105 og 114 opstilte krav. Vinduene i arbeids-
rum må som regel vende mot solsiden.

3. Undtagelser i bestemmelsene i passus 1 og 2 kan under
særegne omstendigheter tilstedes av bygningsrådet med
helserådets samtykke.

4. Hvor mer enn $\frac{1}{3}$ av kjellerens grunnflate innredes til
varig opphold for mennesker (bygningslovens § 105) reg-
nes kjeller for en etasje (jfr. bygningslovens § 26 h).

5. Ved kjeller forstås den del (etasje) av en bygning som
er omgitt av grunnmuren og for en del ligger under det
omgivende jordsmon. Er 1 etasjes gulvbjelkelag av tre,
skal for beboelsesrum bjelkelagets underkant ligge minst
30 cm over tilstøtende jordsmon (jfr. bygningslovens
§ 104, 8).

§ 30.

1. I beboelsesrum med skråtak må gjennemsnittshøyden
være minst 2,30 m i eneboliger, og i småhus minst 2,20 m
og høyden under skråtaket intet sted under 1,50 m.

2. Bestemmelsen om gjennemsnittshøyden i rum med skrå-
tak gjelder ikke alkover som med minst 2 m bred åp-
ning uten dør står i direkte forbindelse med beboelses-
rum.

3. Undtagelser fra bestemmelsene om gjennemsnittshøyden
kan under særegne omstendigheter tilstedes av byg-
ningsrådet med helserådets ordførers samtykke.

12 febr.

§ 31. Hvor der fritas for takluke skal på loftet anbringes vinduer i gavlene eller på annen måte sørges for at loftet får tilstrekkelig lys.

§ 32. Etter bygningsrådets nærmere bestemmelser kan det påbys at der på tak skal anbringes snefangere og stiger av ildfast materiale for brandvesenet.

§ 33. I bygninger som har beboelsesrum eller rum til varig opphold for mennesker i mer enn 1 etasje, kan bygningsrådet, etter innhentet uttalelse fra brandstyret, treffe nærmere bestemmelse angående nødvendige sikkerhetsforanstaltninger såsom ekstra trapp, redningstau, brandstiger, assurancesprøiter eller brandslange og lignende.

§ 34.

1. Bygningslovens bestemmelser i § 122, 3 om mindre opplag av trelast skal også gjelde tilsvarende opplag av kull eller ved.

2. For større opplag av kull eller ved treffer bygningsrådet nærmere bestemmelser etter innhentet uttalelse fra brandstyret.

§ 35. Etter innhentet uttalelse fra bygningsrådet og helserådet kan formannskapet forby at gassverk, cellulosefabrikk, fabrikker for tilvirkning av benmel, sildeolje, kruttmøller og lignende anlegges i Nittedal.

§ 36.

1. Bygningsrådet treffer bestemmelser om innhegningers anbringelse mot gate eller vei.

2. Hvor estetiske eller andre hensyn gjør det påkrevd kan bygningsrådet, etter approbasjon av vedkommende departement, for gatepartier kreve ensartet innhegning avpasset etter strøket. Undtagelser fra de vedtatte bestemmelser kan etter ansøking tillates av bygningsrådet.

3. Ubebyggede tomter skal være forsynt med forsvarlig og passende innhegning når bygningsrådet finner det påkrevd.

§ 37. Frittstående stillaser, vegger og lignende som aktes benyttet til reklame eller andre øiemed skal anmeldes på forhånd og kan av bygningsrådet nektes opført når det etter rådets skjønn vil virke skjemmende.

§ 38. Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en av bygningsrådet godkjent fagmann som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. For å kunne godkjennes som ansvarshavende må han opfylle de krav som bygningsrådet stiller til pålitelighet samt godtgjøre å ha fornøden fagutdannelse og praktisk øvelse i bygningsfaget. Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av bygnings-

rådet såfremt erfaring viser at vedkommende efter bygnings- 12 febr.
rådets skjønn ikke oppfyller betingelsene for godkjennelse.

Krever et byggeforetagende særlig innsikt, blir ved godkjennelsen å ta hensyn til dette.

Ved ombytte av byggherre eller ansvarshavende skal bygningsrådet alltid varsles.

§ 39.

1. Før innsendelse av byggeanmeldelse skal den byggende ved henvendelse til bygningsrådet ha rekvirert og motatt et situasjonskart på hvilket skal inntegnes regulerte gater — eventuelt med vann- og kloakkledninger —, høideforhold, byggelinjer og bygningers beliggenhet m. v. Kartet skal medfølge anmeldelsen når denne innsendes.
2. Hvor forholdene tilsier det kan bygningsrådet fritta for innsendelse av situasjonskart.

§ 40.

1. Grunneieren (byggherren) plikter å erstatte kommunen dens utgifter ved utarbeidelsen av det i vedtektsens § 39 nevnte situasjonskart og ved utstedelse av målebrev (bygningslovens § 57) efter det for Nittedal til enhver tid gjeldende regulativ.
2. Ved sådant regulativ fastsettes også betaling for behandling av byggeanmeldelser, for besiktigelser, attester o. s. v. samt for meddelelse av erklæring om ansvarsrett (bygningslovens § 137).
3. Beløp som tilkommer kommunen i henhold til bygningslov og vedtekter innkreves av herredskassereren efter opgave av vedkommende administrasjonssjef.

§ 41. Hvor helserådet finner det påkrevd skal der før et byggearbeide påbegynnes opføres et tilstrekkelig stort, lyst og varmt opholdsrum for arbeiderne samt privet og pissoar på byggeplassen eller i umiddelbar nærhet av denne.

§ 42. Ingen grunn må bebygges med bygning bestemt til varig opholdssted for mennesker og ingen eldre bygning innredes eller tas i bruk til dette øiemed (jfr. bygningslovens §§ 104 og 105) uten at der er tilfredsstillende adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann. Det samme gjelder om bygningen er bestemt til opphold for dyr. I tvilstilfelle avgjøres spørsmålet av helserådet.

§ 43.

1. Helserådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- og spillvann fra alle tomter, også for sådanne som ikke er eller aktes bebygget.
2. Helserådet treffer bestemmelser om renhold og belysning av gårdsrum, ganger og trapper samt renhold av lys- og luftgraver.

12 febr. § 44. Ubebyggede tomter skal holdes i ryddig og ordentlig stand efter bygningsrådets påvisning.

§ 45.

1. De for gårdsbruk, gartnerier og hønserier nødvendige uthusbygninger (stall, fjøs, låve og lignende) som har en avstand av minst 50 m fra nabogrense og minst 15 m fra midte av vei åpnet for almindelig ferdsel, kan av bygningsrådet med helserådets samtykke helt eller delvis fritas for bestemmelsene i bygningslov, vedtekter og forskrifter.
2. Bygningsrådet kan tillate at der ved våningshus tilhørende gårdsbruk utføres hovedreparasjoner og mindre til- og påbygninger uansett husenes innbyrdes avstand og størrelse, men for øvrig etter bygningslovens bestemmelser.
3. Sportshytter og lignende isolert beliggende bygninger kan av bygningsrådet undtas fra bygningslovens bestemmelser.
4. Lysthus, flyttbare byggverk og lignende mindre eller midlertidige anlegg som etter bygningsrådets skjønn ikke kan genere naboene eller andre, kan av rådet undtas fra bygningslovens bestemmelser.
5. Før de i denne paragraf omhandlede bygninger opføres, skal skriftlig anmeldelse herom være innsendt til bygningsrådet og dettes samtykke til opførelse være meddelt. Anmeldelsen skal inneholde opplysning om bygningens anvendelse, størrelse og avstand fra nabogrunn, vei og andre bygninger. Hvis bygningsrådet finner det påkrevd kan det forlange innsendt de nødvendige tegninger.
6. Ved opførelse av de i denne paragraf omhandlede bygninger blir i hvert fall de i Nittedals helseforskrifter inneholdte bestemmelser for bygningers opførelse m. v. å iaktta.

§ 46. Helserådets uttalelse skal innhentes før der i henhold til lovens § 123 treffes særskilte bestemmelser, som i paragrafen nevnt, forsåvidt det gjelder sanitære forhold.

§ 47. Godkjennelse av kurant bygningsanmeldelse må som regel være tilbakesendt anmelderen 3 uker etter at anmeldelsen er innlevert til bygningsvesenet.

§ 48. Enhver eiendom hvor husnummer er bestemt skal ha tydelig angitt husnummer etter nærmere regler utferdiget av bygningsrådet. Andre eiendommer skal ha angitt bruksnavn, gårds- og bruksnummer.

II.

12 febr.

Betalingsregulativ for opmåling m. v. og byggetilsyn m. v.

§ 1. Bygningslovens § 57.

Hvad som i denne paragraf er bestemt om faste eiendommer og hjemmelsbrev på solgte eiendommer, skal også gjelde ved grunnbok og festebrev. Betaling for opmåling og kartforretninger erlegges efter følgende regulativ:

A. Når arealet ikke overstiger 300 m ²	kr. 15,00
Når arealet er mellem 300 og 1 000 m ²	» 25,00
Når arealet er mellem 1 000 og 2 000 m ² ..	» 35,00
For hver overskytnede 1 000 m ² eller del derav	» 5,00

I disse beløb er innbefattet erstatning for medhjelp samt forretningens protokollasjon og bekreftet utskrift av denne.

- B. For inntegning av bebyggelse på tomten betales $\frac{1}{3}$ av det under A angitte gebyr.
- C. For fremmøte til avholdelse av opmålingsforretning efter en i ikke betimelig tid tilbake-kalt rekvisisjon erlegges når forretningen av en opmålingsjefen ikke tilregnelig årsak ikke fremmes » 10,00
- D. For gjenpart av målebrev med kart betales $\frac{1}{3}$ av det foran under A angitte gebyr.
- E. For attest vedkommende grunneiendommer og forandring i deres areal betales » 4,00
- F. For stikning av grense mellem 2 forskjellige eiendommer efter opmålingskartene betales .. » 5,00
- G. Særskilt betaling til kartvidne, håndlangerhjelp m. v. beregnes ikke. Den der rekvirerer opmålingsforretningen eller ustikningen har selv å sørge for de påviste punkters og linjers avmerkning i marken.

§ 2. Bygningslovens § 144.

For behandling av byggeanmeldelse m. v. erlegges gebyr efter følgende regulativ:

Ved innsendelse av byggeanmeldelse betales kr. 4,00 for dens behandling.

For de i bygningsloven foreskrevne tilsyn med et byggeforetagende derunder for synsforretning og utstedelse av ferdigattest, skal der ved nye bygninger med 1 etasje erlegges sådan betaling:

Når den

overbyggede grunn ikke overstiger 20 m ²	kr. 6,00
» —»— 40 »	» 12,00
» —»— 60 »	» 18,00

12 febr. Når den

overbyggede grunn ikke overstiger	80 m ²	kr. 25,00
» —»—	100 »	» 35,00
» —»—	150 »	» 50,00
» —»—	200 »	» 60,00
» —»—	250 »	» 70,00
» —»—	300 »	» 80,00

Når den overbyggede grunn er større enn 300 m² betales der et tillegg av kr. 20,00 for hver forøkelse for inntil 100 m². Har en bygning mer enn en etasje forhøies gebyret med et tillegg av 50 % for hver ytterligere etasje. Forsåvidt en etasje ikke har samme grunnareal som første etasje, beregnes tilleggsgebyret etter etasjens flateinnhold.

Hvis der i nye bygninger innredes beboelsesrum, verksted eller særskilt arbeidsrum i kjeller eller på loft, erlegges på samme måte etasjetillegg herfor. For uthus uten ildsted, skur og provisoriske bygninger betales dog kun 50 % av de ovennevnte gebyrer. For feiervesenets undersøkelser av de nye skorstens- og ventilasjonspiper erlegges særskilt gebyr i henhold til feiervesenets regulativ.

For tilsyn med byggearbeider i allerede forhåndenværende bygninger erlegges betaling etter følgende regler:

- a. Når et hus påbygges, underbygges eller tilbygges eller hvis der i et hus innredes beboelses-, verksteds-, arbeids- eller utsalgsrum i kjeller eller på loft, erlegges de i punkt 2 fastsatte gebyrer for tilsynet med opførelsen av nye bygninger for den ene eller de flere etasjer som arbeidet gjelder, idet flateinnholdet av det ny-tilkomne legges til grunn for beregningene.

Ved ombygning og innredning av skur, uthus og lagerhus til beboelse beregnes gebyret på samme måte. Når arbeidet ikke er av den forannevnte art, men går ut på en ombygning av sådan betydning og omfang at det må ansees for en hovedombygning, erlegges for byggetilsynet det i punkt 2 fastsatte gebyr for nye byggearbeider i en etasje, og i samme forhold for de flere etasjer arbeidet gjelder.

Gebyret beregnes efter flateinnholdet av det hele hus, eller deler derav, hvis det kun delvis er gjenstand for hovedombygning. Når det erlegges gebyr efter ovenstående regler betales der ikke særskilt for tilsynet med opførelsen av piper eller andre arbeider som er nevnt under litra B når disse arbeider utføres samtidig.

- b. Hvis der i forhåndenværende bygning foretas bygge- eller innredningsarbeider av den art, at de i litra A opstilte regler for det lovbevalte tilsyn med de enkelte til-

synspliktige arbeider ikke kan komme til anvendelse 12 febr. erlegges følgende særskilte gebyrer:

1. For almindelig røk- eller avtrekkpipe gjennom første etasje kr. 3,00 med et tillegg av kr. 1,00 for hver tilkommende etasje. For en røkk kanal kr. 2,00.
2. For et større muret ildsted kr. 2,00.
3. For en altan, veranda, kjellernedgang, lysåpning for kjeller, innhegning mot offentlig grunn, fritrapp, et karnapp pr. etasje kr. 2,00.
4. For en forstøtningsmur med over 1 meter frihøide inntil 10 m lengde kr. 4,00, med et tillegg av kr. 2,00 for hver tilkommende 10 meter eller del derav.
5. For en innvendig trapp gjennom første etasje kr. 4,00 med et tillegg av kr. 2,00 for hver tilkommende etasje.
6. For en større reparasjon av eller fornyelse av hus-tak inntil 50 m² overdekket areal kr. 3,00 med et tillegg av kr. 1,00 for hver 50 m² eller del derav som kommer til.
7. For hvert takopbygg (takark) og lignende kr. 3,00.
8. For forandring av fasade eller bærende vegg av inntil 5 meters lengde eller dybde kr. 4,00 med et tillegg av kr. 2,00 for hver tilkommende 5 meter eller del derav.
9. For et innredet privet eller vannklosett kr. 4,00 med et tillegg av kr. 1,00 for hvert ytterligere privet eller vannklosett som innredes samtidig.

I samtlige under punkt 3 anførte gebyrer er innbefattet betaling for de i anledning av arbeidene lovbefalte attester, såfremt disse utstedes samtidig med tilsynet.

Hvis der i nye bygninger eller forhåndenværende bygninger anbringes anlegg eller utføres arbeider som de nedenfornevnte, skal der for tilsynet og den lovbefalte attestutstedelse ved disse betales følgende ekstragebyrer utenom gebyrene som er foreskrevet i punktene 1, 2, 3.

- a. For damkjeler med større trykk enn atmosfærens med en heteflate av inntil 10 m² kr. 5,00.
- b. For dampkjeler med en heteflate av inntil 40 m² kr. 10,00.
- c. For dampkjeler med en større heteflate enn 40 m² kr. 15,00.
- d. For centralvarmeanlegg til opvarmning av inntil 500 m³ rum samt for jernovner med usedvanlig stort ildrum kr. 5,00.
- e. For centralvarmeanlegg til opvarmning av inntil 2 000 m³ kr. 15,00.

- 12 febr. f. For centralvarmeanlegg for et ruminnhold over 2 000 m³ kr. 25,00.
- g. For kjøler, bryggepanner eller andre innemurte panner for industriell bedrift eller fabrikkdrift kr. 5,00.
- h. For bakerovner og andre større murte ildsteder såsom røkeovner og lignende kr. 5,00.
- i. For fabrikkskorstener, innbygget eller frittstående kr. 4,00 for hver 4 meters høide, foruten gebyret til feiervesenet.

For etter-inspeksjoner i anledning byggearbeiders ferdiggjørelse som er blitt nødvendige på grunn av den byggendes forsømmelighet ved iakttagelsen av bygningslovens bestemmelser eller efterkommelse av lovlig gitte pålegg, eller fordi en begjært synsforretning ikke kan finne sted på grunn av byggearbeidets uferdige tilstand, erlegges en betaling av kr. 2,00 når gebyret er til kr. 10,00, kr. 4,00 når gebyret er til og med kr. 50,00 og kr. 10,00 når beløpet er større.

For hver ytterligere etterinspeksjon av samme arbeide erlegges det halve derav i tilleggsgebyr.

For attester i anledning av byggetilsynet som rekvi-
reres særskilt uten forbindelse med opført byggetilsyn, erlegges en betaling av kr. 2,00 pr. bygning.

12 febr. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I medhold av § 1 punkt 2 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 bestemmer departementet herved at innenfor de av Trøgstad herredstyre, Østfold fylke, i møte 29 desember 1937 vedtatte grenser skal bygningssloven være gjeldende for strøket omkring Heiås, Båstad sogn i Trøgstad.

Grensene er nærmere angitt på et til departementet innsendt kart og grensebeskrivelsen er sålydende: Som utgangspunkt er valgt polygonpunkt 1 ved Båstad kirke. Grensen går derfra 129 m i øst til polygonpunkt 23, danner en vinkel og går i nord 333 m til polygonpunkt 18, videre 400 m i retning polygonpunkt 8, og fra dette punkt 252 m i retning polygonpunkt 39 til et delegjerde mellom Båstad sag- og høvleri og Øvre Kirkeby skog. Derfra følger grensen bekken i 10 m avstand fra denne til den løper sammen med bekken fra Vang. Fra dette bekkekryss 77 m i retning sydspissen av Åsum eiendom, derfra 60 m langs bygdeveien til Ås, dens søndre side, videre 293 m i nord til nordvestre hjørne av kommunens stenbrudd til et punkt midt i bygdeveien til Torp. Fra dette punkt 241 m i vest til polygonpunkt 38. Fortsetter i samme retning 223 m til gjerde mellom

Alf Hauers innmark og torvstrøse. Fortsetter derfra i 12 febr. nord 870 m langs en linje som dannes av østre hjørne av Jens Moes eiendom og sydvestre hjørne av ladebygningen på vestre Venta og videre i samme retning til bekken som kommer fra Smådal. Grensen følger derefter Smådalsbekken til første bekketryss vest for hovedveien, fra dette sted går grensen i sydvest 370 m til vestre ende av stikkrenden i bygdeveien til Ekhougen ved Asgård. Videre 1164 m i syd i retning polygonpunkt 5 til åpen grøft. Fra dette punkt 608 m til polygonpunkt 2, derfra 164 m i retning nordvestre hjørnene av Båstad kirkegård, derfra går grensen i øst og danner en rett linje med polygonpunkt 1 og 23.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

12 febr.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes den av Sandtorg herredstyre, Troms fylke, i møter 7 juli og 2 november 1937 vedtatte regulering av Sandtorg bygningsdistrikt.

I henhold til samme lovs § 3 stadfestes som gjeldende inntil videre de av herredstyret i møte den 2 november 1937 vedtatte vedtekter i forbindelse med reguleringen på betingelse av at vedtekt til lovens § 28 utgår.

Vedtektene lyder så:

Til bygn.lovens § 13. Bygningsrådet skal bestå av lensmannen i Trondenes, helserådets ordfører og 3 av herredstyret valgte medlemmer.

Til bygn.lovens § 23. I hovedgaten mellom Reidar Gotaas's og fru Gaarde's eiendommer kan anvendes rekkebebyggelse. For øvrig skal overalt anvendes åpen bebyggelse undtagen i strøk som eventuelt senere ved byplan blir bestemt til industristrøk eller rekkebebyggelse. Bygningsrådet kan tillate at der også i strøk for åpen bebyggelse bygges direkte til nabogrunn når brandvegg anvendes og sikkerhet tilveiebringes ved tinglyst erklæring for at naboen opfører sin bygning således at gavlene dekker hinannen.

Med bygningsrådets tillatelse kan bygninger trekkes lengere inn på tomten enn den approberte byggelinje angir.

Til bygn.lovens § 26. Som regel må ingen murbygning opføres i mer enn 2 etasjer foruten kjeller og loft. Undtagelser herfra kan i særlige tilfeller tillates av bygningsrådet, dog kan der ikke opføres høiere bygninger enn 3 etasjer uten beboelsesrum på loftet. For trebygninger gjelder bestemmelsene i bygningslovens § 114.

Som regel må ingen tomt bebygges forinnen der foreligger en av bygningsrådet godkjent tomteinndeling for ved-

12 febr. kommende kvartal, og i tilfelle for de med dette naturlig sammenhengende kvartaler, forsåvidt disse har samme eier.

I strøk der besluttet utlagt til tettbebyggelse skal enhver bebygget eiendom ha et uoverdekket og sammenhengende gårdsrum som minst skal utgjøre $\frac{1}{4}$, av hjørnetomt $\frac{1}{5}$ av den bebyggede grunnflate med en minsteutstrekning sva- rende til bygningens halve høide, regnet til bygningens høi- este punkt ved den til nabo vendende vegg, dog minst 4 meter.

Når det ansees tilrådelig av hensyn til tomtens form, størrelse og beliggenhet, bygningens bestemmelse eller andre grunner, samt når alle rum til varig opphold for mennesker får tilstrekkelig lys fra gate, passasje eller på annen måte, kan bygningsrådet i særlige tilfeller med helserådets sam- tykke tillate bygningen opført med mindre gårdsrum. I tett- bebyggede og ved riksveien liggende strøk tillates ikke skjemmende større tilbygg (bislag og lignende).

Til bygn.lovens § 47. Den plikt som grunneieren har til å refundere kommunen dens utlegg til erhvervelse av grunn til gate skal gjelde inntil det maksimum og på sådan måte som foreskrevet i lovens § 47.

Er der ydet refusjon til kommunen for gategrunn til en mindre bredde, plikter grunneieren også å refundere kom- munen dens utlegg til ytterligere grunnerhvervelse inntil det maksimum og på sådan måte som foreskrevet i lovens § 47.

Den grunneier, hvis eiendom ikke støter direkte til gaten, men bare har eller kan få adkomst til samme, kan pålegges å delta i utgiftene i et forhold som avgjøres ved skjønn op- tatt på kommunens bekostning, dog således at erstatningen ikke kommer til å stå i noe misforhold til den verdifor- økelse som hans eiendom opnår ved gateoparbeidelsen.

Til bygn.lovens § 48. Når ny gate oparbeides av kom- munen efter denne vedtekts ikrafttreden kan grunneier som opfører eller har opført bygning på tomt som støter til gaten, tilpliktes å erstatte kommunen halvdelen av dens utlegg til oparbeidelse av gate inntil 15,7 meters bredde og til anlegg av kloakk med inntil 305 m/m diameter. Med betegnelsen «op- arbeidelse av gate» forståes oparbeidelse av gate og i tilfelle fortaug efter de av herredstyret for vedkommende gate be- stemte profiler.

Kan gaten bare bebygges på en side, skal grunneierens forpliktelse ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halv- delen av de i foranstående ledd omhandlede utgifter, som altså blir å utrede av grunneierne på den bebyggbare side av gaten.

De samme regler gjelder også når eldre vei inngår i regu- 12 febr.
lert gate med mindre herredstyret fritar herfor.

Når særlige grunner foreligger kan formannskapet helt eller delvis frafalle kravet på den erstatning som kommunen etter ovenfor nevnte regler har krav på.

Erstatningsbeløpene fordeles mellom grunneierne etter lengden av hver grunns utstrekning mot gaten, målt langs reguleringslinjen. Ved fordelingen blir den gatestrekning som samtidig oparbeides å betrakte som en enhet.

For øvrig gjelder for erstatningsplikten og betaling av erstatningsbeløpene de samme regler som i lovens § 46 er bestemt angående refusjon av kommunens utlegg til gategrunn.

Til bygn.lovens § 57. Hjemmelsbrev på solgt eiendom må ikke tinglyses med mindre gjenpart av målebrevet medfølger. Hjemmelsbrev på solgt eiendom kan dog tinglyses dersom der forevises attest fra vedkommende opmålingsmyndighet om at målebrevet er rekvirert, samt kvittering for at gebyr for opmåling er betalt.

Opmåling og kartforretning blir å avholde av folk som bygningsrådet godkjenner som skikket dertil.

- a. For opmåling og kartforretning erlegger grunneieren sådan betaling:

For areal inntil	500 m ²		kr. 20,00
» —»—	1000 »		» 25,00
» —»—	1500 »		» 30,00

og videre kr. 5,00 i tillegg for hver 500 m².

- b. For tegning av kart kr. 5,00.

I de foran fastsatte gebyrer for opmåling og kartforretninger inngår godtgjørelse for medhjelp, instrumenthold, attestert avskrift av forretningen, betaling til kartvidne og skylddelingsmenn samt de nødvendige avskrifter m. v. på tinglysingspapir. Kartvidne og skylddelingsmenn får som vederlag kr. 4,00 for hver forretning.

Opmåling og kartforretningen blir å beramme av den som skal bestyre forretningen.

Rekvirenten har selv å sørge for at eierne av tilstøtende naboeiendommer og andre som berøres av forretningen blir behørig varslet om berammelsen. Berammelsen med påtegning om foretatt tilsigelse (vedtatt varsel) må leveres tilbake til forretningens bestyrer senest dagen før avholdelse av forretningen.

For avskrift av eldre kartforretninger blir å betale $\frac{1}{2}$ av det gebyr som er fastsatt i punkt b.

Forsåvidt skylddelingsforretning ikke utføres samtidig

12 febr. med kartforretningen, blir de ovenfor under a. fastsatte takster å redusere med kr. 8,00.

Til bygn.lovens § 62. Ethvert grunnstykke som utenfor regulert strøk bebygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker, må ha eller skaffes sådan adkomst til en for offentlig ferdsel bestemt vei som bestemt i § 62.

Til bygn.lovens § 63. Hvorvidt noen art bedrifter og opplag, gassverk, cellulosefabrikk, fabrikker for tilvirkning av benmel, sildolje, kruttmøller og lignende bedrifter eller innretninger, som kan virke generende ved lukt, røk, støv, støy, rystelser, forurensninger av vann eller lignende, skal forbys anlagt innen det avsnitt hvor bygningsloven er gjort gjeldende, avgjøres i ethvert tilfelle av bygningsrådet etter at helserådets uttalelse er innhentet.

Bensinstasjoner og tankanlegg må ikke anlegges uten bygningsrådets tillatelse. Foruten de i bygningslovens § 63, 1 omhandlede hensyn til de omboende, skal der ved bedømmelsen av om tillatelse bør gis til anlegg av bensinstasjoner og tankanlegg, også tas hensyn til hvorvidt anlegget vil virke generende for ferdselen eller skjemmende for vedkommende strøk.

Til bygn.lovens § 97. Ethvert hus som opføres i 2 etasjer eller derover skal på taket være forsynt med stige av ildfast materiale.

Til bygn.lovens § 98. Fra bygning mot hovedgaten (riksveien) og fra andre bygninger hvor det etter bygningsrådets skjønn anses nødvendig skal takvann avledes direkte til kloakk eller på annen måte som godkjennes av bygningsrådet.

Til bygn.lovens § 119. Bygningsrådet kan tillate at ut-
hus av størrelse av inntil 25 m² og med mønehøide inntil 4 meter opføres direkte til nabogrunn når brandvegg anvendes.

Til bygn.lovens § 137. Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en av bygningsrådet godkjent bygningskyndig mann som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse.

Til bygn.lovens § 144. For bygningsrådets behandling av byggeanmeldelser og for tilsyn med byggearbeider m. v. erlegges følgende betaling:

A. Byggeanmeldelser:

1. For all lovbestemt anmeldelse av nybygg skal
betales kr. 8,00

12 febr.

2. For all lovbeftalt anmeldelse av tilbygg, påbygg og innredningsarbeide skal betales .. kr. 4,00
3. For all lovbeftalt anmeldelse av nye uthus, skur, midlertidig opsatte bygninger og lignende skal betales » 3,00
4. For all annen lovbeftalt anmeldelse — når undtas almindelige ildsteder — skal betales » 2,00

B. Tilsyn med byggearbeider og påvisning av gatelinjer og gatehøider:

1. For tilsyn med nye byggearbeider og hovedreparasjon av eldre hus i 1 etasje betales:

For inntil 20 m ² grunnflate	kr. 2,00
» » 80 » »	» 10,00
» » 150 » »	» 15,00
» » 200 » »	» 20,00
» » 300 » »	» 25,00

og videre et tillegg av kr. 5,00 for hver overskytende 100 m² eller del derav.

2. For de følgende etasjer erlegges halvparten av hvad der er bestemt for 1 etasje, kjeller og loft regnes ikke som etasje.
3. For skurbygninger uten vegger skal betales en tilsynsavgift av kr. 4,50 med tillegg av 12 øre for hver m² bebygget flate. For skurbygninger med vegger skal tillegget være 18 øre pr. m² bebygget flate.
4. For nødvendige uthusbygninger til gårdsbruk skal betales en tilsynsavgift av kr. 1,00 med tillegg av 5 øre for hver m² bebygget flate. For uthusbygninger uten vegger skal tillegget være 3 øre pr. m² bebygget flate.
5. For arbeide som blir utført særskilt og som ikke kan regnes ut efter arealet f. eks. for eldre bygninger, vannklosetter, piper som står fritt, kjeler, større ildsteder, opsetning av lettvegger og lignende og rummene blir benyttet som før, skal betales en tilsynsavgift av kr. 5,00 uten tillegg.
6. For opsetning av almindelige ildsteder eller når gamle blir utskiftet uten at huset ellers forandres skal betales en tilsynsavgift av kr. 3,00.
7. Attest for at huset er ferdig i overensstemmelse med lovens § 142 gis uten avgift.
8. Alle forannevnte avgifter og tillegg skal betales til bygningsrådet mot utlevering av bygningstillatelsen. Blir anmeldelsen ikke godkjent eller kommer byggverket ikke til utførelse betales kun for behandlingen av anmeldelsen.

- 12 febr. De anmeldelsesavgifter som er fastsatt i punkt A skal bygningsrådets medlemmer dele likt. Tilsynsavgiften tilfaller herredskassen.

Til bygn.lovens § 146. Helserådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over og spillvann fra alle tomtar, også sådanne som ikke er eller aktes bebygget.

- 14 febr. **Skrivelse fra Socialdepartementet.**

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 Moss bystyres beslutning i møte 31 januar 1938 om forandring i § 3 i den gjeldende vedtekt angående lukningstid for utsalgssteder. Forandringen gjelder inntil videre og trer i kraft straks.

Efter forandringen lyder § 3 så:

A. Utsalgssteder hvor der kun selges tobakk og tobakksartikler, spaserstokker, spillkort, prospektkort, aviser og blader, fyrstikker, frimerker og skrivesaker, frukt, sjokolade, konfekt, konfekturer, drops, nøtter av alle slags, iskrem og alkoholfrie drikkevarer, skal på hverdager holdes lukket fra kl. 20 til kl. 8.

Påske-, pinse-, St. Hans-, jul- og nyttårsaften lukkes kl. 15. 17 mai kan der holdes åpent fra kl. 13 til kl. 17. 1 mai holdes helt lukket.

B. På søn- og helligdager holdes helt lukket.

- 14 febr. **Skrivelse fra Forsvarsdepartementet.**

Med hjemmel i luftfartslovens kap. 7 — om luftfart til og fra utlandet — jfr. kongelig resolusjon av 22 april 1932, F. pkt. 2, fastsatte Forsvarsdepartementet under 28 august 1934 og 22 mai 1937 *) de nugjeldende toll-landingsplasser i Norge.

Departementet har idag bestemt at fra 1 april 1938 godkjennes kun følgende landingsplasser for luftfartøier som toll-landingsplasser:

For landfly:	Lengde	N. bredde
Kjeller (militær flyveplass) ..	0° 19' Ø. (Oslo meridian)**)	59° 58'
Værnes (ekskerserplass)	0° 13' Ø.	» 63° 27'
Stavanger — Sola	5° 04' V.	» 58° 53'

*) Se Lovtid. 1ste avd. for 1934 og 1937 hhv. s. 919 og s. 807.

**) Oslo meridian er 10° 43' 23" østligere enn Greenwich meridian.

For sjøfly:	Lengde	N. bredde	14 febr.
Moss	0° 04' V. (Oslo meridian)	59° 26'	
Oslo	0° 00' V. »	59° 55'	
Horten	0° 14' V. »	59° 25'	
Arendal	1° 57' V. »	58° 27' 30"	
Kristiansand ..	2° 43' V. »	58° 09'	
Stavanger	4° 58' V. »	58° 58'	
Haugesund	5° 27' V. »	59° 25'	
Bergen	5° 24' V. »	60° 23'	
Ålesund	4° 36' V. »	62° 28'	
Trondheim	0° 20' V. »	63° 26'	
Namsos	0° 46' Ø. »	64° 28'	
Bodø	3° 40' Ø. »	67° 17'	
Harstad	5° 50' Ø. »	68° 48'	
Narvik	6° 42' Ø. »	68° 26'	
Tromsø	8° 15' Ø. »	69° 39'	
Kirkenes	19° 19' Ø. »	69° 44'	

Forskrifter for utgassing av bygninger med 15 febr. blåsyregass som middel til å utrydde rotter, veggedyr, kakerlakker m. v.

(Utferdiget av Sosialdepartementet i henhold til kongelig resolusjon av 1 mai 1931).

Blåsyreholdige pulver er flytende blåsyre som er opsuget i kiselgur e. l.; de er som regel tilsatt små mengder av stoffer hvis damper virker sterkt irriterende på slimhinnene («tåregass») og som skal tjene som varselstoff («Zyklon B» og lignende pulver). Når pulveret ikke er hermetisk innelukket avgir det raskt blåsyregass, det blir av den grunn forsendt i lufttette beholdere av form som almindelige konservedåser. På grunn av sitt innhold av blåsyre hører disse pulver til de sterkeste gifter.

Til utgassing kan istedenfor blåsyreholdig pulver også brukes blåsyre som blir fremstillet på stedet av cyannatrium (eller andre cyanider) og svovelsyre.

Når blåsyregass utvikles i et lukket rum er allerede få åndedrag tilstrekkelig til å fremkalle bevisstløshet og ved videre innånding følger døden hurtig. Et innhold av 50 mg blåsyre pr. m³ luft kan ved noen tids innånding fremkalle lette forgiftningssymptomer (hodepine, svimmelhet, kvalme, øresus, hjerteklapp), som imidlertid sviner raskt når vedkommende kommer ut i frisk luft; et innhold på 100 mg blåsyre pr. m³ luft kan virke livsfarlig ved noen tids innånding.

Blåsyregass lukter svakt av bitre mandler og fremkaller en svak irritasjon i hals og strupe. Dette er imidlertid ikke noe sikkert kjennetegn, da der er mange mennesker som abso-

15 febr. lutt ikke kan merke blåsyregass selv om gassmengden er så stor at den kan virke dødelig. Når der er tilsatt blåsyregassen et varselsstoff, vil dette imidlertid angripe øinenes, nesens og munnens slimhinner og kan således gjøre opmerksom på faren før en ulykke inntreffer. Selv om man bare merker en lett irritasjon må man regne med fare for forgiftning og ta sine forholdsregler derimot.

Blåsyregassen har også en meget stor gjennomtrengelses-evne så den f. eks. kan trenge gjennom en murstensvegg i farlige mengder, hvis ikke veggen er godt pusset.

Før utgassing av bygninger med blåsyregass er fastsatt følgende forskrifter som må følges nøiaktig:

Almindelige bestemmelser, anmeldelse, underretning til naboer.

§ 1. Utgassing kan bare foretas av dem som er godkjent til det av medisinaldirektøren. Godkjennelsen kan tilbakekalles når han finner grunn til det.

§ 2. Tillatelse til utgassing må i hvert tilfelle være innhentet fra helserådets ordfører senest 24 timer før utgassing foretas, såfremt ikke vedkommende helseråd har bestemt at tillatelsen må innhentes tidligere. I tilfelle av nektelse kan avgjørelsen innankes for Sosialdepartementet.

§ 3. Utgassing bør helst foretas i den varme årstid og på tørre dager når mur- og treverk er så tørre som mulig; særlig gjelder dette for bygninger som ikke kan oppvarmes ordentlig. Når helserådet finner det påkrevd kan det påby at bygningen skal være satt under gass 2 timer før solnedgang.

§ 4. Senest 24 timer før utgassing skal foretas skal beboerne av nabohus (resp. innehaverne av eller lederne av verksteder, fabrikker o. l.) underrettes om, at der skal foretas utgassing med blåsyregass og få pålegg om at vinduer og dører, som er i mindre avstand enn 10 m fra noen dør eller noe vindu i den bygning som utgasses, skal holdes lukket de første 2 timer under utluftningen, såfremt ikke anderledes er bestemt i disse forskrifter. Dette skal gjentas kort før utluftningen begynner med underretning om når utluftningen skal begynne.

§ 5. Ved enhver utgassing må der være minst 2 mann, hvorav den ene skal være godkjent som leder av utgassing med blåsyregass, mens den annen (de andre) skal være godkjent som assistent ved utgassing med blåsyregass. Alle skal ha godkjennelsen med sig. Angående dispensasjon herfra, jfr. § 39.

§ 6. Så vel ledelsen av som ansvaret for utgassing påligger utgassingslederen. Han skal således påse at bestemmelsene i §§ 1—5 og 7—13 er oppfylt før utgassing påbegynnes, overvåke forberedelsene til utviklingen av blåsyre-

gassen (åpningen av boksene med blåsyreholdig pulver og ut- 15 febr.
strøingen av dette, resp. avveilingen av cyannatriumen, av-
målingen av svovelsyren, blandingen av denne med vannet
og overføringen av cyannatriumen i karene med svovelsyre),
overvåke vaktholdet, utføre kontrollen før frigivelsen og ellers
påse at bestemmelsene overholdes.

Det øvrige arbeide med utgassing og forberedelsene til
denne samt selve vaktholdet fra bygningen er satt under gass
til den er foreløbig frigitt, utføres av godkjent utgassings-
assistent (jfr. dog §§ 16 og 31).

Det forberedende arbeide med tetting av bygningen o. s. v.
(jfr. §§ 10—13 og 15—16) kan utføres av andre, men utgassings-
lederen skal kontrollere at alt er riktig utført.

§ 7. Ved enhver utgassing skal fra det tidspunkt boksene
med blåsyreholdig pulver, resp. posene med cyannatrium, brin-
ges hen til utgassingsstedet, alt som er nødvendig ved utgas-
singen være til stede. Herunder hører surstoffapparat for
kunstig åndedrett med surstoffbeholder og reservesurstoff-
beholder, samaritankasse med alle nødvendige forbindings-
saker, et par ampuller med steril 1 %-ig oppløsning av lobelin-
klorhydrat og steril sprøite til innsprøitning av lobelinen, de
nødvendige saker til gassrestprøve med farvekart samt det
nødvendige antall gassmasker med innsats for blåsyregass,
eller andre av medisinaldirektøren godkjente beskyttelsesinn-
retninger mot blåsyregass, med reserveinnsatser og reserve-
dugglass. Av gassmasker, resp. andre godkjente beskyttelses-
innretninger skal der foruten 1 til hver av utgassingsmann-
skapet være minst 1 i reserve.

Ampullene med lobelinoppløsningen skal ombyttes hvert
år, så de ikke er over et år gamle. Utgassingslederen skal på
esken med lobelinampullene tydelig anmerke, når lobelinen
er kjøpt, og at den må utskiftes senest 1 år etter anskaffelsen.

Lederen av utgassing skal før utgassing begynner
forvisse sig om, at det her nevnte materiell til beskyttelse mot
og hjelp ved forgiftning er til stede i fullt brukbar stand, spe-
sielt skal han forvisse sig om at gassmaskene, resp. de andre
beskyttelsesinnretninger er i full stand og at innsatsene ikke
er for gamle eller for meget brukte, samt at der er nok surstoff
på surstoffapparatets beholder, likeledes skal han forvisse sig
om at reagensene til gassrestprøven er i fullt brukbar stand.

Rømning av bygninger samt forberedelse til utgassing.

§ 8. Innen utgassing begynner må alle andre enn ut-
gassingsmannskapet ha forlatt den bygning hvor utgassing skal
foretas, og ingen andre enn utgassingsmannskapet må gå inn i
bygningen før den er foreløbig frigitt (jfr. dog § 16).

15 febr. § 9. Har den bygning hvor utgassing skal foretas noen vegg felles med annen bygning, gjelder forbudet mot menneskers opphold også denne annen bygning. Alle vinduer i sådan annen bygning skal stå åpne så lenge den bygning hvor utgassing foretas står under gass. Beboerne resp. brukerne av sådan annen bygning skal varsles minst 24 timer før utgassing skal foregå om at bygningen må rømmes og at vinduene skal stå åpne.

Er skilleveggen mellom den bygning hvor utgassing skal foretas og nabobygningen av tett materiale (betong, godt pusset og malet murvegg e. l.), tykk og uten sprekker eller andre åpninger fra kjellergulv til møne, eller har de to bygninger som støter umiddelbart op til hverandre særskilte gavlvegger, kan helserådet tillate at man opholder sig i nabobygningen på betingelse av at enten blåsyregassen tilsettes et godkjent varselstoff (jfr. § 35), eller at alle vinduer i de rum som støter op til den bygning hvor utgassing foretas, står åpne til utluftningen begynner. Hvis der om natten opholder sig mennesker i beboelsesrum i sådan nabobygning, skal alle vinduer stå åpne i de rum som støter op til den bygning hvor utgassing foretas.

Beboerne resp. brukerne av sådan bygning som er omhandlet i foregående ledd, skal varsles minst 24 timer før utgassing skal begynne og dessuten like før utgassing begynner om at de må forlate bygningen, hvis de merker noe til gass i bygningen og da underrette vakten; de må likeledes varsles på samme måte om at hvis noen opholder sig om natten i beboelsesrum, skal alle vinduer stå åpne i de rum i bygningen som støter op til den bygning hvor utgassing foretas. I den tid den bygning hvor utgassing foretas står under gass, skal utgassingslederen flere ganger undersøke om der kommer blåsyregass inn i nabobygningen; hvis dette er tilfelle skal han sørge for den nødvendige luftning, samt hvis det er nødvendig sørge for at bygningen rømmes.

Hvis en bygning er delt ved hel vegg fra kjellergulv til møne uten noen forbindelse (dør, ventilasjonskanal e. l.) mellom delene betraktes disse som særskilte bygninger og bestemmelsene i ledd 1—3 i denne paragraf skal da gjelde for dem.

Hvis en bygning er delt i mere enn 2 deler med hver sin oppgang og der mellom delene ikke er annen forbindelse enn dører, altså f. eks. ingen forbindelse mellom de forskjellige delers ventilasjonskanaler e. l., kan helserådet tillate at en eller flere av disse deler av bygningen utgasses uten at hele bygningen rømmes. Den del (de deler) av bygningen, som støter op til den del (de deler) hvor utgassing foretas, skal da rømmes og alle vinduer i denne del (disse deler) skal stå åpne så lenge gassen står på. Likeledes skal der i disse tilfeller alltid brukes varselstoff (jfr. § 35).

§ 10. Før utgassing foretas skal bygningen, resp. de rum 15 febr. som skal utgasses undersøkes nøie, alle sprekker og åpninger i vegger, ved vinduer, dører, luftventiler o. s. v. tettes godt, såvidt mulig på utsiden, spesielt påsees at ventilasjonskanaler o. l. tettes ved utløpet i fri luft, resp. ved utløpet i de rum som ikke skal utgasses. Går avtrekkskanaler inn i røppipe, må denne tettes oventil, eller hvis røkpipen skal stå åpen av hensyn til fyring må der sørges for nøiaktig tetting av alle åpninger og sprekker i ovner og ovnsrør, så blåsyregassen ikke undviker gjennom disse.

§ 11. Av hensyn til den første utluftning bør der, i den utstrekning dette ikke møter for store praktiske vanskeligheter, sørges for at man kan åpne flere vinduer utenfra, for hver etasje minst 1 på hver av to motstående sider av bygningen og i større bygninger flere vinduer i hver etasje.

§ 12. Før utgassing begynner skal alle kott og skapdører i rum og møbler settes godt åpne, likeledes dørene mellom de forskjellige rum som skal utgasses, skuffer trekkes godt ut, madrasser løftes ut av sengene og settes på kant, gang- og sengklær spredes utover på snorer, bukker eller trestoler. Vaskestell, karafler o. l. tømmes, drikkevarer og andre flytende eller sterkt vannholdige saker samt smør, fett o. l. i ikke helt hermetisk pakning fjernes, likesom våte håndklær, kluter o. l. og all synlig fuktighet må fjernes.

Levende planter og fotografiske artikler angripes av blåsyregass og bør derfor fjernes.

§ 13. Før utgassing begynner skal alle nøkler til inngangsdører til bygningen (herunder også til utvendige dører til kjellere, boder o. l.) utleveres til utgassingslederen, alle innvendige dører (herunder også dører til loftsboder, kjellerboder, kott o. l.) skal låses op.

Alle inngangsdører til bygningen (herunder også utvendige dører til kjellere, boder o. l.) skal låses, undtagen den ene inngangsdør, hvorigjennem utgassingsmannskapet skal gå ut når bygningen er satt under gass. Låsene i inngangsdørene bør sikres ved at der settes sikkerhetslås, såkalt «portierlås» i nøkkelhullene eller på annen måte.

Utgassingslederen går så gjennom bygningen for å forvisse sig om, at der ikke er andre enn utgassingsmannskapet i bygningen (jfr. dog § 16), hvorefter utgassing begynner.

Hvis nabobygning i henhold til § 9 skal rømmes, skal utgassingslederen like før utgassing begynner kontrollere at der ikke oppholder sig noen i den, hvorefter alle inngangsdører til den låses og der klistres op advarselsplakater ved alle inngangsdører (jfr. § 19).

15 febr. § 14. Hvis blåsyregassen skal utvikles ved blåsyreholdig pulver, åpnes nu det nødvendige antall bokser med blåsyreholdig pulver ute i fri luft, de forsynes med lufttette gummi-hetter og plaseres rundt i de rum som skal utgasses på tilstrekkelig store papirer, hvorpå pulveret skal strøes ut; hvor der er tepper eller linoleum på gulvet bør der dessuten legges sekker e. l. under hvert papir for å beskytte mot angrep av blåsyren.

Ved åpningen av boksene med blåsyreholdig pulver, skal alltid 2 godkjente utgassingsmannskaper være til stede.

§ 15. Hvis blåsyregassen skal utvikles ved svovelsyre og cyannatrium, settes i de forskjellige rum tette solide trekar forsynt med solide hanker så de lett kan bæres ut etter endt utgassing. Karene skal kunne lukkes noenlunde tett med et lokk. Til mindre kar kan også brukes kar av sterk porselen eller godt glassert stentøi. Karene skal rumme minst det 4-dobbelte av den vannmengde som skal brukes i dem ved blåsyreutviklingen. Karene settes på et godt underlag av papir, som må rekke adskillig utenfor karene til alle sider for å beskytte mot skade ved sprut av syren. Karene kan bringes på plass og fylles med den bestemte mengde vann før bygningen rømmes.

Den for de forskjellige kar bestemte mengde cyannatrium skal avveies på forhånd på lagerstedet, pakkes i papir (silkepapir, avispapir e. l.), og legges hver porsjon for sig i en liten pose av gas, som ombindes med en hyssing og opbevares godt nedlåst i en kiste e. l. inntil de skal fordeles rundt i bygningen.

Under avveiningen og innpakkingen av cyannatriumen skal der brukes gummihansker så cyannatriumen ikke berøres med bare hender; like etter innpakkingen vaskes hendene med hanskene på.

Den for de forskjellige kar bestemte mengde konsentrert svovelsyre avmåles og blandes i karene under god omrøring, hvorefter posene med cyannatrium fordeles rundt i rummene og legges ved siden av karene.

Til med svovelsyre og cyannatrium å utvikle 10 g blåsyregass brukes:

25 g cyannatrium,

25 cm³ rå konsentrert svovelsyre (66° Baumé) og

75 cm³ vann.

Til utgassing bør der brukes minst 10 g blåsyregass pr. m³, ved mindre tette bygninger mere.

§ 16. Når store bygninger eller bygningskomplekser skal utgasses, kan helserådet tillate at andre enn utgassingsmannskapet deltar i ombæringen av boksene med blåsyreholdig pulver, resp. i avmålingen og blandingen av svovelsyren og ombæringen av posene med cyannatrium. Utgassingslederen skal

da instruere disse nøiaktig om hvordan de skal forholde sig, 15 febr. likesom de skal være under opsikt av utgassingsmannskapet den hele tid de er inne i bygningen. Boksene med blåsyreholdig pulver, resp. posene med cyannatrium skal da bæres på bærebør e.l. Hvis der brukes blåsyreholdig pulver, skal dette være tilsatt varselstoff.

§ 17. Mens boksene med det blåsyreholdige pulver åpnes og fordeles, resp. posene med cyannatrium fordeles rundt i bygningen, eller når de er fordelt, skal utgassingslederen atter gå gjennom bygningen for å forvisse sig om at der ikke er noen andre enn utgassingsmannskapet i bygningen. (Jfr. dog § 16.)

Utgassing, utluftning og frigivelse.

§ 18. Utgassingslederen samler nu alle som tilhører utgassingsmannskapet og forvisser sig om at vakten ved inngangsdøren er på post. Derefter begynner utstrøingen av det blåsyreholdige pulver, resp. overføringen av posene med cyannatrium i karene med fortynnet svovelsyre.

Dette skal foretas sådan at man tar etasje for etasje ovenfra, og dessuten sådan at man ikke, når man går ut av et rum må gå gjennom et rum hvor blåsyreutviklingen allerede er i gang. Innen man strør ut pulveret eller slipper cyannatriumen op i karet med svovelsyre, skal man forvisse sig om at ingen opholder sig i de innenfor liggende rum; utgassingsmannskapet bør derfor gå mest mulig samlet.

§ 19. Når utstrøingen av det blåsyreholdige pulver, resp. overføringen av cyannatriumen i karrene med svovelsyre er ferdig, forlater utgassingsmannskapet raskt bygningen; utgassingslederen forvisser sig om at alle er kommet ut, inngangsdøren låses, sikres og tettes og der klistres op advarselplakater ved alle inngangsdører til bygningen (også ved utvendige dører til kjellere, boder o.l.) samt på de vegger hvor der ikke er noen inngangsdør, minst 1 plakat på hver vegg.

Plakatene skal være trykt på gult papir, minst 30 × 20 cm stort, ha påtrykt et dødningehode (det offisielle giftmerke) og følgende tekst trykt med store tydelige bokstaver:

ADGANG FORBUDT

LIVSFARE

GIFTIG GASS

§ 20. Bygningen bør stå under gass minst 24 timer før utluftningen begynner.

§ 21. Når utluftningen skal begynne, åpnes først de vinduer som kan åpnes utenfra (jfr. § 11); efter at disse har stått åpne minst $\frac{1}{4}$ time kan utgassingsmannskapet gå inn, åpne alle vinduer, ventilasjonsåpninger, røkpiper o. s. v. så raskt

15 febr. som mulig og forlater atter bygningen og låser inngangsdøren.

Hvis der ikke har vært åpnet vinduer i alle etasjer før utgassingsmannskapet går inn, må ingen opholde sig mere enn $\frac{1}{4}$ time i trekk inne i bygningen uten å ha vært ute i fri luft minst 10 minutter mellom hver gang.

Hvis været er kjølig eller fuktig, bør man varme op bygningen så snart som mulig efter luftningens begynnelse; hvis opvarmningen ikke kan settes i gang utenfra, kan man gå inn for å fyre op i ovner eller centralopvarmningsanlegg når der har vært luftet 1 time.

Når der har vært luftet minst 1 time, kan restene efter blåsyreutviklingen fjernes.

Hvis der har vært brukt blåsyreholdig pulver, samles restene av pulveret op og bæres ut hvor de kan kastes i en søppelkasse e. l. Utbæringen av restene av det blåsyreholdige pulver kan også utstå til bygningen er foreløbig frigitt og kan da foretas av andre enn utgassingsmannskapet, men under opsyn av en av utgassingsmannskapet.

Hvis der har vært brukt svovelsyre og cyannatrium må innholdet av karene «nøitraliseres» innen karene bæres ut; hertil brukes for hver 25 cm³ konsentrert svovelsyre som er brukt:

20 g brent kalk utrørt med 100 cm³ vann og

5 g jernvitriol oppløst i 20 cm³ vann.

Kalkmelken tilsettes først under god omrøring, derefter tilsettes jernvitriolopløsningen likeledes under god omrøring, og lokket legges på; når det har stått minst $\frac{1}{4}$ time kan karene bæres ut.

De nøitraliserte rester kan enten føres bort og styrtes i sjøen, eller de kan tømmes i en dertil optatt grav. De kan også med helserådets tillatelse tømmes i større vassdrag, hvis det ikke av hensyn til fisket eller av andre grunner er utilrådelig å forurense vannet.

Til transporten skal brukes tette kar med tettsluttende lokk; karene bør være av tre eller være helpressede eller godt falsede jernkar.

Graven som de nøitraliserte rester skal tømmes i må være minst 1 meter dyp; den må ikke ligge i mindre avstand enn 20 m fra beboelseshus og ikke i mindre avstand enn 100 m fra brønn, og heller ikke sådan at grunnvannstrømmen går fra graven mot de nærmeste brønner.

§ 22. Frigivelse av bygningen kan skje dagen efter at utgassingen har foregått. Bygningen frigis først foreløbig, hvilket ikke må skje før der har vært luftet minst 8 timer. Når ikke anderledes er bestemt av helserådet, foretas den fore-

løbige frigivelse av utgassingslederen alene. Innen bygningen 15 febr. frigis foreløbig skal utgassingslederen ha forvisset sig om, at der ikke noe sted i bygningen er så stor konsentrasjon av blåsyregass at det kan medføre noen fare å opholde sig der uten beskyttelsesinnretning, når alle vinduer, dører og ventilasjonsåpninger står åpne. (Jfr. § 25, siste ledd).

Når bygningen er foreløbig frigitt fjernes de før opsatte advarselsplakater (jfr. § 19) og der klistres op (eller settes op på annen måte inne i bygningen) ved alle inngangsdører og i alle beboelsesrum samt ved nedganger til kjellere og opganger til loft o.l. plakater med følgende tekst trykt med tydelige bokstaver på grønt papir minst 30 × 20 cm stort:

«ADVARSEL!

På grunn av blåsyregassens farlighet er denne bygning bare foreløbig frigitt fra kl.

Det er derfor forbudt å opholde sig i denne bygning i noe rum hvor ikke alle vinduer, dører og ventilasjonsåpninger står åpne.

Det er absolutt forbudt å sove eller å legge sig ned for å hvile i noe rum i denne bygning.

Det er likeledes forbudt at barn og syke opholder sig i denne bygning før den er endelig frigitt.

Hvis man under opphold i bygningen merker at man begynner å føle sig svimmel eller får susen for ørene, hodepine, følelse av kvalme, hjerteklapp eller av at man ikke befinner sig vel, må man straks forlate bygningen og melde det til vakten».

§ 23. Hvis noen under den foreløbige frigivelse skulde få mere enn ganske lette og hurtig forbigående tegn på mulig blåsyreforgiftning, skal bygningen straks rømmes, den foreløbige frigivelse avbrytes; utgassingslederen underrettes straks og bygningen må ikke frigis igjen, før utgassingslederen har undersøkt forholdet og finner at bygningen igjen kan frigis foreløbig.

§ 24. Når bygningen er frigitt foreløbig skal beboerne (eller de som disse engagerer til det) gå inn og bære alt tøy, sengklær, madrasser, stoppede møbler, puter o.l. efter utgassingslederens anvisning enten ut i fri luft eller i rum hvor der er god gjennomtrekk og som, hvis været er kjølig, opvarmes godt, hvor så alt bankes og luftes godt.

§ 25. Når utluftningen av bygningen og av tøy, sengklær, madrasser o. s. v. antas å være ferdig, bringes alt tøy, sengklær, madrasser o. s. v. som har vært båret ut, atter inn i bygningen. alle vinduer, dører og ventilasjonsåpninger i bygningen lukkes, der sørges om nødvendig og mulig ved opvarmning for at temperaturen i bygningen bringes op til og holdes ved minst

15 febr. 20° C. i 1 time, hvorefter der undersøkes om bygningen kan frigis endelig.

Ingen bygning må frigis endelig før 24 timer efterat utluftningen begynte.

Den endelige frigivelse foretas av utgassingslederen sammen med helserådets ordfører eller en annen av ham godkjent representant for sig (eller hvis helserådet tillater det av utgassingslederen alene). Erklæring om at bygningen er endelig frigitt og tidspunktet for dette innføres i utgassingslederens journal undertegnet av de (den) som har foretatt frigivelsen, likesom der skal sendes helserådet erklæring om at bygningen er endelig frigitt med angivelse av tidspunktet for dette undertegnet av de (den) som har foretatt frigivelsen.

Enhver frigivelse, foreløbig eller endelig, skal være basert på en nøiaktig undersøkelse med gassrestprøven.

§ 26. Til påvisning av blåsyregass (gassrestprøven) brukes:

Opløsning I: En oppløsning av kobberacetat (3,00 g krystallisert kjemisk rent kobberacetat oppløst uten opvarmning i 1 liter destillert vann).

Opløsning II: En oppløsning av benzidinacetat (2,00 g kjemisk rent benzidinacetat oppløst i 1 liter destillert vann, eller 1,50 g kjemisk ren benzidin tilsatt 16,5 cm³ 1 n eddiksyre og oppløst med destillert vann til 1 liter. Oppløsningen filtreres og skal derefter være farveløs; den skal opbevares i flaske av mørkt glass med gummikork eller godt innslepet glasskork. Hvis oppløsningen ved opbevaring blir noe farvet, men ved filtrering atter blir farveløs, kan den brukes efter filtrering).

1 blandecylinder av glass med inndeling og med gummikork eller glasskork.

1 farvekart.¹⁾

Strimler av godt filterpapir.

Et par glass med god kork til opbevaring av de fuktete filterpapirstrimler.

§ 27. Prøven utføres sådan: I blandecylinderen avmåles et passe volum av oppløsning II, der tilsettes et like volum av oppløsning I og det blandes godt. (Den erholdte væske skal være svakt grønn gul, ikke blåfarvet; da blandingen holder sig brukbar bare kort tid, bør den blandes hver gang (dag) den skal brukes). Kort før prøven skal gjøres dyppes et passe antall filterpapirstrimler i blandingen så halvparten av strimlene blir gjennomfuktet, og strimlene legges så i de til opbevaring av strimlene bestemte glass og korken settes godt i.

¹⁾ Farvekartet finnes i «Schädlingsbekämpfung mit hochgiftigen Stoffen. Heft I Blausäure» av prof. dr. Otto Lents og dr. Ludvig Gassner, forlag Richard Schoetz, Berlin, og fåes også særskilt fra Norsk Utgasning Co. A/S, Oslo.

Når prøven skal utføres tas for hver prøve en fuktet filter- 15 febr.
papirstrimmel op av glasset og beveges sakte i luften, resp.
like over eller mellom de gjenstander som skal undersøkes.
Ved tilstedeværelse av blåsyre farves den fuktete del av pa-
piret blå.

§ 28. For at bygningen skal kunne bli foreløbig frigitt
må der ikke noe sted bli sterkere blåfarving av papiret i løpet
av 10 sekunder enn svarende til den mellomste av de på farve-
kartet trykte farver.

For at bygningen skal bli endelig frigitt, må der ikke noe
sted bli sterkere blåfarving av papiret i løpet av 10 sekunder
enn svarende til den svakeste av de på farvekartet trykte
farver.

Man skal ved undersøkelsen særlig ha oppmerksomheten
henvendt på kott og skaper, kroker og hjørner, på madrasser,
sengklær, stoppede møbler, puter o.l. samt på kjellerboder,
loftsboder o.l.

Hvis der ved undersøkelsen for den foreløbige frigivelse er
noe rum, kott, skap, bod e.l. som man ikke kan komme inn i,
må vedkommende leilighet, resp. loftet eller kjelleren, eller
fabrikklokaler e.l. ikke frigis foreløbig, før man har skaffet
sig adgang til vedkommende rum, og overbevist sig om at der
er så fritt for blåsyregass at det kan frigis foreløbig, og heller
ikke må de rum i annen leilighet, som støter op til sådant rum,
frigis endelig før vedkommende rum er foreløbig frigitt.

Hvis der ved undersøkelsen for den endelige frigivelse er
noe rum, kott, bod e.l. som man ikke kan komme inn i, må
vedkommende leilighet, resp. loftet eller kjelleren ikke frigis
endelig før man har skaffet sig adgang til vedkommende rum
og forvissnet sig om at det er så fritt for blåsyregass at det kan
frigis endelig.

§ 29. Hvis noen nabobygning har vært rømmet i hen-
hold til bestemmelsene i § 9, skal utgassingslederen like før
utluftningen begynner undersøke med gassrestprøven således
som i § 28 bestemt om der er blåsyregass i denne bygning.
Hvis der ved prøven ikke noe sted fåes sterkere blåfarving
enn svarende til den svakeste av de på farvekartet trykte
farver, lukkes alle vinduer, dører og ventilasjonsåpninger, om
nødvendig og mulig sørges der ved opvarmning for at tempe-
raturen i bygningen bringes op til og holdes ved minst 20° C. i
1 time, hvorefter der atter undersøkes med gassrestprøven.
Fåes heller ikke nu noe sted sterkere blåfarving av filter-
papiret i løpet av 10 sekunder enn svarende til den svakeste
av de på farvekartet trykte farver, kan bygningen frigis.

Hvis der ved noen av disse prøver fåes sterkere blåfar-
ving av papiret i løpet av 10 sekunder enn svarende til den

15 febr. svakeste av de på farvekartet trykte farver, skal der luftes godt så lenge det efter utgassingslederens skjønn er nødvendig, dog minst 2 timer, samtidig som bygningen hvis været er kjølig eller fuktig om mulig opvarmes godt; vinduer, dører og ventilasjonsåpninger lukkes så, der sørges om nødvendig og mulig ved opvarmning for at temperaturen i bygningen bringes op til og holdes ved minst 20° C. i 1 time, hvorefter der atter undersøkes med gassrestprøven således som i § 28 bestemt. Hvor ikke anderledes er bestemt av helserådet foretas frigivelse av sådan nabobygning som er rømmet i henhold til § 9, av utgassingslederen alene. Erklæring om at sådan nabobygning er frigitt, innføres i utgassingslederens journal med angivelse av tidspunktet for frigivelsen, undertegnet av den (de) som har foretatt frigivelsen, likesom der sendes helserådet erklæring om frigivelsen og tidspunktet for denne undertegnet av den (de) som har foretatt den.

Vakthold, bruk av gassmaske og varselstoff.

§ 30. Fra utgassingslederen går inn for å kontrollere at der ikke er andre enn utgassingsmannskapet igjen i bygningen (jfr. § 13), og til huset er satt under gass, skal der stå en vakt ved den ulåste inngangsdør for å hindre at andre enn utgassingsmannskapet kommer inn i bygningen (jfr. dog § 16).

§ 31. Fra det øieblikk bygningen er satt under gass og til alt tøy, sengklær o. s. v. er bragt ut i fri luft eller i det (de) rum hvor de skal utluftes, og i siste tilfelle bankingen av sakene er ferdig, skal der den hele tid være en vakt bestående av minst 1 godkjent utgassingsassistent; denne (disse) skal den hele tid bære gassmaske eller annen godkjent beskyttelsesinnretning mot blåsyregass på sig og skal ha surstoffapparatet og samaritan-kassen i beredskap.

Foruten den (de) godkjente utgassingsassistent kan der, hvis det ansees ønskelig av hensyn til det nødvendige vakthold, også anvendes andre til vakthold, men denne (disse) må ikke gå inn i bygningen før den er foreløbig frigitt. Helserådet kan efter samråd med utgassingslederen bestemme, hvor mange godkjente utgassingsassistenter og eventuelt hvor mange andre vakten skal bestå av.

Helserådet kan, særlig for små utgassingsobjekter og for fabrikker, lagerbygninger o. l., gi tillatelse til at vaktholdet mens bygningen står under gass besørges av andre enn godkjent utgassingsassistent, på betingelse av at vaktholdet utføres av pålitelig og for større bygninger rikelig personale. Alle inngangsdører skal i så tilfelle sikres ved i nøkkelhullene innsatte sikkerhetslås (såkalt «portierlås») eller på annen betryggende måte. Fra åpningen for utluftning begynner og

til alt tøy, sengklær o. s. v. er bragt ut i fri luft eller i det (de) ^{15 febr.} rum hvor de skal luftes, og i siste tilfelle bankingen av sakene er ferdig, skal der også i disse tilfeller være den i første ledd påbudte vakt til stede.

§ 32. Når alt tøy, sengklær o. s. v. er bragt ut i fri luft eller i det (de) rum hvor de skal utluftes, og i siste tilfelle bankingen av sakene er ferdig, kan vakt ved en godkjent utgassingsassistent sløfes, men der skal den hele tid inntil bygningen er endelig frigitt være til stede en av utgassingslederen instruert vakt, som skal passe på at bestemmelsene om ophold i bygningen overholdes (jfr. §§ 22 og 23).

Hvis luftningen stanses noen tid før bygningen er endelig frigitt, må alle inngangsdører låses og sikres (jfr. §§ 13 og 31) og vakt være til stede.

§ 33. Gassmaske med innsats for blåsyregass eller annen godkjent beskyttelsesinnretning mot blåsyregass skal brukes:

Under åpningen av bokser med blåsyreholdig pulver.

Fra det øieblikk utstrøingen av det blåsyreholdige pulver, resp. overføringen av cyannatrium i karene med svovelsyre begynner og til man er kommet ut av bygningen.

Når man åpner vinduer eller dører utenfra ved begynnelsen av utluftningen, hvis man herunder kommer disse nærmere enn 5 m.

Når man går inn i bygningen for å åpne vinduer, ventilasjonsåpninger o. s. v. for utluftningen.

Under nøttraliseringen av restene etter blåsyreutvikling med svovelsyre og cyannatrium.

Hvis man må gå inn i bygningen mens den står under gass eller i den første time efter at utluftningen er begynt.

Likeledes om man senere under utluftningen går inn i bygningen, hvis ikke utgassingslederen har erklært at det ikke er nødvendig å ha påsatt gassmaske eller annen beskyttelsesinnretning når man går inn i bygningen.

§ 34. Man skal bære gassmaske eller annen beskyttelsesinnretning mot blåsyregass på sig, men behøver ikke å ha den påsatt:

Under avveilingen av og innpakkingen av cyannatriumen.

Under fordelingen av boksene med det blåsyreholdige pulver, resp. av cyannatriumen rundt om i bygningen. Hvis der anvendes hjelpemannskap til denne fordeling, skal det dog ikke være pålagt disse å ha gassmaske eller annen beskyttelsesinnretning.

Når man går inn før den foreløbige frigivelse for å fyre op i ovner eller i centralvarmeanlegg eller for å fjerne restene av det blåsyreholdige pulver, og når man går inn for å bære ut de nøttraliserte rester efter blåsyreutviklingen med svovel-

15 febr. syre og cyannatrium, forutsatt at utgassingslederen anser det for uten fare å gå inn uten påsatt gassmaske eller annen beskyttelsesinnretning.

Når man ellers går inn i bygningen før den er foreløbig frigitt, forutsatt at utgassingslederen anser det for å være uten fare å gå inn uten påsatt gassmaske eller annen beskyttelsesinnretning.

§ 35. Hvor det etter disse forskrifter er påbudt å bruke et varselstoff sammen med blåsyregassen (jfr. §§ 9 og 16) og der ikke brukes blåsyreholdige pulver som er tilsatt varselstoff, skal der som varselstoff pr. 10 g blåsyre som skal utvikles brukes:

Enten 0,2 g bromeddiisyremetyllester + 0,05 g klorkullsyremetyllester eller klorkullsyreetyller,

eller 0,7 g klorpikrin (triklornitrometan) + 0,05 g klorkullsyremetyllester eller klorkullsyreetyller,

eller 0,7 g klorpikrin + 0,1 g kloraceton,

eller blandinger av andre stoffer som er godkjent av medisinaldirektøren og i mengdeforhold godkjent av medisinaldirektøren.

Varselsstoffet må ikke slippes op i karet med svovelsyre, men bringes til fordampning utenfor dette, f. eks. ved å knuse små glassampuller, hvori er den avmålte mengde varselstoff.

Forholdsregler ved forgiftning.

§ 36. Ved forgiftningstilfeller skal den forgiftede hurtigst mulig bringes ut i frisk luft, likesom man, hvis der foruten den (de) forgiftede bare er 1 mann for hver forgiftet til stede, tilkaller den nærmeste hjelp som er å få.

Ved lettere forgiftningstilfeller underretter man straks en læge og begynner å gå frem og tilbake med den forgiftede inntil illebefinnendet har gitt sig, idet en mann på hver side støtter ham.

Ved alvorligere forgiftningstilfeller underretter man straks sykehuset, eller hvis der ikke finnes noe sykehus tilstrekkelig nær, en læge, løsner på klærne så de ikke hindrer åndedrettet eller blodomløpet, og lar den forgiftede innånde surstoff fra surstoffapparatet. Hvis den forgiftede ikke puster eller puster dårlig, begynner man straks med kunstig åndedrett idet man samtidig anvender surstoffapparatet. Lykkes det ikke på denne måte snart å få åndedrettet i gang kan utgassingslederen gi en innsprøitning av 0,01 g lobelin. Når lægen kommer til stede skal han underrettes om det er gitt en sådan innsprøitning og når dette fant sted.

Utgassingslederens ansvar, journalføring og diverse.

§ 37. Utgassingslederen har ansvaret for at samtlige som deltar aktivt i utgassing ved prøver har godtgjort at de kjen-

ner til hvordan forgiftningstilfeller skal behandles og til bruken 15 febr. av surstoffapparatet.

§ 38. Alle som er godkjent til å lede utgassing med blåsyregass skal føre en av medisinaldirektøren autorisert protokoll. I denne skal de foretatte utgassinger innføres med angivelse av tid og sted for utgassing, bygningens art, arten og størrelsen av de utgassede rum, mengden av anvendt stoff med tilføyelse av dettes handelsnavn, samt i tilfelle der er anvendt varselstoff og det anvendte blåsyreavgivende stoff ikke inneholder sådant, arten og mengden av anvendt varselstoff. I samme protokoll skal også innføres tidspunktet for den foreløbige frigivelse, erklæring om den endelige frigivelse av bygningen med tidspunktet for dette undertegnet av de personer som har foretatt frigivelsen, samt navnet på de personer som sammen med utgassingslederen har deltatt i utgassing.

På forlangende skal journalen fremlegges for medisinaldirektøren, vedkommende politifunksjonær eller helserådsfunksjonær til gjennomsyn.

§ 39. Hvor forholdene gjør at det er forbundet med uforholdsmessig store reiseutgifter at foruten utgassingslederen også en godkjent utgassingsassistent må være med ved utgassing, kan medisinaldirektøren etterat helserådet har avgitt uttalelse dispensere fra bestemmelsen i § 5 når det gjelder utgassing av mindre bygninger.

Når det i disse forskrifter er påbudt at både utgassingsleder og utgassingsassistent skal være til stede, skal i disse tilfeller helserådsordføreren eller en annen av ham godkjent, intelligent og fysisk velskikket mann delta i utgassing i den godkjente utgassingsassistentens sted.

Utgassingslederen skal på forhånd instruere vedkommende nøie i bruken av gassmaske, resp. den annen beskyttelsesinnretning mot blåsyregass, og undersøke at gassmasken, resp. den annen beskyttelsesinnretning passer vedkommende, samt påse at vedkommende har gassmasken, resp. den annen beskyttelsesinnretning i beredskap, resp. har den påsatt, når forskriftene påbyr det og om det ellers kan være påkrevd, samt påse at masken, resp. den annen beskyttelsesinnretning er riktig anbragt. Utgassingslederen skal dessuten instruere vedkommende nøie om hvordan han skal forholde sig, og om symptomene ved begynnende blåsyreforgiftning, og om hvad han skal gjøre i tilfelle av at noen blir utsatt for blåsyreforgiftning.

Den som er i den godkjente utgassingsassistentens sted skal ledsage utgassingslederen når han setter på gassen, og når han går inn og åpner for luftning.

Utgassingslederen skal i disse tilfeller såvidt mulig utføre alt arbeide som efter forskriftene bare kan utføres av ham

15 febr. eller av godkjent utgassingsassistent. Vaktteneste som etter disse forskrifter bare kan utføres av utgassingslederen eller godkjent utgassingsassistent skal utføres av utgassingslederen (jfr. § 31).

§ 40. Overtredelse av disse forskrifter, som må følges nøie, er straffbar.

§ 41. Disse forskrifter trer i kraft straks. De tidligere forskrifter for utgassing av bygning med blåsyregass (jfr. medisinaldirektørens utkast av 4 og 19 januar 1927 og Socialdepartementets rundskrivelse av 2 januar 1932) settes samtidig ut av kraft.

16 febr. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

I medhold av § 28 i lov om skogvern av 12 februar 1932 har Landbruksdepartementet d. d. utferdiget bestemmelse om at i Trondenes herred, Troms fylke, all skog skal henregnes til vernskog.

Bestemmelsen som trer i kraft 1 april 1938 ligger utlagt til ettersyn hos lensmannen og ordføreren i herredet.

Overtredelsen av bestemmelsen er belagt med straff.

16 febr. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I medhold av § 1 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 bestemmer departementet overensstemmende med beslutninger av Bodin herredstyre, Nordland fylke, i møter 29 november 1937 og 17 januar 1938, at byggebeltet omkring Bodø i Bodin herred utvides til å omfatte hele det strøk som aktes innlemmet i Bodø ved utvidelse av denne by.

Grensene for det strøk som herved blir undergitt bygningslovens bestemmelser og underlagt Bodø bygningsmyndigheter og bystyre fastsettes således som de er inntegnet med blå linjer på oversiktskart over Bodøhalvøen, signert Bodø stadsingeniørkontor desember 1931. Bygningsloven skal dog gjelde utenfor den nuværende bygrense i en avstand av minst 200 meter fra denne.

I medhold av § 19,3 i samme lov bestemmer departementet videre at det nevnte strøk underlegges Bodø bygningsmyndigheter og bystyre i bygningsvesenets anliggender, dog således at ordføreren i Bodin helseråd eller et annet av Bodin herredstyre valgt medlem tiltrer Bodø bygningsråd i saker som angår dette strøk.

17 febr. **Skriv frå Socialdepartementet.**

Etter fullmakt gjeve ved kongeleg resolusjon frå 25 april 1924 stadfester departementet hermed i samhøve med lov nr. 5 frå 25 juli 1913 vedtaket åt Nedstrand heradstyre, Rogaland fylke, i møte 13 januar 1938 om ny

§ 3 i den vedtekta som gjeld om stengjings- 17 febr.
tid for utsalsstader. Paragraf 3 i den vedtekta
som no gjeld, vert då § 4. Brigdet tek til å gjelda straks.

Den nye § 3 lyder so:

§ 3. Provantering og levering til dampskip og fiskefarty
kan gjerast utan hinder av fyresegnene i desse vedtektene.

Skriv frå Landbruksdepartementet.

17 febr.

I medhald av § 28 i lov om skogvern frå 12 februar
1932 har Landbruksdepartementet idag utferda fyresegn om
at i Årdal herad, Rogaland fylke, vert all skog
å rekna for vernskog.

Fyresegna som tek til å gjelda 1 april 1938 ligg utlagd
til ettersyn hjå lensmannen og ordføreren i heradet.

Brot mot fyresegna vert straffa.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

17 febr.

Landbruksdepartementet har d. d. bestemt at det i
departementets skrivelse av 14 januar d. å. omhandlede
forbud mot havning med geit i skogmark i
Beitstad*) skal tre i kraft 1 januar 1939 (iste-
denfor som oprinnelig fastsatt 1 april 1938).

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

17 febr.

I medhold av § 28 i lov om skogvern av 12 februar 1932
har Landbruksdepartementet d. d. utferdiget bestemmelse
om at i Steigen herred, Nordland fylke, all skog
skal henregnes til vernskog.

Bestemmelsen, som trer i kraft 1 april 1938, ligger ut-
lagt til ettersyn hos lensmannen og ordføreren i herredet.

Overtredelse av bestemmelsen er belagt med straff.

Kongelig resolusjon.

18 febr.

I henhold til § 11, jfr. § 4 i lov om helseråd m. v. av
16 mai 1860 med senere forandringer meddeles stadfesting
på vedtak av Eidskog herredstyre, Hedmark fylke, i
møter 21 desember 1936 og 17 juli 1937 om helsefor-
skrifter for renhold i husvær for folk
under skogsarbeide, dog med en tilføyelse til § 6.

Forskriftene lyder så:

§ 1. Det er forbudt å spytte på gulvet.

§ 2. Sengene skal ordnes hver morgen. Løs sengehalm
må ikke brukes. Arbeidsgiveren plikter å holde strie-
madrasser og sengehalm og denne skiftes ved hver påbegynt
drift.

*) Se Lovtid. 1ste avd. nr. 2 for 1938.

18 febr. § 3. Matkopper, spisestell og kokekar skal daglig rengjøres. Stekepanner med fleskefett må ikke henges på veggen. Kokekar og panner må ikke settes på bordet uten underlag.

§ 4. Arbeidsgiveren skal sørge for at huset er ordentlig rengjort før det tas i bruk. Gulvet skal feies daglig — bruk sne eller vann. Er det mulig, skal arbeidsgiver besørge gulvet vasket 1 gang om uken.

Ved arbeidets ophør plikter enhver, før han forlater hytten, å tømme sin madrass og gjøre rent etter sig.

§ 5. Sjøppl og avfall tømmes på et bestemt sted i god avstand fra hytten.

§ 6. Alle som bor i hytten skal iaktta renslighet og være ansvarlig for at disse regler etterfølges. De velger sig imellem en ordensmann som har opsynet med renholdet. Ordensmannen velges enten skiftevis hver uke eller den samme kan velges for lengere tid, hvis derom er enighet. Ordensmannen får utlevert nøkelen til medisinskapet og har ansvaret for at medisinen ikke misbrukes.

§ 7. Det er ordensmannens og arbeidsgivers plikt å påse at disse regler overholdes. Også andre ting som erfaringsmessig er i strid med renslighet og orden f. eks. vedhugging inne er det ordensmannens og arbeidsgivers plikt å påtale og å gjøre anmeldelse til helserådet hvis deres myndighet ikke respekteres. Personer som har utøi, har skabb eller annen smittsom hudsykdom eller andre smittsomme sykdommer eller som ved urenslighet eller på annen måte er til plage for andre, kan bortvises av helserådet når der innsendes klage.

§ 8. Overtredelse av disse forskrifter meldes til helserådet og kan straffes efter den til enhver tid derom gjeldende lovgivning.

§ 9. Et eksemplar av disse regler innrammes og opphenges i hvert rum hvor det innlosjeres arbeidere. Utgiftene hermed bestrides av vedkommende arbeidsgiver.

18 febr. **Kongelig resolusjon.**

Socialdepartementet bemyndiges til inntil videre å treffe bestemmelser i henhold til § 13, 4 ledd i lov nr. 1 av 25 juni 1937 om forandring i lov om jordmødre av 19 desember 1898 med senere tilleggslover.

18 febr. **Kongeleg resolusjon.**

I samnhøve med § 4 i millombils lov av 10 juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror vert gjeve fyresegner um avgift på umsetnaden av mjølk i samsvar med eit framlagd utkast.

Fyresegnene lyder so:

18 febr.

1. Alle som leverar mjølk beinveges til forbrukar, til meieri, ysteri, mjølkekondenseringsfabrikk, mjølkesalslag og andre forretningar som sel mjølk som dei får beinveges frå produsenten, skal betala ei avgift til fremjing av umsetnaden av mjølk, ost og smør i samhøve med millombils lov av 10 juli 1936.

Avgifta vert sett til 0,25 øyre pr. kg kumjølk og geitmjølk som vert levera til forbrukar eller ovannemnde verksemdar i tida frå og med 1 mars 1938 til og med 28 februar 1939.

2. Det er sett straff for brot på desse fyresegnene.

Skriv frå Landbruksdepartementet.

18 febr.

I samhøve med millombils lov frå 10 juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror og kongeleg resolusjon frå 18 februar 1938 vert fastsett:

Avgifta på umsetnaden av mjølk i tida frå og med 1 mars 1938 til og med 28 februar 1939 vert å betala og krevja inn etter dei fyresegner Landbruksdepartementet har gjeve 23 desember 1936.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

18 febr.

I henhold til bemyndigelse gitt ved kongelige resolusjoner av 4 juni 1920 og 11 desember 1924, jfr. §§ 23, 24, 27 og 67 i lov om brandvesenet av 15 august 1908, godkjennes som gjeldende inntil videre de av Grip herredsstyre, Møre og Romsdal fylke, 21 januar 1938 vedtatte regler for brandvernets ordning.

Reglene lyder så:

§ 1. Som ledelse for brandvernet has en brandchef, hans stedfortreder samt en brandmester. Brandvernet består av tre avdelinger:

1. Motorsprøiteavdelingen som skal ha en formann, (brandmesteren) nestformann, 4 maskinister og minst 10 mann til transport av sprøiten og betjening av dens slangemateriell.
2. Håndsprøiteavdelingen med formann, nestformann og minst 10 mann.
3. Seil- og nedrivningsavdelingen med formann, nestformann og minst 10 mann.

§ 2. Med motorsprøiteavdelingen skal det øves minst en gang hver annen måned, og med de øvrige avdelinger minst en gang årlig.

18 febr. § 3. Brandvernets befal og mannskaper møter til brandtjeneste efter alarmsignal på den måte som er eller måtte bli bestemt. Mannskapene melder sig straks til sine foresatte og må ikke forlate brandstedet eller sitt arbeide uten tillatelse. De plikter også å møte til de av brandstyret påbudte øvelser og mønstringer. De skal straks melde flytning til brandchefen.

§ 4. I brandtilfelle varsles brandvernet ved tuting i en for alle lett tilgjengelig sirene, som høres over hele stedet.

§ 5. Hindres noe medlem av brandvernet ved sykdom eller annet lovlig forfall fra å møte frem ved brand, øvelse, mønstring eller annen tjeneste, må han snarest mulig underrette sin nærmeste foresatte herom. Uteblivelse uten lovlig forfall medfører straff efter brandlovens § 63.

§ 6. Av brandchef, stedfortreder og brandmester må aldri 2 samtidig være fraværende og av motorsprøitens 4 maskinister aldri 3 samtidig.

§ 7. Det påligger ethvert av brandvernets medlemmer i alt hvad tjenesten angår å følge de til enhver tid gjeldende instruksjer og reglementariske bestemmelser, uten motsigelse eller vegring, straks å etterkomme foresattes befaling samt å vise dem skyldig aktelse. Tror noen at en ham gitt befaling burde være anderledes, eller finner han sig ved sådan forurettet, skal han likevel uten innvendinger utføre befalingen på vedkommendes ansvar. Senere står det ham fritt å klage. De befalende har å iakttå at enhver henvendelse til underordnede skjer med sindighet, bestemtighet og høflighet. De må i intet tilfelle begi sig bort fra brandsted, øvelse eller mønstring før brandredskapene er bragt tilbake til sin opbevaringsplass.

Utgiver: Byråchef C. Lampe.