

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1. april 1876.

Nr. 12.	Utgitt 16. mars	1951
	Innhold.	Side
Skr. om regulering av Vestre byområde med en del av Prærien i Namsos m. v.		173
» om do. av Lødingen i Nordland m. v.		175
Res. om fredning av skogen, plantelivet og dyrelivet på gården Rød i Tjøme		181
» om forbud mot bruk av kastenot og drivgarn til fiske av laks og sjøaure i Nordkjoselva i Balsfjord		181
» om do. i Oksfjordelvas vassdrag i Skjervøy		182
Skr. om opphevelse av vedtekt til § 13 i bygningsloven for Namsos		182
» om endr. i vedtektene til § 94 i bygningsloven for Oslo		182

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

5. mars.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Namsos bystyre i møte 11. desember 1950 om regulering av Vestre byområde med en del av Prærien, Namsos.

Videre har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet bystyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen med en enkelt endring foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.

§ 2. Bebyggelsen innenfor det regulerte areal er delt i:

A. Trebebyggelse.

B. Industriareal.

A. Trebebyggelse:

§ 3.

1. Bygningene plasseres i forhold til gater og plasser som vist på planen. Bygningsrådet kan tillate at bygningene trekkes lenger inn på tomten.
2. Hvor det på planen er vist rekkehus eller kjedehus, kan bygningsrådet istedet tillate oppført frittliggende bygninger, hvis forskriftsmessige avstander til nabogrense oppnås.
3. Over to naboeiendommer kan oppføres et dobbelthus, vertikalt delt i nabogrense, eller to enkelthus sammenbygget, uten brann-

5. mars. gavl når eiendommenes samlede bebyggede areal ikke overskrider 150 m².

§ 4. Bebyggelsen skal være villamessig med våningshus i inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasjer eller fløybygninger i 1 etasje. Gesimshøyden for 2-etasjes hus må ikke være over 7 m og mønehøyde ikke over 9 m, for 1-etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 m. Høyden til gesims og til utvending treveggs høyeste punkt måles fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse.

§ 5.

1. Våningshusets størrelse kan være inntil 15 % av tomtens nettoareal, dog må ingen tomt bebygges med mer enn $\frac{1}{5}$ av arealet.
2. Unntak kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven, og de alminnelige vedtekter for Namsos. Likeledes kan bygningsrådet tillate avvikelser fra den viste tomteinndeling når det skjer i harmoni med bebyggelsen og planen for øvrig.

§ 6.

1. Forhager og mellomrom mellom frittstående bygninger, rekkehus samt gårdsrom osv. må gis en tiltalende utformning og behandling. Bygningsrådet kan kreve utarbeidet felles plan for disse områder som viser uthus, tørkeplasser, plass for søppelkasser samt plan for planering og beplantning. Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke sjenerende for naboer.
2. Uten tillatelse fra bygningsrådet eller den dette bemyndiger er det forbudt å fjerne vegetasjon (trær, busker m. v.) på privat og offentlig grunn innenfor det regulerte området.
3. Forhager og grøntanlegg kan bare innhegnes med bygningsrådets samtykke. Sådant samtykke må også innhentes for anbringelse av delegjerder i tomtegrenser.
4. Bygningsrådet kan med helserådets og brannstyrets samtykke tillate oppført en garasjebygning i 1 etasje felles for hele kvartalet i kvartalenes indre, såfremt det på tilfredsstillende måte kan passes inn i situasjonsplanen.

§ 7. Butikker, lager, mindre verksteder m. v. kan innredes hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende.

§ 8. Bygningenes takform skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Nedskjæringer eller vinduer — unntatt takluker i takflaten — tillates ikke.

B. Industriareal:

§ 9. Det areal som utlegges til industri er på planen vist med grå farge. Innenfor dette området kan arealet oppdeles etter de

enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha mest mulig regelmessig form. 5. mars.

§ 10. Anleggenes art og utformning skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan bestemme at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper, henvises til andre deler av det regulerte industriareal.

§ 11. De på planen viste isolasjonsbelter kan ikke bebygges.

§ 12.

1. Bebyggelsen som skal være brannfast, kan oppføres i inntil 3 etasjer.

2. Fra bestemmelsene i punkt 1 kan bygningsrådet tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven.

§ 13. I industristrøk tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra, etter at helserådets uttalelse er innhentet.

§ 14. Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet, som skal godkjenne så vel gjerdenes plassering som høyden, konstruksjonen og fargen. Hvor industritomter støter mot isolasjonsbelte settes gjerde i grensen mellom tomt og isolasjonsbelte. Sammenhengende gjerder bør ha ensartet høyde, konstruksjon og farge. Isolasjonsbeltet kan mot gatene bare inngjerdes med lave parkgjerder.

Fellesbestemmelser:

§ 15. Fargen på hus og gjerder skal godkjennes av bygningsrådet.

§ 16. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme bygningsflukt får en harmonisk utformning.

§ 17. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige vedtekter for Namsos til anvendelse samt havneloven.

§ 18. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

5. mars.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Lødingen bygningskommunestyre i møte 11. mai 1950 om regulering av Lødingen, Nordland fylke.

Videre har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet bygningskommunestyrets vedtak 26. juli 1950 om vedtekter i til-

5. mars. knytning til reguleringen med noen endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er på planen vist ved reguleringsgrense som faller sammen med grensene for bygningskommunen. Innenfor denne begrensningsslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til gater, plasser og kailinjer som vist på planen. Den på planen viste tomtedeling er bindende, men bygningsrådet har rett til å vedta endringer.

§ 2. Bebyggelsen innenfor det regulerte areal er delt i:

- | | |
|--------------------------|---|
| A. Murbebyggelse, | vist på planen med rød farge. |
| B. Trebebyggelse, | » » » » gul farge. |
| C. Industristrøk, | » » » » grå farge. |
| D. Offentlig bebyggelse, | » » » » violet farge (den forutsettes i alminnelighet oppført i mur). |

A. Murbebyggelse.

§ 3. Bygningene skal oppføres av mur eller betong med etasjerskillere av brannfast materiale.

§ 4. Bebyggelsen kan innredes til beboelse, forretninger, lagerlokaler, bedrifter og annen virksomhet som etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulemper for naboene. Bygningsrådet kan bestemme at forretninger, lagerlokaler, bedrifter osv. som antas å ville medføre ulemper, henvises til industristrøket eller andre strøk som blir regulert til industristrøk. Bygningsrådet kan videre bestemme at slike virksomheter som ikke anses behøve ligge i havneområdet henvises til andre regulerte strøk.

§ 5.

1. Kvartalene og de frittliggende blokker skal oppføres med de dimensjoner som er vist i planen.

Etasjeantallet er fastsatt til 3 fulle etasjer, eller i sterkt skrånende terreng til underetasje (butikketasje) og 2 fulle etasjer.

2. Byggehøyden regnes fra gatens planerte nivå i midten av kjørebane rett ut for høyestliggende hushjørne og må ikke overstige 4 m for 1-etasjes, 7 m for 2-etasjes, 10 m for 3-etasjes og 13 m for 4-etasjes hus.

3. Fra bestemmelsene i punkt 1 og 2 kan bygningsrådet med helserådets — for større høyde også brannstyrets — samtykke til late endringer innenfor rammen av bygningsloven, når det er tilrådelig for lysforholdene og bebyggelsens utseende mot gate og gårdsrom.

Bygningsrådet skal hvor det gjør unntak fra byggedybder, 5. mars. byggehøyder og etasjeantall sende underretning til vedkommende departement om disse endringer.

Bygningsrådet kan tillate lavere bebyggelse når denne kan anordnes uten at det oppstår skjemmende branngavler eller andre ulemper. Hvis bygningsrådet tillater bygninger oppført i et lavere etasjeantall enn forutsatt i planen, og bygningen senere aktes ført opp i full høyde, skal bygningenes konstruksjoner dimensjoneres slik at det senere kan påbygges til fullt regulert høyde. Det må sendes inn byggeanmeldelse med tegninger for hele det prosjekterte bygg. Unntatt fra høydebestemmelsene er området ved «Havneplassen» og fra denne og til utløpet av «Hamndalselven». Når behovet tilsier det kan bygningsrådet her fastsette inntil 5 etasjer, medregnet underetasjer som ligger delvis over terreng. Det skal tas hensyn til et tilfredsstillende utseende i forhold til tilstøtende bebyggelse.

4. Før bygningsrådet vedtar vesentlige endringer i bebyggelsesplanen for «Kaiområdet» skal det innhentes uttalelse fra Statens Havnevesen.

B. Trebyggelse.

§ 6.

1. Bygningene plasseres i forhold til gater og plasser som vist på planen. Bygningsrådet kan tillate at bygningene trekkes lenger inn på tomten.
2. Hvor det på planen er vist rekkehus eller kjedehus, kan bygningsrådet istedet tillate oppført frittliggende bygninger, hvis forskriftsmessige avstander til nabogrense oppnås.
3. Over to naboeiendommer kan oppføres et dobbelthus, vertikalt delt i nabogrensen, eller to enkelthus sammenbygget, uten brann-gavler, når eiendommenes samlede bebyggede areal ikke overskrider 150 m². Hvor det i planen er vist frittliggende enkelt-hus kan bygningsrådet tillate oppført rekkehus eller kjedehus. Det må i så fall sendes inn til godkjennelse ny tomtedelings-plan for vedkommende område (kvartal).

Murbygning som oppføres i strøk regulert for åpen trebebyggelse skal med hensyn til størrelse og avstand holde seg innenfor det som gjelder for trebebyggelsen. Herfra kan bygningsrådet meddele unntak innenfor bygningslovens ramme.

§ 7. Bebyggelsen skal være villamessig med våningshus i inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasjer eller fløybygninger i en etasje. Eksempler på slik 1-etasjes bebyggelse er på planen vist for en del tomters vedkommende. Denne plassering er ikke bindende. Gesims-

5. mars. høyden for 2-etasjes hus må ikke være over 7 m og mønehøyde ikke over 9 m, for 1-etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 m. Høyden til gesims og til utvendig treveggs høyeste punkt måles fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse.

Hvor bygninger ligger i sterkt skrånende terreng og forholdene for øvrig gjør det rimelig, kan bygningsrådet tillate at kjelleretasje over terreng helt eller delvis innredes til beboelse eller arbeidsrom, når helserådets og brannvesenets uttalelse er innhentet, og bygningslovens bestemmelser tilfredsstilles.

Uthus til slikt bruk som bygningsrådet godkjenner skal ikke uten bygningsrådets samtykke ha en grunnflate over 30 m² og en gesimshøyde fra planert terreng ikke over 3 m. Uthus skal ha en fasadebehandling som harmonerer med hovedbygningen.

§ 8.

1. Våningshusets størrelse kan være inntil 12 % av tomtens nettoareal, dog må ingen tomt bebygges med mer enn 15 % av arealet. Garasje, uthus, fløybygning kan føres opp med det areal som er angitt på planen.
2. I strøk for åpen trebebyggelse tillates ikke mere enn 4 leiligheter i hvert hus.
3. Unntak hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige vedtekter for Lødingen Bygningskommune.

§ 9. Butikker, lager, mindre verksteder m. v. kan innredes hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende.

C. Industriareal.

§ 10. Innenfor dette område kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha mest mulig regelmessig form.

§ 11. Anleggenes art og utformning skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan bestemme at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper, henvises til andre deler av det regulerte industriareal.

§ 12. Hvor det i planen er vist isolasjonsbelter kan disse ikke bebygges. Hvis ikke annet er bestemt av bygningsrådet gjelder følgende bestemmelser for bebyggelse av industritomter:

1. Bebyggelsen skal oppføres med fasade mot vei eller parkareal og i den angitte byggelinje.
2. Ingen tomt kan bebygges nærmere nabogrense enn 4 m. Bygningene skal ha fasademessig utstyr og kan ha vinduer mot det

friareal som derved oppstår. Dette friareal skal holdes ryddig 5. mars. og kan av bygningsrådet kreves beplantet.

3. Hvis 2 industritomter bebygges samtidig med noenlunde like høye bygninger kan bygningsrådet tillate at de legges med branngravl i nabogrense.

4. Sidebygninger og bakbygninger kan bare oppføres med bygningsrådets samtykke.

5. For øvrig gjelder bygningslovens bestemmelser og bygningsvedtekter for Lødingen bygningskommune.

§ 13.

1. Bebyggelsen som skal være av brannfast materiale, kan oppføres i inntil 2 etasjer.

2. Fra bestemmelsene i punkt 1 kan bygningsrådet tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven.

§ 14. I industristrøket tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra, etter at helserådets uttalelse er innhentet.

§ 15. Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet, som skal godkjenne så vel gjerdenes plassering som høyden, konstruksjonen og fargen. Hvor industritomter støter mot isolasjonsbelte settes gjerdet i grensen mellom tomt og isolasjonsbelte. Sammenhengende gjerder bør ha ensartet høyde, konstruksjon og farge. Isolasjonsbeltet kan mot gatene bare inngjerdes med lave parkgjerder. Gjerder må ellers ikke gjøres høyere enn 2,50 m hvis ikke særlige grunner taler for det.

D. Fellesbestemmelser.

§ 16.

1. Forhager, mellomrom mellom frittstående blokker, gårdsrom osv. må gis en tiltalende utformning og behandling. Bygningsrådet kan kreve utarbeidet felles plan for disse områder, som viser uthus, beplantning, tørkeplasser, plass for søppelkasser o. l. Ubebyggete tomter, gårds plasser og mellomrom mellom frittliggende bygninger kan bare brukes til opplag med bygningsrådets samtykke. Det kan stilles betingelser for slik tilatelse, eller kreve opplag henvist til industriområde.

2. Forhager og grøntanlegg kan bare innhegnes med bygningsrådets samtykke. Sådant samtykke må også innhentes før anbringelse av delegjerder i tomtengrenser.

3. Bygningsrådet kan med helserådets og brannstyrets samtykke tillate oppført en garasjebygning i 1 etasje felles for hele kvartalet i kvartalenes indre, såfremt det på tilfredsstillende måte kan passes inn i situasjonsplanen.

5. mars. § 17.

1. Ingen tomt kan bebygges før det foreligger godkjent tomte-
deling for hele kvartalet, såfremt bygningsrådet finner det nød-
vendig. Bygningsrådet kan forlange utarbeidet bebyggelsesplan
med høydeoppriss for kvartalet i sin helhet før anmeldelse av et
enkelt bygg behandles.
2. Bygningene skal ha fasademessig utstyr på alle sider. Det skal
være fasadepuss på branngavler, som etter bygningsrådets
skjønn blir stående synlig mer enn 1 år.
3. Hvor husplasing ikke er vist på planen og hvor byggelinje
ikke er fastlagt, bestemmer bygningsrådet bygningens belig-
genhet.

§ 18.

1. Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Takvinkelen må ikke
overstige 30 grader.
2. Fra bestemmelsene i punkt 1 kan bygningsrådet dispensere hvor
særlige grunner taler for det.
3. Takoppbygg innenfor bygningslovens ramme tillates oppført
hvor bygningsrådet gir sitt samtykke. Innredning av loft til
varig opphold for mennesker kan bare tillates av bygningsrådet
unntaksvis etter at brannstyrets og helserådets uttalelse er inn-
hentet på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker
— tillates ikke.

4. Det kan med bygningsrådets samtykke bygges helt til nabo-
grense uten branngavl og med lysåpninger i denne vegg, når det
er enighet mellom naboene herom og det ved tinglyst erklæring
sikres at avstanden mellom bygningene på de to eiendommer
blir lik summen av de nødvendige avstander til nabogrense.
Sådan plasing av bygningene kan også bestemmes av byg-
ningsrådet.

§ 19. For offentlige bygninger angitt i planen gjelder ikke be-
stemmelsene om etasjeantall og bygningsdybder når bygningene føres
opp av mur eller betong.

§ 20. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmel-
delser ha for øyet at bebyggelsen får en god form og materialbe-
handling og at bygninger i samme bygningsflukt får en harmonisk
utformning.

§ 21. Mot regulert gate oppsettes 1,0 m høye åpne gjerder av tre
eller netting. Sammenhengende gjerder utføres av ens konstruksjon
og høyde.

Bygningsrådet kan tillate at gjerde mot gaten gjøres lavere
eller sløyfes, når dette gjennomføres i hele kvartallengden. Tillater

bygningsrådet oppsetting av gjerde mellom nabotomter, skal dette ikke være høyere enn gjerde mot gate. Bygningsrådet kan unnta fra disse bestemmelser hvor beliggenheten gjør annet gjerde brukbart eller ønskelig.

§ 22. Fargen på hus og gjerder skal godkjennes av bygningsrådet.

§ 23. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for stedet til anvendelse.

§ 24. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

Kongelig resolusjon.

Skogen, plantelivet og dyre- og fuglelivet på gården Rød, gnr. 1, bnr. 4—7, i Tjømeherred, Vestfold fylke, tilhørende Alf Larsen, skal være fredet mot ødeleggelse eller skade i en hver form. På det fredede område er det forbudt:

1. å drive ut skog. I samråd med Landsforbundet for Naturfredning i Norge og fylkesskogmesteren i Vestfold skal det dog være tillatt for eieren å hogge de trær som det finnes hensiktsmessig å fjerne.
2. å gjøre skade på trær, busker eller planter.
3. å drepe, fange, skade eller forstyrre dyr eller fugl.
4. å ødelegge eller røve hi, reir eller egg.

Fredningen blir å kunngjøre ved oppslag på stedet og i den lokale dagspresse.

Kongelig resolusjon.

I. I medhold av lov av 27. februar 1930 om laks- og sjørretfiskeriene m. v. § 30 og § 39 (jfr. § 17) fastsettes:

- a. Til enhver tid er det forbudt å bruke kastenot eller drivgarn til fiske av laks eller sjøaure i Nordkjoselva, Balsfjordherred, Troms fylke, så langt laks går opp.
- b. Den årlige fredningstid etter samme lovs § 17 for fiske av laks, sjøaure eller sjørøye i samme elv og i sjøen innen en avstand på 400 meter fra utløpet av elven, er fra og med 26. august til og med 30. juni. For fangst av nevnte fiskeslag med stang eller håndsnøre gjelder likevel årlig fredningstid fra og med 6. september til og med 14. april.

II. Brudd på disse bestemmelser er straffbart.

III. Disse bestemmelser trer i kraft 15. april 1951.

9. mars.

Kongelig resolusjon.

I. I medhold av lov av 27. februar 1930 om laks- og sjørret-fiskeriene m. v. § 30, jfr. § 39, siste ledd, fastsettes at det til enhver tid er forbudt å bruke kastenot og drivgarn til fiske av laks eller sjøaure i Oksfjordelvas vassdrag, Skjervøy herred, Troms fylke, så langt laks går opp i vassdraget.

II. Brudd på denne bestemmelse er straffbart.

III. Denne bestemmelse trer i kraft 15. april 1951.

9. mars.

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Namsos bystyre 31. januar 1951 om opphevelse av vedtekt til bygningslovens § 13 for Namsos, hvoretter reguleringsarkitekten for Steinkjer og Namsos har vært fast medlem av bygningsrådet i Namsos, jfr. Norsk Lovtidend, 1. avdeling for 1947, side 591.

9. mars.

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet med dette vedtak av Oslo bystyre 2. februar 1951 om endring i vedtekter for Oslo til bygningslovens § 94 om innretning, drift og kontroll av heisanlegg i Oslo, jfr. Norsk Lovtidend, 1. avdeling for 1948, side 23.

Vedtaket lyder så:

§ 7 gis følgende tillegg som punkt 6:

Ved heiser av klasse b, c og d skal det i sjaktdørene anbringes kikkhull av minste høyde og bredde 40 × 10 cm. Hvor sjaktdørene er dobbeltfløyede, anbringes kikkhull bare i den ene. Kikkhullet skal utstyres med ildsikkert glass i fast ildsikker ramme, jfr. § 6, 2. Det skal plasseres slik i døren at en ved å slå inn ruten kan stikke armen inn gjennom kikkhullet og åpne døren innenfra.

For dører nevnt under punkt 4 gjelder ikke denne bestemmelse. Andre former for kikkhull kan godkjennes av heisinspektøren.

§ 10, punkt 4, forandres til følgende:

Ved heiser med personbefordring (kl. c og d, 1, 2 og 4) skal stolen være forsynt med skyvegrind. Heisen skal ikke kunne settes i gang med mindre skyvegrinden er lukket, jfr. punkt 5, 8 og 9.

Avstanden mellom staven i skyvegrinden må ikke overstige 8 cm.

Anm. Ved eldre heisanlegg hvor avstanden mellom staven er større enn 8 cm bør det på skyvegrinden anbringes lærbeskyttelse nedentil og eventuelt foran fremspringende låshåndtak.

§ 10, punkt 5, forandres til følgende:

9. mars.

Ved vareheiser med personbefordring (klasse c) med hastighet opp til 0,6 m pr. sek. kan skyvegrinden sløyfes, når inngangsåpningen vender mot en tett sjaktvegg, som ikke har fremspring eller fordypninger større enn 5 mm og når avstanden mellom forkant av heisstolens golv og sjaktvegg ikke på noe punkt overstiger 3 cm. Anm. Innhegning med ståltrådgitter gjelder ikke her som tett sjaktvegg. Fordypninger for innfelte låshåndtak er dog tillatt.

§ 10, punkt 7, forandres til følgende:

Avstanden mellom heisstolens golv og sjaktveggen (innhegningen) skal ved inngangsdørene ikke i noe tilfelle overstige 4 cm. Avstanden mellom skyvegrind og sjaktvegg eller sjaktdører må ikke på noe punkt av heisbanen overstige 15 cm.

§ 10 gis følgende tillegg som punkt 9:

Ved automatiske personheiser (klasse d 2) med hastighet opp til 0,75 m pr. sek. kan skyvegrinden sløyfes når stolen bare har en åpning og denne vender ut mot en loddrett, glatt sjaktvegg som er pusset og malt. Sjaktdørene må være glatte uten fremspring eller fordypning. Avstanden fra sjaktvegg til stolens frontvegg, terskel og tak må ikke være større enn 10 mm. Heisstolen må være utstyrt med parallelt bevegelig golv som beskrevet i punkt 8.

Omnibussheiser tillates ikke kjørt uten skyvegrind.

§ 16, punkt 6, 3. avsnitt forandres til følgende:

For disse heiser må det bevegelige golv i stolen være utført som bestemt i § 10, punkt 8, og registrering av start- og stoppimpulser skal tilkjennegis ved lyssignal ved trykknappene, ved f. eks.: «Kommer» eller liknende. Heisen bør også være særskilt merket.

§ 16, punkt 9, forandres til følgende:

På heisstolens tak skal der være en strømbryter for manøverkretsen som er lett betjenbar og tydelig viser at strømmen er brutt.

§ 17, punkt 3, forandres til følgende:

Ved drivskiveheiser av klasse c med en belastning av 500 kg eller mer, og av klasse d med en belastning av 6 eller flere personer skal stol og motvekt være opphengt i minst 4 tau.

Ved drivskiveheiser av klasse d med en belastning av 3 til 5 personer kan stol og motvekt være opphengt i 3 tau.

For andre drivskiveheiser kan 2 tau tillates anvendt. Friksjonen mellom tau og drivskive skal være så stor at heisen skal kunne bære 50 pst. overbelastning uten glidning på drivskiven.

Anleggsvinkelen for tauene på drivskiven må ikke være under 135°.

9. mars.

§ 21, punkt 3 E, forandres til følgende:

Under tomgang kan automatiske personheiser (d 2) tillates kjørt med åpen skyvegrind når stolgolv er anordnet som bestemt i § 10, punkt 8.

§ 26, forandres til følgende:

For småheiser (klasse a 1) gjelder kun de i paragrafene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 punkt 1—2, 12 punkt 1—4, 13 punkt 1, 14 punkt 1, 15 punkt 4, 16 punkt 2, 18 punkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 punkt 1—2, 21 punkt 1—2, 22 punkt 1—3, 23 punkt 1, 2, 3, 4, 25 punkt 1, 2, 5, 9, 10 og 30 oppstilte bestemmelser fra hvilke bygningsrådet kan tillate unntagelser, når det på grunn av anleggets ubetydelighet eller av andre grunner finner det rimelig.

§ 32, punkt 5, forandres til følgende:

Så lenge en heis er ute av drift på grunn av montasje eller reparasjon, skal dette tydelig tilkjennegis ved oppslag på samtlige sjaktdører.

Montøren skal under sitt arbeid ta de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger, f. eks. ved sperring av døråpningene, slik at ingen ved å overse plakaten kan komme til skade.

§ 33 gis følgende tillegg som punkt 3:

Alle større reparasjoner skal varsles til heiskontrollen. Heisinspektøren avgjør da hvorvidt arbeidet er så omfattende at anmeldelse må sendes inn eller vanlig besiktigelse er tilstrekkelig.

Utgiver: Statsrådsekretariatet.